

# Как определить какие кейсы мне необходимо взять в регресс?

1. Какие тесты мы берем в регресс когда речь идёт об итерации функциональности(Не релиза в целом, а конкретной задачи\дефекта):

1.1. Связанный функционал, только критические приоритетные Кейсы.

- Когда ты его добавляешь, задай себе вопрос "А что если?"

Пример:

А что если не работает? - А как будет пользователь без него жить?

А что если не будет доступен? - А будет ли возможна работа с приложением?

Таким образом у тебя формируется список проверок, где ключевой функционал это:

- создание, изменение, просмотр(набор прав доступа) и т.д.

1.1.2. Исходя из сложившегося состава проводи ревью не будет ли 1 тест закрывать потребности другого, есть ли у них общие шаги:

Например: Авторизация, переходы по UI и нажатия элементов закрывают часть проверок.

**1.1.3 Сформируй smoke и чек-лист для своей задачи(Это поможет тебе ориентироваться в покрытии и быстрее находить дефекты):**

Принципиальная разница будет только в количестве и тщательности проверок:

- smoke закроет потребности в user flow и пройдет цепочкой по событиям и покроет задачу и все окружающие действия на экране простыми нажатиями и вызовами(Учти API smoke и smoke UX\UX это не одно и тоже).

- чек-лист закроет ровно тот тест-план проверок и шаги этих проверок которые ты добавил в тест план.

1.2. Критический функционал без которого использование текущего приложения(Части приложения и доработки) нецелесообразно.

- Задай себе вопрос, без чего не будет работать? Добавь несколько таких тестов в коллекцию(Обычно это 1-2 теста прямо не связанных с текущей задачей, но критически важных как входная точка, это может быть Авторизация, Ролевая модель или что-то объективно важное)