

Jenkins Plugin: Используемые API v1

Gitea API — Справочник эндпоинтов

🌐 Общие и информационные эндпоинты

| Эндпоинт | Описание |

|-----|-----|

| GET /version | Получение версии Gitea сервера |

| GET /user | Получение данных текущего авторизованного пользователя |

👤 Работа с пользователями и организациями

| Эндпоинт | Описание |

|-----|-----|

| GET /users/{name} | Получение информации о пользователе по имени |

| GET /orgs/{name} | Получение информации об организации по имени |

📦 Работа с репозиториями

| Эндпоинт | Описание |

|-----|-----|

| GET /user/repos | Список репозитория текущего пользователя |

| GET /users/{username}/repos | Список репозитория указанного пользователя |

| GET /orgs/{org}/repos | Список репозитория организации |

| GET /repos/{username}/{repository} | Получение репозитория по владельцу и названию |

🌿 Работа с ветками (branches)

| Эндпоинт | Описание |

|-----|-----|

| GET /repos/{username}/{repository}/branches | Список веток репозитория |

| GET /repos/{username}/{repository}/branches/{name} | Получение информации о конкретной ветке |

🏷️ Работа с тегами (tags)

| Эндпоинт | Описание |

|-----|-----|

| GET /repos/{username}/{repository}/tags | Список тегов репозитория |

| GET /repos/{username}/{repository}/git/tags/{sha1} | Получение аннотированного тега по SHA1 |

📁 Работа с коммитами

| Эндпоинт | Описание |

|-----|-----|

| `GET /repos/{username}/{repository}/git/commits/{sha1}` | Получение деталей коммита по SHA1 |

| `GET /repos/{username}/{repository}/statuses/{sha}` | Получение статусов коммита (CI/CD статусы) |

| `POST /repos/{username}/{repository}/statuses/{sha}` | Создание нового статуса коммита |

🤝 Коллабораторы

| Эндпоинт | Описание |

|-----|-----|

| `GET /repos/{username}/{repository}/collaborators` | Список коллабораторов репозитория |

| `GET /repos/{username}/{repository}/collaborators/{collaboratorName}` | Проверка, является ли пользователь коллаборатором |

🔗 Вебхуки (Webhooks)

| Эндпоинт | Описание |

|-----|-----|

| `GET /orgs/{name}/hooks` | Получение хуков организации |

| `POST /orgs/{name}/hooks` | Создание хука для организации |

| `PATCH /orgs/{name}/hooks/{id}` | Обновление хука организации |

| DELETE /orgs/{name}/hooks/{id} | Удаление хука организации |

| GET /repos/{username}/{repository}/hooks | Получение хуков репозитория |

| POST /repos/{username}/{repository}/hooks | Создание хука для репозитория |

| PATCH /repos/{username}/{repository}/hooks/{id} | Обновление хука репозитория |

| DELETE /repos/{username}/{repository}/hooks/{id} | Удаление хука репозитория |

📄 Задачи и пул-реквесты (Issues & Pull Requests)

> ⚠️ **Примечание:** Issues и Pull Requests используют единый механизм в Gitea.

| Эндпоинт | Описание |

|-----|-----|

| GET /repos/{username}/{repository}/issues | Получение задач (issues), с фильтром по состоянию |

| GET /repos/{username}/{repository}/pulls | Получение пул-реквестов, с фильтром по состоянию |

| GET /repos/{username}/{repository}/pulls/{id} | Получение конкретного пул-реквеста |

📁 Работа с файлами

| Эндпоинт | Описание |

|-----|-----|

| GET /repos/{username}/{repository}/raw/{ref}/{path} | Получение содержимого файла по ссылке (ref) и пути |

| HEAD /repos/{username}/{repository}/raw/{ref}/{path} | Проверка существования файла |

> 📌 Используется `HEAD` для проверки, `GET` – для получения содержимого.

🔄 Пагинация

- Используется заголовок `Link` с параметром `rel="next"` для постраничной подгрузки результатов.
- Применяется при работе со списками: репозитории, ветки, коммиты, задачи и др.