

Какие атрибуты тест-кейса обязательный к заполнению?

В рамках тестовой модели, для удобства её использования и поддержания актуальности на верхнем уровне, необходимо заполнять обязательные атрибуты:

Обязательный - это то что нужно обязательно заполнить

Не обязательный - то что можно сделать, но не обязательно(Например составить описание, при отсутствии СТ и постановки под задачей)

АТРИБУТ ...	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОБЩИЙ ...	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ для UI ...	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ для API ...	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ при наличии ...	НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО(ЕСЛИ) ...
Название	+	в названии есть [UI] и путь до страницы [Проект] [Реппозиторий] [Настройки]	в названии есть [API] [метод: GET, PUT, POST, DELETE и так далее]		
Статус	+	+	+		
Приоритет	+	+	+		
Описание				Постановки(ссылками), Инструкций(ссылками), Описаний локализации бага	
Предусловие				+	
Предусловие				Если есть опиши, дай ссылку на тест-предусловие, если теста нет, напиши, не надо писать включено то-то что-то, присутствуют такие- то поля, надо дать готовую инструкцию к действиям Пример: Прошел тест "VCS-номер"(ссылка): Поля настроены Пройди тест "VCS-номер"(ссылка): Выполнен переход в раздел Выполнена настройка app.ini - по инструкции ссылка на инструкцию, если её нет напиши её - выполнен просмотр в логах kibana атрибутов, напиши фильтр, дай инструкцию как доступ к kibana получить - нужно в vault посмотреть какие- то события, дай ссылку на инструкцию как это сделать, дай ссылку как подключить vault и т.д.	
Вид теста	+	+	+		
Вид тестирования	+(сомневаешься в своих знаниях, скорми тест ИИ)	+	+		
Уровень теста	+	+	+		
Автоматизирован	+	+	+		
Smoke AT на новый набор по НОВОЙ задаче/обязательным в smoke	+	+	+		

пополни задачу(добавляем в связь с задачей на АТ все критические тест-кейсы)					
Smoke на существующий критический функционал при выявлении не покрытого в рамках коллекций Нового функционала(добавляем в связь с задачей на АТ все критические тест-кейсы)	+	+	+		
Доработки в задачах где уже имеются Автотесты(добавляем в связь с задачей на АТ все тест-кейсы доработки, в описание пишем что добавилось и СТ или суть задачи, а также шаги которые следует добавить\обновить)	+	+	+		
Вложения				Например схемы и макеты, если в СТ нет их\ссылок, то добавляем	Например схемы и макеты, если в СТ есть, то не нужно добавлять, если в СТ нет их\ссылок, то добавляем
Связи	связанные внутренние задачи VCS(Story, Task, Bug), желательно под Story фиксировать тесты, а под конкретный ticket Task тестирования Циклы, но это не требование, а пожелание	+	+		
Папка	Согласно функциональности, не в коем случае не сваливаем в общую папку, создаем подраздел(папку в папке с номером релиза, номером задачи и туда складываем) с номером релиза, с номером задачи и туда складываем(если не знаешь куда, вноси в папку Новый функционал в таком же формате, но тебе все равно придется позже переносить это в общую структуру)	+	+		
Код компонента					+
Код продукта	+	+	+		
Владелец	Укажи себя, даже если ты просто редактировал и последним проходил тест	+	+		
Labels	Через групповое редактирование, укажи	+	+		

	уникальные для конкретной задачи labels например: api, v3, change, 9.5.0, vcs-111 все что подходит для поиска по максимуму, набор labels не включая номер должен отвечать на вопрос, а если я сделаю TQL я смогу найти именно этот функционал(без учета номера задачи, релиза, времени, даты и других labels)?				
Версия продукта	+	+	+		
CRPV/STS/SUPPORT	+	+	+		
Название продукта					+
Специфичен для				например: БД, CLI, SSH, 9.1.1, old_front, api и так далее, указываем при наличии	
AftTestCaseName				список известных тест-кейсов которые упадут, если этот тест-кейс не пройдет номера id через запятую	
Версия кейса актуальна с	Это fix_version, пишем в какой релиз идет Например: 9.6.0	+	+		
Интерфейсы		Через запятую пишем экраны Например: Страница код, Страница настройки Названия берем из СТ если есть	-		