

Ролевая модель

СТ:

VCS-6456 СТ VCS-6929 Назначение групп привилегий на репозитории

VCS-7309 Действия, ограниченные привилегиями

VCS-12694  Ролевая модель

Важно (!):

Привилегия **write** включает в себя (но не "состоит из") три привилегии *create_pr*, *approve_pr*, *merge_pr*.

Пользователю, создавшему через UI в проекте репозиторий, автоматически выдается группа привилегий **owner** на этот *репозиторий*.

Публичные репозитории доступны всем участникам тенанта вне зависимости от видимости проекта.

Публичные проекты доступны всем участникам тенанта.

#	Код привилегии 	Название
1	own	Управление пользователями
2	edit	Изменение настроек
3	read	Чтение
4	create	Создание репозиториев
5	delete	Удаление репозиториев
6	write	Запись в репозитории
7	merge_without_check	Слияние без ограничений
8	manage_comments	Управление комментариями
9	create_pr	Создание PR
10	approve_pr	Одобрение PR
11	merge_pr	Слияние PR

При наличии доступа к проекту пользователю должны отображаться все публичные репозитории проекта и приватные, к которым выдан доступ.

Порядок определения доступа к репозиторию:

1. Выданы права непосредственно на репозиторий.
2. При отсутствии прав на репозиторий:
 1. Наследуются права, выданные на проект.
 2. При отсутствии прав на проект -> репозиторий публичный? -> reader.
3. Если везде нет, то доступа к репозиторию нет.

Порядок определения доступа к проекту:

1. Выданы права непосредственно на проект.
2. При отсутствии прав на проект:
 1. Проект публичный? -> reader.
 2. Есть группа привилегий к любому репозиторию в проекте? -> права не выдаются, но доступен на чтение через UI (костыль).
 3. Есть публичный репозиторий -> нет доступа в casbin, нет доступа в UI.
3. Если везде нет, то доступа к проекту нет.

Базовые группы привилегий

Гибкие группы привилегий

Реализована функциональность по группировке доступных привилегий в гибкие группы привилегий.

См.

СТ:

VCS-4912 СТ VCS-4911 Гибкие группы привилегий

Группа привилегий ...	Код привилегий группы ...	В
Владелец проекта	owner	