Электробусы

для ваших маршрутов

Для санаториев, предприятий
и туристических объектов

12
моделей

8–23
места

T / S
открытые / закрытые

01 / МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Выберите свой электробус

Весь ассортимент из предоставленной версии сайта — 12 моделей.

T8

8 мест · стр. 03

S8

8 мест · стр. 04

T11

11 мест · стр. 05

S11

11 мест · стр. 06

T14

14 мест · стр. 07

S14

14 мест · стр. 08

T14 Neo

14 мест · стр. 09

S14 Neo

14 мест · стр. 10

T17

17 мест · стр. 11

S17

17 мест · стр. 12

T23

23 мест · стр. 13

S23

23 мест · стр. 14

Сравнение моделей — стр. 15–16 / Общее оснащение — стр. 17
Производство и контакты — стр. 18

E-KERLAND T8

Открытый кузов

8	70–90 км	4 кВт AC	30 км/ч
мест	запас хода	двигатель	скорость

Габариты, Д × Ш × В	4590 × 1480 × 2100 мм
Масса	720 кг
Тяговая батарея	свинцово-кислотные, 72 В 150 А·ч
Контроллер	Enpower, 72 В
Колёсная база	2200 мм
Колея перед / зад	1220 / 1250 мм
Радиус разворота	5 м
Дорожный просвет	150 мм
Преодолеваемый подъём	20%
Тормозной путь	4 м
Шины и диски	155/70 R13, легкосплавные диски

Цена по запросу

Часть параметров в исходнике предварительная; уточняйте спецификацию.

E-KERLAND S8

Закрытый кузов

8	70–90 км	4 кВт AC	30 км/ч
мест	запас хода	двигатель	скорость

Габариты, Д × Ш × В	4590 × 1480 × 2100 мм
Масса	800 кг
Тяговая батарея	свинцово-кислотные, 72 В 150 А·ч
Контроллер	Enpower, 72 В
Колёсная база	2200 мм
Колея перед / зад	1220 / 1250 мм
Радиус разворота	5 м
Дорожный просвет	150 мм
Преодолеваемый подъём	20%
Тормозной путь	4 м
Шины и диски	155/70 R13, легкосплавные диски

Двери и окна: закрытый кузов: двери и боковые окна

Цена по запросу

Часть параметров в исходнике предварительная; уточняйте спецификацию.

E-KERLAND T11

Открытый кузов

11	80–100 км	5 кВт AC	30 км/ч
мест	запас хода	двигатель	скорость

Габариты, Д × Ш × В	4390 × 1510 × 2150 мм
Масса	753 кг
Тяговая батарея	литиевая, 48 В 150 А·ч
Контроллер	48 В, 400 А
Колёсная база	1965 мм
Колея перед / зад	1240 / 1330 мм
Радиус разворота	5 м
Дорожный просвет	150 мм
Преодолеваемый подъём	15%
Тормозной путь	4,2 м
Шины и диски	155R12, легкосплавные диски

Цена по запросу

Характеристики зависят от комплектации. Общее оснащение — стр. 17.

E-KERLAND S11

Закрытый кузов

11	80–100 км	5 кВт AC	30 км/ч
мест	запас хода	двигатель	скорость

Габариты, Д × Ш × В	4390 × 1510 × 2150 мм
Масса	753 кг
Тяговая батарея	свинцово-кислотные, 72 В 150 А·ч (9 шт.)
Контроллер	72 В
Колёсная база	1965 мм
Колея перед / зад	1240 / 1330 мм
Радиус разворота	5 м
Дорожный просвет	150 мм
Преодолеваемый подъём	15%
Тормозной путь	4,2 м
Шины и диски	155R12, легкосплавные диски

Двери и окна: закрытый кузов: двери и боковые окна • Опции: литиевая батарея; кондиционер на крыше

Цена по запросу

Характеристики зависят от комплектации. Общее оснащение — стр. 17.

E-KERLAND T14

Открытый кузов

14	80–100 км	5 кВт AC	30 км/ч
мест	запас хода	двигатель	скорость

Габариты, Д × Ш × В	5100 × 1600 × 2140 мм
Масса	980 кг
Тяговая батарея	литиевая, 48 В 150 А·ч
Контроллер	48 В, 400 А
Колёсная база	2655 мм
Колея перед / зад	1300 / 1255 мм
Радиус разворота	5,5 м
Дорожный просвет	150 мм
Преодолеваемый подъём	15%
Тормозной путь	4,2 м
Шины и диски	165/70 R13, легкосплавные диски

Цена по запросу

Характеристики зависят от комплектации. Общее оснащение — стр. 17.

E-KERLAND S14

Закрытый кузов

14	80–100 км	10 кВт AC	30 км/ч
мест	запас хода	двигатель	скорость

Габариты, Д × Ш × В	5100 × 1600 × 2140 мм
Масса	980 кг
Тяговая батарея	литиевая, 72 В 314 А·ч
Контроллер	72 В
Колёсная база	2655 мм
Колея перед / зад	1300 / 1255 мм
Радиус разворота	5,5 м
Дорожный просвет	150 мм
Преодолеваемый подъём	15%
Тормозной путь	4,2 м
Шины и диски	165/70 R13, легкосплавные диски

Двери и окна: закрытый кузов: двери и боковые окна • Климат: два кондиционера • Усилители: усилитель руля и усилитель тормозов

Цена по запросу

Характеристики зависят от комплектации. Общее оснащение — стр. 17.

E-KERLAND T14 Neo

Открытый кузов

14	80–100 км	5 кВт AC	30 км/ч
мест	запас хода	двигатель	скорость

Габариты, Д × Ш × В	5100 × 1600 × 2140 мм
Масса	1000 кг
Тяговая батарея	свинцово-кислотные, 72 В 200 А·ч
Контроллер	Enpower, 72 В
Колёсная база	2655 мм
Колея перед / зад	1300 / 1255 мм
Радиус разворота	5,5 м
Дорожный просвет	150 мм
Преодолеваемый подъём	20%
Тормозной путь	4,2 м
Шины и диски	165/70 R13, легкосплавные диски

Цена по запросу

Часть параметров в исходнике предварительная; уточняйте спецификацию.

E-KERLAND S14 Neo

Закрытый кузов

14	80–100 км	7,5 кВт AC	30 км/ч
мест	запас хода	двигатель	скорость

Габариты, Д × Ш × В	5100 × 1600 × 2140 мм
Масса	1080 кг
Тяговая батарея	свинцово-кислотные, 72 В 200 А·ч
Контроллер	Enpower, 72 В
Колёсная база	2655 мм
Колея перед / зад	1300 / 1255 мм
Радиус разворота	5,5 м
Дорожный просвет	150 мм
Преодолеваемый подъём	20%
Тормозной путь	4,2 м
Шины и диски	165/70 R13, легкосплавные диски

Двери и окна: закрытый кузов: двери и боковые окна

Цена по запросу

Часть параметров в исходнике предварительная; уточняйте спецификацию.

E-KERLAND T17

Открытый кузов

17	80–100 км	5 кВт AC	30 км/ч
мест	запас хода	двигатель	скорость

Габариты, Д × Ш × В	5900 × 1500 × 2180 мм
Масса	1130 кг
Тяговая батарея	литиевая, 48 В 150 А·ч
Контроллер	48 В, 400 А
Колёсная база	3600 мм
Колея перед / зад	1260 / 1300 мм
Радиус разворота	6,5 м
Дорожный просвет	145 мм
Преодолеваемый подъём	15%
Тормозной путь	5 м
Шины и диски	155R12, легкосплавные диски

Цена по запросу

Характеристики зависят от комплектации. Общее оснащение — стр. 17.

E-KERLAND S17

Закрытый кузов

17	80–100 км	10 кВт AC	30 км/ч
мест	запас хода	двигатель	скорость

Габариты, Д × Ш × В	5900 × 1500 × 2180 мм
Масса	1130 кг
Тяговая батарея	литиевая, 72 В 314 А·ч
Контроллер	72 В
Колёсная база	3600 мм
Колея перед / зад	1260 / 1300 мм
Радиус разворота	6,5 м
Дорожный просвет	145 мм
Преодолеваемый подъём	15%
Тормозной путь	5 м
Шины и диски	155R12, легкосплавные диски

Двери и окна: закрытый кузов: двери и боковые окна • Климат: два кондиционера • Усилители: усилитель руля и усилитель тормозов

Цена по запросу

Характеристики зависят от комплектации. Общее оснащение — стр. 17.

E-KERLAND T23

Открытый кузов

23	80–150 км	15 кВт AC	28 км/ч
мест	запас хода	двигатель	скорость

Габариты, Д × Ш × В	6100 × 1800 × 2260 мм
Масса	1650 кг
Тяговая батарея	свинцово-кислотные, 72 В 200 А·ч (12 × 6 В)
Контроллер	72 В, 400 А
Колёсная база	3510 мм
Колея перед / зад	1540 / 1580 мм
Радиус разворота	6,3 м
Дорожный просвет	150 мм
Преодолеваемый подъём	15%
Тормозной путь	5,1 м
Шины и диски	215/70 R15, усиленные стальные диски

Цена по запросу

Характеристики зависят от комплектации. Общее оснащение — стр. 17.

E-KERLAND S23

Закрытый кузов

23	80–150 км	15 кВт AC	28 км/ч
мест	запас хода	двигатель	скорость

Габариты, Д × Ш × В	6100 × 1800 × 2260 мм
Масса	1650 кг
Тяговая батарея	литиевая, 96 В 314 А·ч
Контроллер	96 В
Колёсная база	3510 мм
Колея перед / зад	1540 / 1580 мм
Радиус разворота	6,3 м
Дорожный просвет	150 мм
Преодолеваемый подъём	15%
Тормозной путь	5,1 м
Шины и диски	215/70 R15, усиленные стальные диски

Двери и окна: закрытый кузов: двери и боковые окна • Климат: два кондиционера • Усилители: усилитель руля и усилитель тормозов

Цена по запросу

Характеристики зависят от комплектации. Общее оснащение — стр. 17.

02 / ВЫБОР МОДЕЛИ

Открытые модели

Ключевые параметры для выбора вместимости и комплектации.

T8	8 мест	**4 кВт AC**	**70–90 км**
		свинцово-кислотные, 72 В 150 А·ч	
T11	11 мест	**5 кВт AC**	**80–100 км**
		литиевая, 48 В 150 А·ч	
T14	14 мест	**5 кВт AC**	**80–100 км**
		литиевая, 48 В 150 А·ч	
T14 Neo	14 мест	**5 кВт AC**	**80–100 км**
		свинцово-кислотные, 72 В 200 А·ч	
T17	17 мест	**5 кВт AC**	**80–100 км**
		литиевая, 48 В 150 А·ч	
T23	23 мест	**15 кВт AC**	**80–150 км**
		свинцово-кислотные, 72 В 200 А·ч (12 × 6 В)	

Запас хода зависит от загрузки, рельефа и температуры. Параметры T8, S8 и серии Neo требуют подтверждения перед заказом.

02 / ВЫБОР МОДЕЛИ

Закрытые модели

Ключевые параметры для выбора вместимости и комплектации.

S8	8 мест	**4 кВт AC**	**70–90 км**
		свинцово-кислотные, 72 В 150 А·ч	
S11	11 мест	**5 кВт AC**	**80–100 км**
		свинцово-кислотные, 72 В 150 А·ч (9 шт.)	
S14	14 мест	**10 кВт AC**	**80–100 км**
		литиевая, 72 В 314 А·ч	
S14 Neo	14 мест	**7,5 кВт AC**	**80–100 км**
		свинцово-кислотные, 72 В 200 А·ч	
S17	17 мест	**10 кВт AC**	**80–100 км**
		литиевая, 72 В 314 А·ч	
S23	23 мест	**15 кВт AC**	**80–150 км**
		литиевая, 96 В 314 А·ч	

Запас хода зависит от загрузки, рельефа и температуры. Параметры T8, S8 и серии Neo требуют подтверждения перед заказом.

03 / КОНСТРУКЦИЯ

Продумано для работы

Общее оснащение моделей по данным сайта. Комплектацию уточняйте при заказе.

Зарядка	от сети 220 В, ≈8 ч, бортовое интеллектуальное ЗУ
Трансмиссия	бесступенчатая
Тормоза	перед — дисковые, зад — барабанные; двухконтурный гидропривод, вакуумный усилитель
Подвеска	перед — МакФерсон, зад — неразрезной мост на рессорах
Приборы	цифровая ЖК-панель: заряд, скорость, пробег, сигналы
Свет	комбинированные фары и задние фонари
Сиденья	плотный поролон + износостойкая экокожа
Кузов	стальная рама + формованный ABS-пластик

Открытая серия T — посадка с обеих сторон. Закрытая серия S — двери и боковые окна. Дополнительное оснащение приведено на страницах моделей.

Белорусское производство полного цикла

Лазерная резка

Роботизированная сварка

Испытания и контроль

От резки и гибки металла до сборки, электромонтажа и тест-драйва каждой машины перед отгрузкой.

Подберём электробус

под задачи вашего объекта

+375 33 669-53-17

info@e-kerland.by

e-kerland.by • Пн–Пт 9:00–18:00

Каталог составлен по предоставленной копии e-kerland.by. Цены — по запросу. Актуальные характеристики, наличие и условия поставки подтверждаются в коммерческом предложении.