

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Николай Рыбалко

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	10
4	Контрольные вопросы	11

List of Figures


2.1	Загрузка пакетов	5
2.2	Параметры репозитория	5
2.3	rsa-4096	6
2.4	ed25519	6
2.5	GPG ключ	7
2.6	GPG ключ	7
2.7	Параметры репозитория	8
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	8
2.9	Загрузка шаблона	8
2.10	Первый коммит	9

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.



```
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
[--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
[-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
[--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
[--config-env=<name>=<envvar>] <command> [<args>]


Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: git help tutorial)
clone    Клонирование репозитория в новый каталог
init     Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего

работа с текущими изменениями (смотрите также: git help everyday)
add      Добавление содержимого файла в индекс
mv       Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
restore  Восстановление файлов в рабочем каталоге
rm       Удаление файлов из рабочего каталога и индекса
```

Figure 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.



```
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ git config --global user.name "nikolayribalko"
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ git config --global user.email "1032234132@pfur.ru"
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ git config --global core.quotepath false
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ git config --global init.defaultBranch master
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ git config --global core.autocrlf input
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ git config --global core.safecrlf warn
nikolayribalko@nikolayribalko:~$
```

Figure 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи

```

nikolayribalko@nikolayribalko:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/nikolayribalko/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/nikolayribalko/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/nikolayribalko/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/nikolayribalko/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:gaQAGKdcSWdhYRHDnW6wpukXjHXIOxlJD7/+NSNZQkg nikolayribalko@nikolayribalko
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|+o+oo@BE.          |
|oo.o=Bo+.          |
|.. + @...          |
|  O *..            |
|  B * S. .         |
|  + * . +          |
|  . + o +          |
|  . . . o o        |
|  . . .            |
+---[SHA256]-----+
nikolayribalko@nikolayribalko:~$

```

Figure 2.3: rsa-4096

```

nikolayribalko@nikolayribalko:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/nikolayribalko/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/nikolayribalko/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/nikolayribalko/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:wMMDMc0AfaaB7qh2XYyZF0kARmqak0KZowyI2P4wdQ nikolayribalko@nikolayribalko
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|o+++.+=o          |
|o. *.oo+          |
|. + Eo+ o          |
|=+ = .o           |
|&=0.. S           |
|X%++              |
|=o*..             |
|.. +              |
|                  |
+---[SHA256]-----+
nikolayribalko@nikolayribalko:~$

```

Figure 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ gpg --full-genkey
Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/nikolayribalko/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/nikolayribalko/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/nikolayribalko/.gnupg/openpgp-revocs.d/7817F00AFCF9
72C7D4BF800D9B8C6A4082F53F11.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub  rsa4096 2024-02-26 [SC]
      7817F00AFCF972C7D4BF800D9B8C6A4082F53F11
uid          nikolayribalko <1032234132@pfur.ru>
sub  rsa4096 2024-02-26 [E]

nikolayribalko@nikolayribalko:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных: 1  подписанных: 0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec  rsa4096/9B8C6A4082F53F11 2024-02-26 [SC]
      7817F00AFCF972C7D4BF800D9B8C6A4082F53F11
uid          [ абсолотно ] nikolayribalko <1032234132@pfur.ru>
ssb  rsa4096/AE4F9B17A5BC0BC6 2024-02-26 [E]

nikolayribalko@nikolayribalko:~$
```

Figure 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт




Figure 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```

r9MIVb1+wjnA6f4mFt4rV2oELwCz0PyJzCjjFKrHq8KgastNDR5uY1HHpfjGYePF
1zhj5yP5d45tKGyaXTXXLRfXix8LZoMo+8eFTpp/6hm0XpFJN0sZFeemiX/WK3q8
3w68Lb6nrSaqp2P+iOL30IvyVrmSNc5paiAXH24vkZ/lal09oNalJS+qkQRuQcGW
Hvwe=
=L0Ty
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
nikolayribalko@nikolayribalko:~$
nikolayribalko@nikolayribalko:~$
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ git config --global user.signingkey 9B8C6A4082F53F11
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ git config --global commit.gpgsign true
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
nikolayribalko@nikolayribalko:~$
nikolayribalko@nikolayribalko:~$

```

Figure 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```

nikolayribalko@nikolayribalko:~$
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/nikolayribalko/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: A76E-B48B
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/nikolayribalko/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as nikolayribalko
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ mkdir -p ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"
nikolayribalko@nikolayribalko:~$ cd ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"
nikolayribalko@nikolayribalko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ gh repo create o
s-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository nikolayribalko/os-intro on GitHub
nikolayribalko@nikolayribalko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$

```

Figure 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```

Определение изменений: 100% (52/52), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '40a1761813e197d00e8443ff1ca72c60a304f2
4c'
Submodule path 'template/report': checked out '7c31ab8e5dfa8cdb2d67caeb8a19ef8028ced88e'
nikolayribalko@nikolayribalko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы$ cd ~/work/study/
2023-2024/"Операционные системы"/os-intro
nikolayribalko@nikolayribalko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ rm pack
age.json
nikolayribalko@nikolayribalko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ ls
CHANGELOG.md  COURSE  Makefile  README.git-flow.md  template
config        LICENSE  README.en.md  README.md
nikolayribalko@nikolayribalko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ make CO
URSE=os-intro prepare
nikolayribalko@nikolayribalko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ ls
CHANGELOG.md  labs  prepare  README.en.md  template
config        LICENSE  presentation  README.git-flow.md
COURSE        Makefile  project-personal  README.md
nikolayribalko@nikolayribalko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$

```

Figure 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений


```

create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
nikolayribalko@nikolayribalko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 38, готово.
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (30/30), готово.
Запись объектов: 100% (37/37), 42.07 КиБ | 3.03 МиБ/с, готово.
Всего 37 (изменений 4), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:nikolayribalko/os-intro.git
   fda82eb..6a93e0c  master -> master
nikolayribalko@nikolayribalko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$

```

Figure 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.
 - хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
 - commit - сохранение состояния хранилища
 - история - список изменений хранилища (коммитов)
 - рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)
3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: