

Release Management

Цель

Описать единые правила подготовки, выпуска и сопровождения релизов.

Version strategy

Для версионирования используем формат:

`MAJOR.MINOR.PATCH`

Где:

- `MAJOR` — номер суперспринта;
- `MINOR` — номер релиза внутри суперспринта;
- `PATCH` — номер hotfix / срочного исправления внутри релиза.

Примеры:

- `1.0.0` — первый релиз первого суперспринта;
 - `1.1.0` — второй релиз первого суперспринта;
 - `1.1.1` — первый hotfix для релиза `1.1.0` ;
 - `2.0.0` — первый релиз второго суперспринта.
-

Release branches

Release-ветка создаётся от `develop` , когда команда готова начать стабилизацию релиза.

Формат ветки:

`release/vMAJOR.MINOR.PATCH`

Пример:

`release/v1.1.0`

В `release/*` разрешены:

- bugfix;
- исправления конфигурации;
- обновление версии;
- документация, связанная с релизом;

- изменения, необходимые для стабилизации релиза.

В `release/*` запрещены:

- новые feature-задачи;
 - крупный рефакторинг;
 - изменения, не связанные с подготовкой конкретного релиза.
-

Перед выпуском релиза необходимо:

- убедиться, что все необходимые задачи влиты в `develop`;
 - создать `release/*` от актуального `develop`;
 - обновить версию приложения;
 - собрать приложение;
 - пройти минимальные проверки;
 - исправить найденные дефекты в `release/*`;
 - убедиться, что релизная ветка готова к merge в `main`.
-

Когда релиз готов:

1. `release/*` мержится в `main` с `tag( v1.1.0 )` с номером версии;
 2. выполняется `deploy` в `production`;
 3. `release/*` мержится обратно в `develop`, если в процессе стабилизации были исправления.
-

Bugfix process

Используется для исправления ошибок при стабилизации релиза

Bugfix создается от `release/*`

Формат ветки: `bugfix/SRHR-XXXX`

Bugfix мержится обратно в `release/*`

Hotfix process

Hotfix используется только для срочных исправлений `production`.

Hotfix-ветка создаётся от `main`.

Формат ветки:

Пример:

hotfix/v1.1.1

После завершения hotfix:

1. hotfix/* мержится в main создаётся новый tag;
2. выполняется deploy в production;
3. изменения обязательно возвращаются в develop ;
4. при необходимости изменения также возвращаются в активную release/* .

Release documentation

Для каждого релиза создаётся отдельная страница:

releases/vMAJOR.MINOR.PATCH.md

Release checklist

Перед выпуском проверить:

- [] версия приложения обновлена;
- [] MR в main создан из правильной release/* ветки;
- [] build зелёный;
- [] критичные проверки пройдены;
- [] release notes обновлены;
- [] изменения из release/* возвращены в develop ;
- [] команда уведомлена о выпуске.

Rollback

Если после релиза обнаружена критичная проблема, команда принимает одно из решений:

- откатить deploy на предыдущую стабильную версию;
- выпустить срочный hotfix;

Решение принимает ответственный за релиз совместно с командой.