



Tecnológico de Monterrey

Act 1.3 - Actividad Integral de Conceptos Básicos y Algoritmos
Fundamentales (Evidencia Competencia)

Nikole Morales - A01782557

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Campus Santa Fe

Grupo: 570

Fecha de entrega: 8 de julio de 2023

Profesor: Dr. Eduardo A. Rodríguez Tello

Programación de estructuras de datos y algoritmos fundamentales

Conceptos Básicos y Algoritmos Fundamentales

Reflexión

Los algoritmos de ordenamiento y búsqueda tienen un rol muy importante para poder desarrollar un sistema ya que como su nombre nos indica permiten ordenar la información basándonos en un criterio. Cuando se necesita organizar grandes volúmenes de información podemos usar diferentes tipos de ordenamientos, cada uno tiene distinta eficacia y dependiendo el caso y la información hay unos que tienen mayor eficiencia ya que según el algoritmo elegido se realizan n operaciones y el tiempo de ejecución depende de dichas operaciones, es decir depende de cuantas se repita el código.

Dentro del ámbito informático se tienen que tomar en cuenta algunas limitaciones que como ya se mencionó anteriormente una de esas limitaciones podría ser el tiempo de ejecución, tomando en cuenta que en esta actividad se utilizó una cantidad de datos muy grande por lo que se tuvo que considerar cuál fue el método más rápido.

Para el programa que se realizó en esta actividad se usaron dos algoritmos de ordenamiento, bubble sort y mergesort, con el fin de comparar el rendimiento de cada uno. Los datos obtenidos por el programa fueron los siguientes:

“El número de comparaciones en el ordenamiento Burbuja fue de: 141229221”

“El número de intercambios en el ordenamiento Burbuja fue de: 70166913”

“El número de comparaciones en el ordenamiento Mergesort fue de: 214693”

“Merge sort no tiene intercambios, por lo tanto, el número de intercambios en el ordenamiento fue de: 0”

Como se puede observar en este caso en específico el método de ordenamiento más rápido fue el de merge sort ya que realizó menos comparaciones para poder ordenar la información.

También se puede determinar esto con la complejidad temporal, el ordenamiento de burbuja tiene una complejidad $\Omega(n^2)$, esto significa que el tiempo de ejecución crece cuadráticamente con el volumen de datos o información por ende en casos donde se manejan grandes cantidades de datos el tiempo de ejecución es muy largo.

Mientras que la complejidad temporal del MergeSort es $O(n \log n)$, esto significa que el tiempo de ejecución aumenta a medida que el tamaño del conjunto de datos crece. Por esta razón cuando se trata de cantidades de datos grandes, este método se vuelve uno de los más adecuados.

En conclusión el algoritmo más eficaz depende de la cantidad de datos que se manejan, cabe mencionar que cada algoritmo tiene sus ventajas y desventajas que pueden variar dependiendo del caso y las características de la problemática, por eso es importante hacer una comparación entre métodos y encontrar el más conveniente para el caso.