

П р о т о к о л № 6

на

наблюдаван урок по “Информационни технологии”
(задължително избираема подготовка)

Стажант-педагог: няма
Базов учител: Тодорка Еленина
Базово училище: СОУ «Емилиян Станев»
Клас: 11е
Дата на провеждане: 21.04.2010г.
Продължителност: 2 уч.ч. (80 мин.)

1. Тема на урока: “Следене на променливи посредством прозорец Watch”
2. Вид на урока: Упражнение.
3. Цели на урока:
 - а) образователни: свободна работа с Visual Studio, разбиране на основните принципи за работа с програмата.
 - б) възпитателни: подобаващо отношение към предмета, развиване на мисленето...
 - в) практически: прилагане на знания и умения за работа с Visual Studio
4. Методи, използвани в урока: наблюдение, абстрахиране и моделиране.
5. Дидактическа и техническа обезпеченост на урока: компютри, бяла дъска и листи с материали.
6. Въведени нови понятия в урока: няма
7. Структура на урока и времетраене на всяко структурно ядро:
I ядро: 5мин., II ядро: 15мин., III ядро: 60мин.

Р	Таблица	Анализ
У:	Всеки да седне на компютъра Да кажем предния път какво правихме. Чрез кой прозорец разглеждаме дебъгване на програмата?	I ядро: Начало 10:00ч. Подготовка на вътрешните условия за възприемане на знания от Д. Поздрав и проверка за отсъстващи. Актуализация на опорните знания, необходими за новото чрез беседа между У и Д. У не изпитва конкретни Д за оценка, а всички с цел близка пропедевтика.
Д1:	Watch.	
У:	Какво показваме в него?	
Д2:	Можем да видим свойствата по време на изпълнение на програмата.	
У:	Колко вида грешки различаваме?	
Д3:	Синтактична.	
У:	Как виждате , че има грешка?	
Д4:	Подчертава се.	

У: Друг вид?	Времетраене – 5мин.
Д5: Грешка по време на изпит и логически.	
У: Запишете заглавие. 1.Структурни хендлъри за грешки – това са повече програмен под за управление на възникнали по време на работата на програмата грешки. Веднъж открити, може да се предотврати извеждането на нежелани съобщения за грешки и условията за изпълнението на програмата да се настроят, така че приложението да може да възвърне контрола си над процесите, и да се стартира отново. 2. Кога трябва да използваме хендлъра за грешки? - във всеки случай, когато дадено действие независимо, дали е очаквано или не, може да предизвика грешка, която да прекъсне изпълнението на външни събития, които оказват влияние върху дадена програма, например прекъсване на I – net връзка, неправилно поставено CD или DVD устройства, невключен принтер или скенер и др. 3.Използване на кодовия блок . Try Catch – необходимо е да поставите непосредствено преди конструкцията, за която имате съмнение и веднага след това слагате друго Catch със списък на конструкциите, които желаете да се стартират, ако в действителност възникне грешка по време на изпълнение на програмата. Синтаксис на хендлъра.	II ядро: 10:05ч. Въвеждане на новите знания. Урокът е добре обяснен, планът е написан нагледно на дъската с всички необходими команди и действия. У диктува, а Д записват в тетрадките. Докато У диктува, никое от Д не се занимава със странични дейности. Времетраене: 15мин.
У: Можете да продължите със задачите от миналия път.	III ядро: 10:20ч. Край: 10:40ч. Д непосредствено прилагат наученото. Междучасие. 10:50 начало. 11:30 край. Времетраене: 60мин.

8. Ход на урока:

Основни ядра на урока	Дейности на учителя и дейности на учениците	Забележки
I	У провежда актуализираща беседа с Д.	Д – колебливи отг.
II	У въвежда новите знания предимно с диктовка.	Пълно внимание.
III	Д усвояват новите знания практически на Visual Studio.	Работят сами ☺.

Протоколирал:
/Николета Панайотова, фак. № 15733/