

Особени моменти в задачите

1 зад: Вместо конструкция if-else, всяка от която да връща return, може директно да върнем проверката за булевата променлива и така да спестим няколко реда:

```
public bool IsLongFlight()  
{  
    return duration > 299;  
}
```

Също, в нашето условие, може директно да извикаме метода:

```
if(f.IsLongFlight()) f.Displayinfo();
```

.....

Обикновено нашите класове нямат информация в подсказките,

```
List<Student> students = new List<Student>();  
student class List_Class_SchoolSystem.Student 25, "11 a");  
students.Add(new Student("M... 16 5 85 "11 a"))
```

но ако над класа напишем ///,

Автоматично ще се допише следния код:

```
/// <summary>  
///  
/// </summary>
```

като между таговете може да дадем описание какво точно прави дадения клас

```
/// <summary>  
/// Това е шаблон за ученик  
/// </summary>  
19 references  
public class Student  
{
```

и това ще влезе в подсказката:

```
List<Student> students = new List<Student>();  
students class List_Class_SchoolSystem.Student 25, "11 a");  
students Това е шаблон за ученик 5, "11 6")
```

Свиквайте да се упражнявате с този тип коментари, т.к. те са въведение към догодина, когато в XII клас ще правим сайтове като смес от различни технологии – HTML, C#, JS, CSS, XML.

XML, or [Extensible Markup Language](#), is a markup language used to store, transport, and describe data. Unlike HTML, which has predefined tags for display, XML uses user-defined tags to create a custom, hierarchical structure for data that is both human-readable and machine-readable.

.....

Валидация в конструктор:

```
public Book(string title, string author, int pages, double price)
{
    Title = string.IsNullOrEmpty(title) ? "Неизвестно" : title;
    Author = string.IsNullOrEmpty(author) ? "Неизвестно" : author;
    Pages = pages <= 0 ? 100 : pages;
    Price = price <= 0 ? 10.0 : price;
}
```