

СИНТАКСИС НА ОСНОВНИ КОНСТРУКЦИИ

IF – АКО

<pre>if () {} else if () {} else if () {} else if () {} else () {}</pre>	<pre>ако () {} или ако () {} или ако () {} или ако () {} иначе () {}</pre>
--	--

If (условие) 1 команда;

.....

If (условие) команда

else – по подразбиране, ако условието не е вярно;

.....

If (условие)

{

 блок от команди, които се изпълняват, ако условието е вярно;

}

.....

If (условие)

{

 ако е вярно, блок от команди, които се изпълняват;

}

.....

if (условие)

{

 блок от команди, които се изпълняват, ако условието е вярно;

}

else

{

```

        ако условието НЕ е вярно, блок от команди, които се изпълняват;
    }

.....

if (условие 1)
{
    блок от команди, които се изпълняват, ако условието е вярно;
}
else if (условие 2)
{
    ако условието 2 е вярно, блок от команди, които се изпълняват;
}

else if (условие n)
{
    ако условието n е вярно, блок от команди, които се изпълняват;
}

else
{
    ако условието НЕ е вярно, блок от команди, които се изпълняват;
}

```

2. SWITCH - превключи

```

switch (променлива)
{
    Case 1: команди; break;

    Case 2: команди; break;

    Default: по подразбиране, ако няма друг съвпадащ случай (не е задължителен); break;
}

```

.....

```

switch (променлива)
{

```

```

    Case 1:
    Case 2:
    Case 3:

```

```
        Case 4: команди, които да се изпълнят при случаи 1, 2, 3, 4; break;
        Case 5: команди; break;
    }
```

.....

Switch може да се използва и с думи (string):

```
switch (променлива)
{
    Case "понеделник": команди; break;
    Case "вторник": брек;
}
```

.....

Switch (променлива от символен тип)

```
{
    Case 'A': команди; break;
    Case 'B': команди; break;
}
```

.....

тип променлива = (проверяваща_променлива) switch

```
{
    проверяваща_променлива1 => стойност на променлива1,
    проверяваща_променлива2 => стойност на променлива2,
    _=> стойност по подразбиране,
};
```

.....

3. FOR – цикъл

for (начална стойност; условие за край; стъпка)

```
{
    команди
}
```

.....

```
for (int i = 0; i < n; i++) // инкрементиране
{
    команди
}
```

.....

```
for (int i = n; i > 0; i - - ) // декрементиране
{
    команди
}
```

.....

4. While – докато

```
while (условие)
{
    изпълнява команди докато условието е вярно
    (ако условието е грешно, няма да влезе и да се изпълни нито веднъж);
}
```

.....

```
do
{
    Първо се изпълнява веднъж, после проверява условието, т.е.
    имаме поне 1 изпълнение, дори когато условието е грешно;
} while (условие)
```

ДРУГИ

<i>последователност</i>	<i>Български език</i>	<i>Английски език</i>
<code>\'</code>	<i>Единична кавичка</i>	<i>Single quote</i>
<code>\"</code>	<i>Двойна кавичка</i>	<i>Double quote</i>
<code>\\</code>	<i>Обратно наклонена черта</i>	<i>Backslash</i>
<code>\0</code>	<i>Нула</i>	<i>Null</i>
<code>\a</code>	<i>Сигнал за тревога</i>	<i>Alert</i>
<code>\b</code>	<i>Връщане назад</i>	<i>Backspace</i>
<code>\n</code>	<i>Нова линия</i>	<i>New line</i>
<code>\r</code>	<i>Връщане на каретката</i>	<i>Carriage return</i>
<code>\t</code>	<i>Хоризонтална табулация</i>	<i>Horizontal tab</i>
<code>\v</code>	<i>Вертикална кавичка</i>	<i>Vertical quote</i>

Кога какво да използвате?

Ситуация	Препоръчано	Пример
Променливи в низ	<code>\$</code>	<code>"Здравей, {name}"</code>
*Пътища с *	<code>@</code>	<code>@ "C:\Folder\File"</code>
Многоредов текст	<code>@</code>	<code>@ "Ред 1\nРед 2"</code>
Път + променливи	<code>\$@</code>	<code>@"C:\{folder}\file"</code>
SQL заявки	<code>\$@</code>	<code>@"SELECT * FROM {table}"</code>

Примери:

```
string name = "Мария";
int score = 95;
string file = "data.txt";

// 1. Интерполация ($)
Console.WriteLine($"1. Интерполация: {name} има {score} точки");

// 2. Дословно (@) ВСИЧКО Е ТЕКСТ
Console.WriteLine(@"2. Verbatim: {name} има {score} точки");

// 3. Комбиниране ($@)
Console.WriteLine($"3. Комбиниране: {name} има {score} точки в C:\Users\{file}");

// 4. Многоредов низ с @ ДОСЛОВНО
Console.WriteLine(@"4. Многоредов:
- Първи ред
- Втори ред
- Трети ред");

// 5. Форматиране с интерполация
double price = 12.5;
Console.WriteLine($"5. Форматиране: Цената е {price:C2}"); // Currency format
Console.WriteLine($"    Процент: {0.75:P0}"); // Percent format %
```
