

MVC – Тест

1 зад: Какво означава MVC?

- a) Model–View–Controller
- b) Main-Variable-Class
- c) Method-View-Component
- d) Markup-Validation-Compiler

2 зад: Какво е новото спрямо .net 5.0 и .net 6.0?

- a) премахва се Startup.cs с main-метода в него
- б) въвежда се Startup.cs с main-метода в него
- в) премахва се Program.cs
- г) въвежда се Program.cs

3 зад: Коя е средата, която се пуска за потребителите:

- a) Development
- б) Staging
- в) Production
- г) всички изброени

4 зад: Къде се прави настройката за връзка към сървъра и БД?

- a) appsettings.json
- б) launchsettings.json
- в) HomeController.cs
- г) _layout.cshtml

5 зад: Посочете грешното твърдение:

- a) .html са статични страници
- б) .cshtml са динамични страници
- в) index е страницата, която се зарежда по подразбиране
- г) DeveloperExceptionPage е страница за грешки, която се показва на потребителите

6 зад: Къде се отделя скелета от повтарящия се html-код:

- a) в index.cshtml
- б) в privacy.cshtml
- в) в _layout.cshtml
- г) в site.css

7 зад: Какво означава IDE?

- a) Integrated Development Environment
- б) Interactive Debugging Engine
- в) Internal Data Editor
- г) Interface Development Executor

8 зад: Къде се отделя логиката, върху която се базира създаването на свойствата за таблица на БД тип ORM?

- а) в модела (Models)
- б) в контролера (Controllers)
- в) в изгледа (Views)
- г) в настройките (Properties)

9 зад: Къде се описват действията (actions):

- а) в модела (Models)
- б) в контролера (Controllers)
- в) в изгледа (Views)
- г) в настройките (Properties)

10 зад: Коя е страницата, която се зарежда на адрес localhost:xxxx?

- а) Views/Home/index.cshtml
- б) Views/Home/Privacy.cshtml
- в) Views/Home/About.cshtml
- г) Views/Shared/_layout.cshtml

11 зад: Коя е страницата, която се зарежда при извикване на QuotesController -> Action Edit -> запис с id=5

- а) localhost:xxxx/Quotes/Edit/5
- б) localhost:xxxx/Quotes/Details/5
- в) localhost:xxxx/Quotes/Create/5
- г) localhost:xxxx/Quotes/Delete/5

12 зад: Този запис код

11 references

```
public int Id { get; set; }
```

12 references

```
public string Name { get; set; }
```

0 references

```
public string Email { get; set; }
```

0 references

```
public string Address { get; set; }
```

се съхранява в:

- а) в модела (Models)
- б) в контролера (Controllers)
- в) в изгледа (Views)
- г) в настройките (Properties)

13 зад: Този запис код

```
0 references
public IActionResult Index()
{
    return View();
}

0 references
public IActionResult Privacy()
{
    return View();
}
```

се съхранява в:

- а) в модела (Models)
- б) в контролера (Controllers)
- в) в изгледа (Views)
- г) в настройките (Properties)

14 зад: Коя е правилната конвенция за адресиране routing в MVC?

- а) localhost:xxxx/{Controller}/{Action}/{id}
- б) localhost:xxxx/{Action}/{Controller}/{id}
- в) localhost:xxxx/{Action}/{id}/{Controller}
- г) localhost:xxxx/{id}/{Action}/{Controller}

15 зад: Този запис код

```
<ul class="navbar-nav flex-grow-1">
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Home</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Privacy">Privacy</a>
    </li>
</ul>
```

се съхранява в:

- а) Shared/_layout.cshtml
- б) Home/index.cshtml
- в) Home/Privacy.cshtml
- г) Controllers/HomeController.cs

16 зад: С коя команда стартираме нашия проект в CMD?

- а) dotnet run
- б) dotnet execute
- в) dotnet
- г) cd ./

17 зад: Два терминала могат да бъдат стартирани едновременно, ако:

- а) единият е стартиран във Visual Studio, другият във Visual Code
- б) единият е стартиран във Visual Studio, другият в CMD

- в) единият е стартиран във Visual Code, другият в CMD
- г) единият е спрян, когато вторият се стартира.

18 зад: Как стандартно се нарича първата миграция?

- а) initialmigration
- б) initial migration
- в) initial-migration
- г) initial_migration

19 зад: Кога се създава таблицата с името на модела в БД:

- а) веднага след добавяне на миграция с add-migration
- б) едва след прилагането ѝ с update-database
- в) веднага след създаването на модела със свойствата
- г) веднага след извикването на модела от конструктора

20) Този код

```
<li class="nav-item">  
  <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Towns" asp-action="Visit">Welcome</a>  
</li>
```

ще отвори линк с адрес:

- а) localhost:xxxx/Towns/Visit на страница Views/Towns/Visit.cshtml, ако потребителят избере линк Welcome
- б) localhost:xxxx/Towns/Visit на страница Views/Towns/Welcome.cshtml, ако потребителят избере линк Welcome
- в) localhost:xxxx/Towns/Welcome на страница Views/Towns/Welcome.cshtml, ако потребителят избере линк Visit
- г) localhost:xxxx/Towns/Welcome на страница Views/Towns/Visit.cshtml, ако потребителят избере линк Visit