

ViewBag

ViewBag = обвивка около ViewData

* ViewData използва статични string keys [“ ”]

```
ViewData ["Employee"] = model;  
ViewData ["PageTitle"] = "Employee Details";
```

* ViewBag използва dynamic properties .

```
ViewBag.Employee = model;  
ViewBag.PageTitle = "Employee Details";
```

При ViewData, ако е string, няма нужда да се указва по подразбиране, но когато типът е различен, както в случая Employee е сложен тип данни/клас, трябва да го укажем с ключова дума var ...

Дописваме един празен ред и хоризонтална линия и разглеждаме ViewBag:

```
<body>  
  <h1>Hello!</h1>  
  <h3>@ViewData["PageTitle"]</h3>    ViewData  
  @{  
    var e = ViewData["Employee"] as EmployeeManagement.Models.Employee;  
  }  
  <div>Id: @e.Id</div>  
  <div>Name: @e.Name</div>  
  <div>Family: @e.Family</div>  
  <div>Phone: @e.Phone</div>  
  <div>Email: @e.Email</div>  
  <div>Department: @e.Department</div>  
  <br> break = празен ред  
  <hr> horizontal = хоризонтална линия  
  <h3>@ViewBag.PageTitle</h3>    ViewBag  
  <div>Id: @ViewBag.Employee.Id</div>  
  <div>Name: @ViewBag.Employee.Name</div>  
  <div>Family: @ViewBag.Employee.Family</div>  
  <div>Phone: @ViewBag.Employee.Phone</div>  
  <div>Email: @ViewBag.Employee.Email</div>  
  <div>Department: @ViewBag.Employee.Department</div>  
</body>
```

Разликата е, че не декларираме откъде сме взели данните – клас от модела Employee в началото, но за сметка на това, го извикваме всеки път.

Hello!

Employee Details [ViewData](#)

Id: 1
Name: Мария
Family: Георгиева
Phone: 0123456789
Email: Maria@omg.bg
Department: Biology

Employee Details [ViewBag](#)

Id: 1
Name: Мария
Family: Георгиева
Phone: 0123456789
Email: Maria@omg.bg
Department: Biology

Ако допуснем печатна грешка, няма да имаме никакво съобщение, кодът ще се компилира:

```
<h3>@ViewBag.PageTitl</h3> грешка
<div>Id: @ViewBag.Employee.Id</div>
<div>Name: @ViewBag.Employee.Name</div>
<div>Family: @ViewBag.Employee.Family</div>
<div>Phone: @ViewBag.Employee.Phone</div>
<div>Email: @ViewBag.Employee.Email</div>
<div>Department: @ViewBag.Employee.Department</div>
```

Страницата работи, единствено не се изобразява заглавието:

Hello!

Employee Details

Id: 1
Name: Мария
Family: Георгиева
Phone: 0123456789
Email: Maria@omg.bg
Department: Biology

Title - липсва

Id: 1
Name: Мария
Family: Георгиева
Phone: 0123456789
Email: Maria@omg.bg
Department: Biology

Ето защо употребата на ViewBag за заглавие на страниците е приемлива – пренася се малък текст информация, която не е фатално да бъде сгрешена и не се отразява върху съдържанието, а просто няма да се зареди самото заглавие.

Ако сгрешим, обаче, дори само една буква от съдържанието, кодът ще тръгне и ще се компилира, но накрая цялата страница ще крашне:

```
<h3>@ViewBag.PageTitle</h3>
<div>Id: @ViewBag.Employee.Id</div>
<div>Name: @ViewBag.Employee.Name</div>
<div>Family: @ViewBag.Employe.Family</div> грешка
<div>Phone: @ViewBag.Employee.Phone</div>
<div>Email: @ViewBag.Employee.Email</div>
<div>Department: @ViewBag.Employee.Department</div>
```

An unhandled exception occurred while processing the request.

RuntimeBinderException: Cannot perform runtime binding on a null reference

CallSite.Target(Closure , CallSite , object)

ViewBag v/s ViewData

- ViewBag Is a wrapper around ViewData
- Creates a loosely typed view
- ViewData uses string keys to store and retrieve data
- ViewBag used dynamic properties to store and retrieve data
- Resolved dynamically at runtime
- No compile - time type checking and intellisense
- Preferred approach to pass data from a controller to a view is by using a Strongly Typed View