


APPENDIX

E Properties of Rolled-Steel Shapes

(U.S. Customary Units)

W Shapes

(Wide-Flange Shapes)




Designation [†]	Area A, in ²	Depth d, in.	Flange		Web Thick- ness t _w , in.	Axis X-X			Axis Y-Y		
			Width b _f , in.	Thick- ness t _f , in.		I _x , in ⁴	S _x , in ³	r _x , in.	I _y , in ⁴	S _y , in ³	r _y , in.
W36 × 302	88.8	37.3	16.7	1.68	0.945	21100	1130	15.4	1300	156	3.82
135	39.7	35.6	12.0	0.790	0.600	7800	439	14.0	225	37.7	2.38
W33 × 201	59.2	33.7	15.7	1.15	0.715	11600	686	14.0	749	95.2	3.56
118	34.7	32.9	11.5	0.740	0.550	5900	359	13.0	187	32.6	2.32
W30 × 173	51.0	30.4	15.0	1.07	0.655	8230	541	12.7	598	79.8	3.42
99	29.1	29.7	10.50	0.670	0.520	3990	269	11.7	128	24.5	2.10
W27 × 146	43.1	27.4	14.0	0.975	0.605	5660	414	11.5	443	63.5	3.20
84	24.8	26.70	10.0	0.640	0.460	2850	213	10.7	106	21.2	2.07
W24 × 104	30.6	24.1	12.8	0.750	0.500	3100	258	10.1	259	40.7	2.91
68	20.1	23.7	8.97	0.585	0.415	1830	154	9.55	70.4	15.7	1.87
W21 × 101	29.8	21.4	12.3	0.800	0.500	2420	227	9.02	248	40.3	2.89
62	18.3	21.0	8.24	0.615	0.400	1330	127	8.54	57.5	14.0	1.77
44	13.0	20.7	6.50	0.450	0.350	843	81.6	8.06	20.7	6.37	1.26
W18 × 106	31.1	18.7	11.2	0.940	0.590	1910	204	7.84	220	39.4	2.66
76	22.3	18.2	11.0	0.680	0.425	1330	146	7.73	152	27.6	2.61
50	14.7	18.0	7.50	0.570	0.355	800	88.9	7.38	40.1	10.7	1.65
35	10.3	17.7	6.00	0.425	0.300	510	57.6	7.04	15.3	5.12	1.22
W16 × 77	22.6	16.5	10.3	0.760	0.455	1110	134	7.00	138	26.9	2.47
57	16.8	16.4	7.12	0.715	0.430	758	92.2	6.72	43.1	12.1	1.60
40	11.8	16.0	7.00	0.505	0.305	518	64.7	6.63	28.9	8.25	1.57
31	9.13	15.9	5.53	0.440	0.275	375	47.2	6.41	12.4	4.49	1.17
26	7.68	15.7	5.50	0.345	0.250	301	38.4	6.26	9.59	3.49	1.12
W14 × 370	109	17.9	16.5	2.66	1.66	5440	607	7.07	1990	241	4.27
145	42.7	14.8	15.5	1.09	0.680	1710	232	6.33	677	87.3	3.98
82	24.0	14.3	10.1	0.855	0.510	881	123	6.05	148	29.3	2.48
68	20.0	14.0	10.0	0.720	0.415	722	103	6.01	121	24.2	2.46
53	15.6	13.9	8.06	0.660	0.370	541	77.8	5.89	57.7	14.3	1.92
43	12.6	13.7	8.00	0.530	0.305	428	62.6	5.82	45.2	11.3	1.89
38	11.2	14.1	6.77	0.515	0.310	385	54.6	5.87	26.7	7.88	1.55
30	8.85	13.8	6.73	0.385	0.270	291	42.0	5.73	19.6	5.82	1.49
26	7.69	13.9	5.03	0.420	0.255	245	35.3	5.65	8.91	3.55	1.08
22	6.49	13.7	5.00	0.335	0.230	199	29.0	5.54	7.00	2.80	1.04

[†]A wide-flange shape is designated by the letter W followed by the nominal depth in inches and the weight in pounds per foot.

(continued)

Appendix E Properties of Rolled-Steel Shapes
(SI Units)

W Shapes
(Wide-Flange Shapes)




			Flange		Web Thick- ness t_w mm	Axis X-X			Axis Y-Y		
			Width b_f mm	Thick- ness t_f mm		I_x 10^6 mm^4	S_x 10^3 mm^3	r_x mm	I_y 10^6 mm^4	S_y 10^3 mm^3	r_y mm
W920 × 449	57300	947	424	42.7	24.0	8780	18500	391	541	2560	97.0
	201 25600	904	305	20.1	15.2	3250	7190	356	93.7	618	60.5
W840 × 299	38200	856	399	29.2	18.2	4830	11200	356	312	1560	90.4
	176 22400	836	292	18.8	14.0	2460	5880	330	77.8	534	58.9
W760 × 257	32900	772	381	27.2	16.6	3430	8870	323	249	1310	86.9
	147 18800	754	267	17.0	13.2	1660	4410	297	53.3	401	53.3
W690 × 217	27800	696	356	24.8	15.4	2360	6780	292	184	1040	81.3
	125 16000	678	254	16.3	11.7	1190	3490	272	44.1	347	52.6
W610 × 155	19700	612	325	19.1	12.7	1290	4230	257	108	667	73.9
	101 13000	602	228	14.9	10.5	762	2520	243	29.3	257	47.5
W530 × 150	19200	544	312	20.3	12.7	1010	3720	229	103	660	73.4
	92 11800	533	209	15.6	10.2	554	2080	217	23.9	229	45.0
	66 8390	526	165	11.4	8.89	351	1340	205	8.62	104	32.0
W460 × 158	20100	475	284	23.9	15.0	795	3340	199	91.6	646	67.6
	113 14400	462	279	17.3	10.8	554	2390	196	63.3	452	66.3
	74 9480	457	191	14.5	9.02	333	1460	187	16.7	175	41.9
	52 6650	450	152	10.8	7.62	212	944	179	6.37	83.9	31.0
W410 × 114	14600	419	262	19.3	11.6	462	2200	178	57.4	441	62.7
	85 10800	417	181	18.2	10.9	316	1510	171	17.9	198	40.6
	60 7610	406	178	12.8	7.75	216	1060	168	12.0	135	39.9
	46.1 5890	404	140	11.2	6.99	156	773	163	5.16	73.6	29.7
	38.8 4950	399	140	8.76	6.35	125	629	159	3.99	57.2	28.4
W360 × 551	70300	455	419	67.6	42.2	2260	9950	180	828	3950	108
	216 27500	376	394	27.7	17.3	712	3800	161	282	1430	101
	122 15500	363	257	21.7	13.0	367	2020	154	61.6	480	63.0
W360 × 511	101 12900	356	254	18.3	10.5	301	1690	153	50.4	397	62.5
	79 10100	353	205	16.8	9.40	225	1270	150	24.0	234	48.8
	64 8130	348	203	13.5	7.75	178	1030	148	18.8	185	48.0
	57.8 7230	358	172	13.1	7.87	160	895	149	11.1	129	39.4
	44 5710	351	171	9.78	6.86	121	688	146	8.16	95.4	37.8
W360 × 461	39 4960	353	128	10.7	6.48	102	578	144	3.71	58.2	27.4
	32.9 4190	348	127	8.51	5.84	82.8	475	141	2.91	45.9	26.4

†A wide-flange shape is designated by the letter W followed by the nominal depth in millimeters and the mass in kilograms per meter.

Appendix E Properties of Rolled-Steel Shapes (U.S. Customary Units)

W Shapes

(Wide-Flange Shapes)



Designation [†]	Area A , in ²	Depth d , in.	Flange		Web Thick- ness t_w , in.	Axis X-X			Axis Y-Y		
			Width b_f , in.	Thick- ness t_f , in.		I_x , in ⁴	S_x , in ³	r_x , in.	I_y , in ⁴	S_y , in ³	r_y , in.
W12 × 96	28.2	12.7	12.2	0.900	0.550	833	131	5.44	270	44.4	3.09
72	21.1	12.3	12.0	0.670	0.430	597	97.4	5.31	195	32.4	3.04
50	14.6	12.2	8.08	0.640	0.370	391	64.2	5.18	56.3	13.9	1.96
40	11.7	11.9	8.01	0.515	0.295	307	51.5	5.13	44.1	11.0	1.94
35	10.3	12.5	6.56	0.520	0.300	285	45.6	5.25	24.5	7.47	1.54
30	8.79	12.3	6.52	0.440	0.260	238	38.6	5.21	20.3	6.24	1.52
26	7.65	12.2	6.49	0.380	0.230	204	33.4	5.17	17.3	5.34	1.51
22	6.48	12.3	4.03	0.425	0.260	156	25.4	4.91	4.66	2.31	0.848
16	4.71	12.0	3.99	0.265	0.220	103	17.1	4.67	2.82	1.41	0.773
W10 × 112	32.9	11.4	10.4	1.25	0.755	716	126	4.66	236	45.3	2.68
68	20.0	10.4	10.1	0.770	0.470	394	75.7	4.44	134	26.4	2.59
54	15.8	10.1	10.0	0.615	0.370	303	60.0	4.37	103	20.6	2.56
45	13.3	10.1	8.02	0.620	0.350	248	49.1	4.32	53.4	13.3	2.01
39	11.5	9.92	7.99	0.530	0.315	209	42.1	4.27	45.0	11.3	1.98
33	9.71	9.73	7.96	0.435	0.290	171	35.0	4.19	36.6	9.20	1.94
30	8.84	10.5	5.81	0.510	0.300	170	32.4	4.38	16.7	5.75	1.37
22	6.49	10.2	5.75	0.360	0.240	118	23.2	4.27	11.4	3.97	1.33
19	5.62	10.2	4.02	0.395	0.250	96.3	18.8	4.14	4.29	2.14	0.874
15	4.41	10.0	4.00	0.270	0.230	68.9	13.8	3.95	2.89	1.45	0.810
W8 × 58	17.1	8.75	8.22	0.810	0.510	228	52.0	3.65	75.1	18.3	2.10
48	14.1	8.50	8.11	0.685	0.400	184	43.2	3.61	60.9	15.0	2.08
40	11.7	8.25	8.07	0.560	0.360	146	35.5	3.53	49.1	12.2	2.04
35	10.3	8.12	8.02	0.495	0.310	127	31.2	3.51	42.6	10.6	2.03
31	9.12	8.00	8.00	0.435	0.285	110	27.5	3.47	37.1	9.27	2.02
28	8.24	8.06	6.54	0.465	0.285	98.0	24.3	3.45	21.7	6.63	1.62
24	7.08	7.93	6.50	0.400	0.245	82.7	20.9	3.42	18.3	5.63	1.61
21	6.16	8.28	5.27	0.400	0.250	75.3	18.2	3.49	9.77	3.71	1.26
18	5.26	8.14	5.25	0.330	0.230	61.9	15.2	3.43	7.97	3.04	1.23
15	4.44	8.11	4.01	0.315	0.245	48.0	11.8	3.29	3.41	1.70	0.876
13	3.84	7.99	4.00	0.255	0.230	39.6	9.91	3.21	2.73	1.37	0.843
W6 × 25	7.34	6.38	6.08	0.455	0.320	53.4	16.7	2.70	17.1	5.61	1.52
20	5.87	6.20	6.02	0.365	0.260	41.4	13.4	2.66	13.3	4.41	1.50
16	4.74	6.28	4.03	0.405	0.260	32.1	10.2	2.60	4.43	2.20	0.967
12	3.55	6.03	4.00	0.280	0.230	22.1	7.31	2.49	2.99	1.50	0.918
9	2.68	5.90	3.94	0.215	0.170	16.4	5.56	2.47	2.20	1.11	0.905
W5 × 19	5.56	5.15	5.03	0.430	0.270	26.3	10.2	2.17	9.13	3.63	1.28
16	4.71	5.00	0.360	0.240	21.4	8.55	2.13	7.51	3.00	1.26	
W4 × 13	3.83	4.16	4.06	0.345	0.280	11.3	5.46	1.72	3.86	1.90	1.00

[†]A wide-flange shape is designated by the letter W followed by the nominal depth in inches and the weight in pounds per foot.


(continued)

Appendix E Properties of Rolled-Steel Shapes

(SI Units)

W Shapes

(Wide-Flange Shapes)



Designation [†]	Area A , mm ²	Depth d , mm	Flange		Web Thick- ness t_w , mm	Axis X-X			Axis Y-Y		
			Width b_f , mm	Thick- ness t_f , mm		I_x 10 ⁶ mm ⁴	S_x 10 ³ mm ³	r_x mm	I_y 10 ⁶ mm ⁴	S_y 10 ³ mm ³	r_y mm
W310 × 143	18200	323	310	22.9	14.0	347	2150	138	112	728	78.5
107	13600	312	305	17.0	10.9	248	1600	135	81.2	531	77.2
74	9420	310	205	16.3	9.40	163	1050	132	23.4	228	49.8
60	7550	302	203	13.1	7.49	128	844	130	18.4	180	49.3
52	6650	318	167	13.2	7.62	119	747	133	10.2	122	39.1
44.5	5670	312	166	11.2	6.60	99.1	633	132	8.45	102	38.6
38.7	4940	310	165	9.65	5.84	84.9	547	131	7.20	87.5	38.4
32.7	4180	312	102	10.8	6.60	64.9	416	125	1.94	37.9	21.5
23.8	3040	305	101	6.73	5.59	42.9	280	119	1.17	23.1	19.6
W250 × 167	21200	290	264	31.8	19.2	298	2060	118	98.2	742	68.1
101	12900	264	257	19.6	11.9	164	1240	113	55.8	433	65.8
80	10200	257	254	15.6	9.4	126	983	111	42.9	338	65.0
67	8580	257	204	15.7	8.89	103	805	110	22.2	218	51.1
58	7420	252	203	13.5	8.00	87.0	690	108	18.7	185	50.3
49.1	6260	247	202	11.0	7.37	71.2	574	106	15.2	151	49.3
44.8	5700	267	148	13.0	7.62	70.8	531	111	6.95	94.2	34.8
32.7	4190	259	146	9.14	6.10	49.1	380	108	4.75	65.1	33.8
28.4	3630	259	102	10.0	6.35	40.1	308	105	1.79	35.1	22.2
22.3	2850	254	102	6.86	5.84	28.7	226	100	1.20	23.8	20.6
W200 × 86	11000	222	209	20.6	13.0	94.9	852	92.7	31.3	300	53.3
71	9100	216	206	17.4	10.2	76.6	708	91.7	25.3	246	52.8
59	7550	210	205	14.2	9.14	60.8	582	89.7	20.4	200	51.8
52	6650	206	204	12.6	7.87	52.9	511	89.2	17.7	174	51.6
46.1	5880	203	203	11.0	7.24	45.8	451	88.1	15.4	152	51.3
41.7	5320	205	166	11.8	7.24	40.8	398	87.6	9.03	109	41.1
35.9	4570	201	165	10.2	6.22	34.4	342	86.9	7.62	92.3	40.9
31.3	3970	210	134	10.2	6.35	31.3	298	88.6	4.07	60.8	32.0
26.6	3390	207	133	8.38	5.84	25.8	249	87.1	3.32	49.8	31.2
22.5	2860	206	102	8.00	6.22	20.0	193	83.6	1.42	27.9	22.3
19.3	2480	203	102	6.48	5.84	16.5	162	81.5	1.14	22.5	21.4
W150 × 37.1	4740	162	154	11.6	8.13	22.2	274	68.6	7.12	91.9	38.6
29.8	3790	157	153	9.27	6.60	17.2	220	67.6	5.54	72.3	38.1
24	3060	160	102	10.3	6.60	13.4	167	66.0	1.84	36.1	24.6
18	2290	153	102	7.11	5.84	9.20	120	63.2	1.24	24.6	23.3
13.5	1730	150	100	5.46	4.32	6.83	91.1	62.7	0.916	18.2	23.0
W130 × 28.1	3590	131	128	10.9	6.86	10.9	167	55.1	3.80	59.5	32.5
23.8	3040	127	127	9.14	6.10	8.91	140	54.1	3.13	49.2	32.0
W100 × 19.3	2470	106	103	8.76	7.11	4.70	89.5	43.7	1.61	31.1	25.4

[†]A wide-flange shape is designated by the letter W followed by the nominal depth in millimeters and the mass in kilograms per meter.