

Το διάβασμα του αρχείου γίνεται με την βοήθεια της συνάρτησης `getc`.

Η συνάρτηση `Keepletters` παίρνει σαν όρισμα `string` και αγνοώντας τα σημεία στίξεις και τα κενά μετατρέπει μια πρόταση σε μια “λέξη”, δηλαδή συνδυάζει όλες τις λέξεις μαζί με επαναληπτική μέθοδο.

Η συνάρτηση `mikra` παίρνει σαν όρισμα και ένα `string` και μετατρέπει όλα τα γράμματα από κεφάλαια σε μικρά.

Για να κρατησω την πρόταση χρησιμοποιώ έναν πίνακα που δεσμεύεται δυναμικά και χρησιμοποιώντας τις άλλες δυο συναρτήσεις μαζί με την συνάρτηση `strlen` βρίσκω το μήκος της πρότασης (μόνο τα γράμματα) από εκεί και μετά υπάρχουν 2 περιπτώσεις είτε το μήκος να είναι άρτιο πλήθος είτε περιττό.

Αν είναι άρτιο βάζω όλα τα γράμματα τις πρότασης μέχρι το μήκος/2 στην στοίβα και ελέγχω το υπόλοιπο κομμάτι βγάζοντας ένα-ένα τα γράμματα από την στοίβα με επαναληπτική μέθοδο.

Αν είναι περιττό πλήθος βάζω όλα τα γράμματα μέχρι μήκος/2 στην στοίβα άλλα ελέγχων από το $(\text{μήκος}/2)+1$ και μετά τα γράμματα με την ίδια μέθοδο γιατί το μεσαίο είναι μοναδικό.