



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Programa:

Técnico en Programación de Software
3313623

Presentado por

Russel Stick García Díaz
Dilan Nikolas Trujillo Peña
Manuel Santiago Chiquillo Pinzon
Alejandro Rodriguez Farfan

Evidencia: Consultas

Instructor David Cabezas

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Centro de Formación: Centro de Diseño y metrología (CDM)
Bogotá D.C.
Marzo
2026



ÍNDICE

BASE DE DATOS	4
PANTALLAZO BASE DE DATOS	4
SCRIPT	4
INSERT COMPLETO	13
SCRIPT INSERT DATOS	13
-1. TIPO ESTADO	13
-2. ESTADOS	13
-3. ROLES	13
-4. USUARIOS	13
-5. MASCOTAS	14
-6. SERVICIO	14
-7. CITAS	14
-8. HISTORIAL CLÍNICO	15
-9. CONSULTAS	15
-10. PROVEEDORES	15
-11. PRODUCTOS	16
-12. FACTURA	16
-13. DETALLE FACTURA	16
-14. DEVOLUCIONES	16
-15. MOVIMIENTOS	17
-16. TIPO MOVIMIENTO	17
-17. ESPECIALIDADES	17
-18. VETERINARIOS	17
CONSULTA	18
CONSULTAS DE MANUEL	18
SCRIPT 1. — Ver tipos de estado—	18
SCRIPT 2. —VER ESTADO CON SU TIPO—	18
SCRIPT 3. —VER ROLES—	18
SCRIPT 4. —VER USUARIOS Y ROLES—	19
CONSULTAS DE RUSSELL GARCIA	19
SCRIPT 1. — VER CLIENTES CON SUS MASCOTAS—	19
SCRIPT 2. — VER CITAS CON CLIENTES Y MASCOTAS—	19
SCRIPT 3. — VER CITAS POR TIPO DE SERVICIO—	20
CONSULTAS DE DYLAN TRUJILLO	20
SCRIPT 1. — VER HISTORIAL CLÍNICO CON MASCOTAS—	20
SCRIPT 2. — VER CONSULTAS MÉDICAS COMPLETAS—	20
SCRIPT 3. — CONSULTAS CON VETERINARIOS—	20
CONSULTAS DE ALEJANDRO RODRÍGUEZ	21
SCRIPT 1. — VER FACTURAS CON CLIENTES—	21
SCRIPT 2. — TOTAL FACTURADO POR CLIENTE—	21
SCRIPT 3. — VER PRODUCTOS CON SU RESPECTIVO PROVEEDOR—	22
VISTAS	22
SCRIPT 1 VISTAS –VISTAS DE USUARIOS CON ROL—	22
SCRIPT 2 VISTAS –VISTAS DE ESTADOS CON TIPOS—	22
SCRIPT 3 VISTAS -- VISTAS DE CITAS COMPLETAS	23
SCRIPT 4 VISTAS -- VISTA DE CLIENTES CON MASCOTAS	23
SCRIPT 5 VISTAS-- VISTAS DE CONSULTAS MÉDICAS	23
SCRIPT 6 VISTAS-- VISTAS DE HISTORIAL CLÍNICO	24
SCRIPT 7 VISTAS-- VISTAS DE FACTURAS CON CLIENTES	24
SCRIPT 8 VISTAS-- VISTAS DE PRODUCTOS CON PROVEEDOR	24





BASE DE DATOS

PANTALLAZO BASE DE DATOS

The screenshot shows a database management interface. On the left, a tree view lists the database structure under 'biblioteca1', including 'digital_pet', 'consultas', 'detalles_factura', 'devolucion', 'especialidades', 'estados', 'factura', 'mascotas', 'movimientos', 'productos', 'proveedores', 'roles', 'servicio', 'tbl_citas', 'tbl_historial_clinico', 'tipodemovimientoinventario', 'tipos_de_estado', 'usuarios', 'veterinario', 'information_schema', 'multiparking', 'mysql', 'performance_schema', and 'phpmyadmin'. The main area displays a table with columns: Tabla, Acción, Filas, Tipo, Cotejamiento, Tamaño, and Residuo a depurar. It lists 18 tables, each with a star icon, an 'Examinar' button, and icons for 'Estructura', 'Buscar', 'Insertar', 'Vaciar', and 'Eliminar'. The tables are: consultas, detalles_factura, devolucion, especialidades, estados, factura, mascotas, movimientos, productos, proveedores, roles, servicio, tbl_citas, tbl_historial_clinico, tipodemovimientoinventario, tipos_de_estado, usuarios, and veterinario. The 'Tipodemovimientoinventario' table is highlighted with a red border. At the bottom, there are options to 'Seleccionar todo' and a dropdown for 'Para los elementos que están marcados:'.

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
consultas	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
detalles_factura	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
devolucion	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	80.0 KB	-
especialidades	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
estados	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
factura	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
mascotas	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
movimientos	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	96.0 KB	-
productos	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
proveedores	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
roles	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
servicio	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
tbl_citas	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	80.0 KB	-
tbl_historial_clinico	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
tipodemovimientoinventario	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
tipos_de_estado	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
usuarios	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	80.0 KB	-
veterinario	Examinar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
18 tablas	Número de filas	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	976.0 KB	0 B

- Base De Datos (**DIGITALPET**)
- Tablas De Base De Datos (**DIGITALPET**)

SCRIPT

```
-- Crear base de datos
CREATE DATABASE DIGITAL_PET;
USE DIGITAL_PET;
-- Tabla TIPOS DE ESTADO
CREATE TABLE TIPOS_DE_ESTADO (
  ID_ESTADOS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  TIE_NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,
  TIE_DESCRIPCION VARCHAR(100) NOT NULL
);
-- Tabla ROLES
CREATE TABLE ROLES (
  ID_ROLES INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ROL_NOMBRE VARCHAR(60) NOT NULL,
  ROL_DESCRIPCION VARCHAR(200),
  ID_ESTADO INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES TIPOS_DE_ESTADO(ID_ESTADOS)
);
-- Tabla USUARIOS
CREATE TABLE USUARIOS (
  ID_USUARIOS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ID_ROLES INT NOT NULL,
  ID_ESTADOS INT NOT NULL,
  USU_CORREO VARCHAR(100) NOT NULL,
  USU_FECHA_REGISTRO DATETIME NOT NULL,
```



```
USU_NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,  
USU_CONTRASENA VARCHAR(255) NOT NULL,  
USU_APELLIDO VARCHAR(50) NOT NULL,  
USU_TELEFONO VARCHAR(15),  
USU_CEDULA VARCHAR(20) NOT NULL,  
USU_DIRECCION VARCHAR(150),  
USU_TARJETA_PROFESIONAL VARCHAR(50),  
  
UNIQUE (USU_CORREO),  
UNIQUE (USU_CEDULA),  
  
FOREIGN KEY (ID_ROLES) REFERENCES ROLES(ID_ROLES),  
FOREIGN KEY (ID_ESTADOS) REFERENCES TIPOS_DE_ESTADO(ID_ESTADOS)  
);
```

CREATE TABLE MASCOTAS (

```
ID_MASCOTAS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
ID_USUARIOS INT NOT NULL,
```

```
MAS_PESO DECIMAL(5,2),  
MAS_RAZA VARCHAR(100),  
MAS_NOMBRE VARCHAR(100) NOT NULL,  
MAS_GENERO VARCHAR(50),  
MAS_FECHA_NACIMIENTO DATE,  
MAS_ESPECIE VARCHAR(50) NOT NULL,  
MAS_ESTADO TINYINT NOT NULL,  
MAS_COLOR VARCHAR(50),
```

```
FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIOS)  
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO(ID_ESTADO)
```

);

CREATE TABLE TBL_HISTORIAL_CLINICO (

```
ID_HISTORIAL_CLINICO INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
ID_MASCOTAS INT(11) NOT NULL,  
ID_ESTADOS INT(11) NOT NULL,  
ID_CONSULTAS INT(11) NOT NULL,
```

```
HIS_FECHA_APERTURA DATETIME NOT NULL,
```

```
FOREIGN KEY (ID_MASCOTAS) REFERENCES MASCOTAS(ID_MASCOTAS),  
FOREIGN KEY (ID_ESTADOS) REFERENCES ESTADO(ID_ESTADO),  
FOREIGN KEY (ID_CONSULTAS) REFERENCES CONSULTAS(ID_CONSULTAS)
```

);

CREATE TABLE TBL_CITAS (

```
ID_CITAS INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
ID_SERVICIOS INT(11) NOT NULL,  
ID_USUARIOS INT(11) NOT NULL,  
ID_ESTADOS INT(11) NOT NULL,  
ID_MASCOTAS INT(11) NOT NULL,
```

```
CIT_HORA TIME NOT NULL,  
CIT_OBSERVACION VARCHAR(200),  
CIT_FECHA DATE NOT NULL,  
CIT_TIPO VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
FOREIGN KEY (ID_SERVICIOS) REFERENCES SERVICIOS(ID_SERVICIOS),  
FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIOS),  
FOREIGN KEY (ID_ESTADOS) REFERENCES ESTADO(ID_ESTADO),  
FOREIGN KEY (ID_MASCOTAS) REFERENCES MASCOTAS(ID_MASCOTAS)
```

);

CREATE TABLE PRODUCTOS (

```
ID_PRODUCTOS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
PRO_Marca VARCHAR(60) NULL,  
PRO_Lote VARCHAR(50) NULL,
```



```
PRO_Descripcion VARCHAR(300) NULL,
PRO_Stock_anual INT NOT NULL,
PRO_Stock_minimo INT NOT NULL,
PRO_Unidad_medida VARCHAR(20) NOT NULL,
PRO_Categoria VARCHAR(100) NULL,
PRO_Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
PRO_Precio_compra DECIMAL(10,2) NOT NULL,
PRO_Precio_venta DECIMAL(10,2) NOT NULL,
PRO_Fecha_vencimiento DATE NULL,
ID_PROVEEDORES INT NOT NULL,
ID_ESTADO INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (ID_PROVEEDORES) REFERENCES
PROVEEDORES(ID_PROVEEDORES),
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES estados(ID_ESTADO)
);
CREATE TABLE FACTURA (
ID_FACTURAS INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
ID_USUARIOS INT(11) NOT NULL,
FAC_Metodo_Pago VARCHAR(50) NOT NULL,
FAC_Fecha DATE NOT NULL,
FAC_Subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
ID_Estado INT NOT NULL,
FAC_Monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
FAC_Impuesto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
FAC_Observaciones VARCHAR(300) NULL,
PRIMARY KEY (ID_FACTURAS),
FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),
FOREIGN KEY (ID_Estado) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADO)
);
CREATE TABLE DETALLES_FACTURA (
ID_DETALLES_FACTURAS INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
ID_FACTURAS INT(11) NOT NULL,
ID_SERVICIOS INT(11) NULL,
ID_PRODUCTOS INT(11) NULL,
DET_Total DECIMAL(10,2) NULL,
DET_Descuentos DECIMAL(10,2) NOT NULL,
DET_Subtotal DECIMAL(10,2) NULL,
DET_Precio_Unitario DECIMAL(10,2) NULL,
DET_Cantidad INT(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (ID_DETALLES_FACTURAS),
FOREIGN KEY (ID_FACTURAS) REFERENCES FACTURA(ID_FACTURAS),
FOREIGN KEY (ID_SERVICIOS) REFERENCES SERVICIOS(ID_SERVICIOS),
FOREIGN KEY (ID_PRODUCTOS) REFERENCES PRODUCTOS(ID_PRODUCTOS)
);
CREATE TABLE Proveedores (
ID_PROVEEDOR INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
ID_USUARIO INT(11) NOT NULL,
PROV_Nit VARCHAR(20) NOT NULL,
PROV_Direccion VARCHAR(150) NOT NULL,
ID_ESTADO INT(11) NOT NULL,
PROV_Correo VARCHAR(100) NOT NULL,
PROV_Telefono VARCHAR(20) NULL,
PROV_Ciudad VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (ID_PROVEEDOR),
FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES Usuarios(ID_USUARIO),
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES Estados(ID_ESTADO)
);
CREATE TABLE TipoDeMovimientoInventario (
ID_TIPO_MOVIMIENTO INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
ID_DEVOLUCION INT(11) NULL,
ID_USUARIO INT(11) NOT NULL,
TIPMOVI_Entrada BOOLEAN NOT NULL,
TIPMOVI_Salida BOOLEAN NOT NULL,
TIPMOVI_Fecha DATETIME NOT NULL,
ID_MOVIMIENTO_INVENTARIO INT(11) NOT NULL,
```



```
PRIMARY KEY (ID_TIPO_MOVIMIENTO),
FOREIGN KEY (ID_DEVOLUCION) REFERENCES Devolucion(ID_DEVOLUCION),
FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES Usuarios(ID_USUARIO)
);

CREATE TABLE ESPECIALIDADES (
  ID_ESPECIALIDADES INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  ESP_Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  ESP_Descripcion VARCHAR(300),
  ID_ESTADO INT NOT NULL,
  ID_ROLES INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (ID_ESPECIALIDADES),
  FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADO),+
  FOREIGN KEY (ID_ROLES) REFERENCES ROLES(ID_ROLES)
);

CREATE TABLE VETERINARIO (
  ID_VETERINARIO INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  ID_USUARIOS INT NOT NULL,
  ID_ESPECIALIDADES INT NOT NULL,
  ID_ESTADO INT NOT NULL,

  PRIMARY KEY (ID_VETERINARIO),
  FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),
  FOREIGN KEY (ID_ESPECIALIDADES) REFERENCES ESPECIALIDADES(ID_ESPECIALIDADES),
  FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADO)
);

CREATE TABLE SERVICIO (
  ID_SERVICIO INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  SER_Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  SER_Duracion INT(3) NOT NULL,
  SER_Precio DECIMAL(12,8) NOT NULL,
  SER_Descripcion VARCHAR(300) NOT NULL,
  ID_ESTADO INT NOT NULL,

  PRIMARY KEY (ID_SERVICIO),
  FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADO)
);

CREATE TABLE DEVOLUCION (
  ID_DEVOLUCION INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  ID_FACTURA INT NOT NULL,
  ID_USUARIO INT NOT NULL,
  ID_PRODUCTO INT NOT NULL,
  DEV_MOTIVO VARCHAR(100) NOT NULL,
  DEV_TOTAL DECIMAL(12,8) NOT NULL,
  ID_ESTADO INT NOT NULL,
  DEV_OBSERVACIONES VARCHAR(150),
  DEV_MONTO DECIMAL(12,8) NOT NULL,
  DEV_CANTIDAD INT NOT NULL,

  PRIMARY KEY (ID_DEVOLUCION),

  FOREIGN KEY (ID_FACTURA) REFERENCES FACTURA(ID_FACTURA),
  FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),
  FOREIGN KEY (ID_PRODUCTO) REFERENCES PRODUCTOS(ID_PRODUCTO),
  FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADO)
);

CREATE TABLE MOVIMIENTOS (
  ID_MOVIMIENTOS INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  ID_USUARIOS INT NOT NULL,
  ID_FACTURAS INT NULL,
  ID_DEVOLUCION INT NULL,
  ID_PRODUCTOS INT NOT NULL,
  ID_ESTADO INT NOT NULL,
```



```
MOV_Cantidad INT NOT NULL,  
MOV_Hora TIME NOT NULL,  
MOV_Motivo VARCHAR(100) NOT NULL,  
MOV_Obsevariones VARCHAR(300),  
MOV_Tipo VARCHAR(50) NOT NULL,  
MOV_Fecha DATE NOT NULL,  
MOV_Valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
MOV_Stock_Unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
MOV_Stock_Nuevo INT NOT NULL,  
MOV_Stock_Anterior INT NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY (ID_MOVIMIENTOS),
```

```
FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),  
FOREIGN KEY (ID_FACTURAS) REFERENCES FACTURA(ID_FACTURA),  
FOREIGN KEY (ID_DEVOLUCION) REFERENCES DEVOLUCION(ID_DEVOLUCION),  
FOREIGN KEY (ID_PRODUCTOS) REFERENCES PRODUCTOS(ID_PRODUCTOS),  
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADO)
```

```
);
```

CREATE TABLE CONSULTAS (

```
  ID_CONSULTAS INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  ID_CITAS INT NOT NULL,  
  ID_USUARIOS INT NOT NULL,  
  ID_HISTORIAL_CLINICO INT,
```

```
  CON_Fecha DATETIME NOT NULL,  
  CON_Motivo VARCHAR(500) NOT NULL,  
  CON_Diagnosticos TEXT,  
  CON_Tratamientos TEXT,  
  CON_Observaciones TEXT,  
  CON_Temperatura DECIMAL(4,1),  
  CON_Proxima_visita DATETIME,  
  CON_Peso_Actual DECIMAL(5,2),
```

```
PRIMARY KEY (ID_CONSULTAS),
```

```
FOREIGN KEY (ID_CITAS) REFERENCES CITAS(ID_CITAS),  
FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),  
FOREIGN KEY (ID_HISTORIAL_CLINICO) REFERENCES HISTORIAL_CLINICO(ID_HISTORIAL_CLINICO)
```

```
);
```

```
CREATE DATABASE DIGITAL_PET;  
USE DIGITAL_PET;
```

```
-- 1
```

CREATE TABLE TIPOS_DE_ESTADO (

```
  ID_TIPO_ESTADO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  TIE_NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,  
  TIE_DESCRIPCION VARCHAR(100) NOT NULL
```

```
);
```

```
-- 2
```

CREATE TABLE ESTADOS (

```
  ID_ESTADOS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ID_TIPO_ESTADO INT NOT NULL,  
  EST_FECHA_CREACION DATETIME NOT NULL,  
  EST_FECHA_MODIFICACION DATETIME,  
  EST_NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,  
  EST_DESCRIPCION VARCHAR(100),
```

```
FOREIGN KEY (ID_TIPO_ESTADO) REFERENCES TIPOS_DE_ESTADO(ID_TIPO_ESTADO)
```

```
);
```

```
-- 3
```

CREATE TABLE ROLES (



```
ID_ROLES INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
ROL_NOMBRE VARCHAR(60) NOT NULL,
ROL_DESCRIPCION VARCHAR(200),
ID_ESTADO INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADOS)
);

-- 4
CREATE TABLE USUARIOS (
  ID_USUARIOS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ID_ROLES INT NOT NULL,
  ID_ESTADO INT NOT NULL,

  USU_CORREO VARCHAR(100) NOT NULL,
  USU_FECHA_REGISTRO DATETIME NOT NULL,
  USU_NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,
  USU_CONTRASENA VARCHAR(255) NOT NULL,
  USU_APELLIDO VARCHAR(50) NOT NULL,
  USU_TELEFONO VARCHAR(15),
  USU_CEDULA VARCHAR(20) NOT NULL,
  USU_DIRECCION VARCHAR(150),
  USU_TARJETA_PROFESIONAL VARCHAR(50),

  UNIQUE (USU_CORREO),
  UNIQUE (USU_CEDULA),

  FOREIGN KEY (ID_ROLES) REFERENCES ROLES(ID_ROLES),
  FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADOS)
);

-- 5
CREATE TABLE MASCOTAS (
  ID_MASCOTAS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ID_USUARIOS INT NOT NULL,
  ID_ESTADO INT NOT NULL,

  MAS_PESO DECIMAL(5,2),
  MAS_RAZA VARCHAR(100),
  MAS_NOMBRE VARCHAR(100) NOT NULL,
  MAS_GENERO VARCHAR(50),
  MAS_FECHA_NACIMIENTO DATE,
  MAS_ESPECIE VARCHAR(50) NOT NULL,
  MAS_COLOR VARCHAR(50),

  FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIOS),
  FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADOS)
);

-- 6
CREATE TABLE SERVICIO (
  ID_SERVICIO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  SER_Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  SER_Duracion INT(3) NOT NULL,
  SER_Precio DECIMAL(12,8) NOT NULL,
  SER_Descripcion VARCHAR(300) NOT NULL,
  ID_ESTADO INT NOT NULL,

  FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADOS)
);

-- 7
CREATE TABLE TBL_CITAS (
  ID_CITAS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ID_SERVICIOS INT NOT NULL,
  ID_USUARIOS INT NOT NULL,
  ID_ESTADO INT NOT NULL,
  ID_MASCOTAS INT NOT NULL,
```



```
CIT_HORA TIME NOT NULL,
CIT_OBSERVACION VARCHAR(200),
CIT_FECHA DATE NOT NULL,
CIT_TIPO VARCHAR(50) NOT NULL,
FOREIGN KEY (ID_SERVICIOS) REFERENCES SERVICIO(ID_SERVICIO),
FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIOS),
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADOS),
FOREIGN KEY (ID_MASCOTAS) REFERENCES MASCOTAS(ID_MASCOTAS)
);
-- 8
CREATE TABLE TBL_HISTORIAL_CLINICO (
    ID_HISTORIAL_CLINICO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_MASCOTAS INT NOT NULL,
    ID_ESTADO INT NOT NULL,
    ID_CONSULTAS INT,
    HIS_FECHA_APERTURA DATETIME NOT NULL,

    FOREIGN KEY (ID_MASCOTAS) REFERENCES MASCOTAS(ID_MASCOTAS),
    FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADOS)
);
-- 9
CREATE TABLE CONSULTAS (
    ID_CONSULTAS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_CITAS INT NOT NULL,
    ID_USUARIOS INT NOT NULL,
    ID_HISTORIAL_CLINICO INT,

    CON_Fecha DATETIME NOT NULL,
    CON_Motivo VARCHAR(500) NOT NULL,
    CON_Diagnosticos TEXT,
    CON_Tratamientos TEXT,
    CON_Observaciones TEXT,
    CON_Temperatura DECIMAL(4,1),
    CON_Proxima_visita DATETIME,
    CON_Peso_Actual DECIMAL(5,2),

    FOREIGN KEY (ID_CITAS) REFERENCES TBL_CITAS(ID_CITAS),
    FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIOS),
    FOREIGN KEY (ID_HISTORIAL_CLINICO) REFERENCES TBL_HISTORIAL_CLINICO(ID_HISTORIAL_CLINICO)
);
-- 10
CREATE TABLE PROVEEDORES (
    ID_PROVEEDOR INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    ID_USUARIOS INT NOT NULL,
    PROV_Nit VARCHAR(20) NOT NULL,
    PROV_Direccion VARCHAR(150) NOT NULL,
    ID_ESTADO INT NOT NULL,
    PROV_Correo VARCHAR(100) NOT NULL,
    PROV_Telefono VARCHAR(20),
    PROV_Ciudad VARCHAR(50) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIOS),
    FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADOS)
);
-- 11
CREATE TABLE PRODUCTOS (
    ID_PRODUCTOS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    PRO_Marca VARCHAR(60),
    PRO_Lote VARCHAR(50),
    PRO_Descripcion VARCHAR(300),
    PRO_Stock_anual INT NOT NULL,
    PRO_Stock_minimo INT NOT NULL,
    PRO_Unidad_medida VARCHAR(20) NOT NULL,
    PRO_Categoria VARCHAR(100),
    PRO_Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```



```
PRO_Precio_compra DECIMAL(10,2) NOT NULL,
PRO_Precio_venta DECIMAL(10,2) NOT NULL,
PRO_Fecha_vencimiento DATE,
ID_PROVEEDORES INT NOT NULL,
ID_ESTADO INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (ID_PROVEEDORES) REFERENCES PROVEEDORES(ID_PROVEEDOR),
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADOS)
);
-- 12
CREATE TABLE FACTURA (
  ID_FACTURAS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ID_USUARIOS INT NOT NULL,
  ID_ESTADO INT NOT NULL,

  FAC_Metodo_Pago VARCHAR(50) NOT NULL,
  FAC_Fecha DATE NOT NULL,
  FAC_Subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  FAC_Monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  FAC_Impuesto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  FAC_Observaciones VARCHAR(300),

  FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIOS),
  FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADOS)
);
-- 13
CREATE TABLE DETALLES_FACTURA (
  ID_DETALLES_FACTURAS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ID_FACTURAS INT NOT NULL,
  ID_SERVICIOS INT,
  ID_PRODUCTOS INT,

  DET_Total DECIMAL(10,2),
  DET_Descuentos DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  DET_Subtotal DECIMAL(10,2),
  DET_Precio_Unitario DECIMAL(10,2),
  DET_Cantidad INT NOT NULL,

  FOREIGN KEY (ID_FACTURAS) REFERENCES FACTURA(ID_FACTURAS),
  FOREIGN KEY (ID_SERVICIOS) REFERENCES SERVICIO(ID_SERVICIO),
  FOREIGN KEY (ID_PRODUCTOS) REFERENCES PRODUCTOS(ID_PRODUCTOS)
);
-- 14
CREATE TABLE DEVOLUCION (
  ID_DEVOLUCION INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ID_FACTURAS INT NOT NULL,
  ID_USUARIOS INT NOT NULL,
  ID_PRODUCTOS INT NOT NULL,
  DEV_MOTIVO VARCHAR(100) NOT NULL,
  DEV_TOTAL DECIMAL(12,8) NOT NULL,
  ID_ESTADO INT NOT NULL,
  DEV_OBSERVACIONES VARCHAR(150),
  DEV_MONTO DECIMAL(12,8) NOT NULL,
  DEV_CANTIDAD INT NOT NULL,

  FOREIGN KEY (ID_FACTURAS) REFERENCES FACTURA(ID_FACTURAS),
  FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIOS),
  FOREIGN KEY (ID_PRODUCTOS) REFERENCES PRODUCTOS(ID_PRODUCTOS),
  FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADOS)
);
-- 15
CREATE TABLE MOVIMIENTOS (
  ID_MOVIMIENTOS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ID_USUARIOS INT NOT NULL,
  ID_FACTURAS INT,
  ID_DEVOLUCION INT,
```



```
ID_PRODUCTOS INT NOT NULL,
ID_ESTADO INT NOT NULL,
MOV_Cantidad INT NOT NULL,
MOV_Hora TIME NOT NULL,
MOV_Motivo VARCHAR(100) NOT NULL,
MOV_Observaciones VARCHAR(300),
MOV_Tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
MOV_Fecha DATE NOT NULL,
MOV_Valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
MOV_Stock_Unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
MOV_Stock_Nuevo INT NOT NULL,
MOV_Stock_Anterior INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIOS),
FOREIGN KEY (ID_FACTURAS) REFERENCES FACTURA(ID_FACTURAS),
FOREIGN KEY (ID_DEVOLUCION) REFERENCES DEVOLUCION(ID_DEVOLUCION),
FOREIGN KEY (ID_PRODUCTOS) REFERENCES PRODUCTOS(ID_PRODUCTOS),
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADOS)
);
-- 16
CREATE TABLE TipoDeMovimientoInventario (
  ID_TIPO_MOVIMIENTO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ID_DEVOLUCION INT,
  ID_USUARIOS INT NOT NULL,
  TIPMOVI_Entrada BOOLEAN NOT NULL,
  TIPMOVI_Salida BOOLEAN NOT NULL,
  TIPMOVI_Fecha DATETIME NOT NULL,

  FOREIGN KEY (ID_DEVOLUCION) REFERENCES DEVOLUCION(ID_DEVOLUCION),
  FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIOS)
);
-- 17
CREATE TABLE ESPECIALIDADES (
  ID_ESPECIALIDADES INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ESP_Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  ESP_Descripcion VARCHAR(300),
  ID_ESTADO INT NOT NULL,
  ID_ROLES INT NOT NULL,

  FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADOS),
  FOREIGN KEY (ID_ROLES) REFERENCES ROLES(ID_ROLES)
);
-- 18
CREATE TABLE VETERINARIO (
  ID_VETERINARIO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  ID_USUARIOS INT NOT NULL,
  ID_ESPECIALIDADES INT NOT NULL,
  ID_ESTADO INT NOT NULL,

  FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIOS),
  FOREIGN KEY (ID_ESPECIALIDADES) REFERENCES ESPECIALIDADES(ID_ESPECIALIDADES),
  FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADOS)
);
```

INSERT COMPLETO

SCRIPT INSERT DATOS



-1. TIPO ESTADO

INSERT INTO tipo_estado (ID_TIPO_ESTADO, TIE_NOMBRE, TIE_DESCRIPCION) VALUES

(1,'Activo','Registro activo'),
(2,'Inactivo','Registro inactivo'),
(3,'Pendiente','En proceso'),
(4,'Bloqueado','Acceso restringido'),
(5,'Eliminado','Registro eliminado');

-2. ESTADOS

INSERT INTO estados (ID_ESTADOS, ID_TIPO_ESTADO, EST_FECHA_CREACION, EST_FECHA_MODIFICACION, EST_NOMBRE, EST_DESCRIPCION) VALUES

(1,1,'2026-01-01
10:00:00',NULL,'Activo','Disponible'),
(2,2,'2026-01-02
11:00:00',NULL,'Inactivo','No
disponible'), (3,3,'2026-01-03
12:00:00',NULL,'Pendiente','En
espera'), (4,1,'2026-01-04
13:00:00',NULL,'Activo','Habilitado'),
(5,2,'2026-01-05
14:00:00',NULL,'Inactivo','Deshabilitad
o');

-3. ROLES



INSERT INTO roles (ID_ROLES, ROL_NOMBRE, ROL_DESCRIPCION, ID_ESTADO) VALUES

(1,'Admin','Administrador',1),

(2,'Veterinario','Médico',1),

(3,'Cliente','Dueño',1),

(4,'Recepcionista','Citas',1),

(5,'Invitado','Limitado',2);

-4. USUARIOS

INSERT INTO usuarios (ID_USUARIOS, ID_ROLES, ID_ESTADO, USU_CORREO, USU_FECHA_REGISTRO, USU_NOMBRE, USU_CONTRASEÑA, USU_APELLIDO, USU_TELEFONO, USU_CEDULA, USU_DIRECCION, USU_TARJETA_PROFESIONAL) VALUES

(1,1,1,'admin@pet.com', '2026-01-01

10:00:00','Carlos','123456','Lopez','3001111111','1001','Calle 1',NULL),

(2,2,1,'vet1@pet.com', '2026-01-02

11:00:00','Ana','123456','Martinez','3002222222','1002','Calle 2','TP001'),

(3,3,1,'clientel@pet.com', '2026-01-03

12:00:00','Luis','123456','Perez','3003333333','1003','Calle 3',NULL),

(4,3,1,'cliente2@pet.com', '2026-01-04

13:00:00','Maria','123456','Gomez','3004444444','1004','Calle 4',NULL),

(5,4,1,'recep@pet.com', '2026-01-05

14:00:00','Jorge','123456','Ruiz','3005555555','1005','Calle 5',NULL);

-5. MASCOTAS

INSERT INTO mascotas (ID_MASCOTAS, ID_USUARIOS, ID_ESTADO, MAS_PESO, MAS_RAZA, MAS_NOMBRE, MAS_GENERO, MAS_FECHA_NACIMIENTO, MAS_ESPECIE, MAS_COLOR)VALUES

(1,3,1,20,'Labrador','Max','Macho','2020-01-01','Perro','Negro'),

(2,4,1,8,'Persa','Luna','Hembra','2021-02-01','Gato','Blanco'),

(3,3,1,5,'Pincher','Rex','Macho','2022-03-01','Perro','Marrón'),



(4,4,1,6,'Siamés','Misu','Hembra','2021-04-01','Gato','Gris'),

(5,3,1,15,'Bulldog','Toby','Macho','2019-05-01','Perro','Blanco');

-6. SERVICIO

INSERT INTO servicio (ID_SERVICIOS, SER_NOMBRE, SER_DURACION, SER_PRECIO, SER_DESCRIPCION, ID_ESTADO) VALUES

(1,'Consulta',30,50000,'General',1),

(2,'Vacuna',15,30000,'Rabia',1),

(3,'Baño',40,20000,'Limpieza',1),

(4,'Cirugía',120,200000,'Operación',1),

(5,'Control',20,25000,'Revisión',1);

-7. CITAS

INSERT INTO citas (ID_CITAS, ID_SERVICIOS, ID_USUARIOS, ID_ESTADO, ID_MASCOTA, CIT_HORA, CIT_OBSERVACION, CIT_FECHA, CIT_TIPO) VALUES

(1,1,3,1,1,'10:00:00','Control','2026-04-01','Consulta'),

(2,2,4,1,2,'11:00:00','Vacuna','2026-04-02','Vacunación'),

(3,3,3,1,3,'12:00:00','Baño','2026-04-03','Estética'),

(4,1,4,1,4,'13:00:00','Revisión','2026-04-04','Consulta'),

(5,5,3,1,5,'14:00:00','Check','2026-04-05','Control');

-8. HISTORIAL CLÍNICO

INSERT INTO historial_clinico (ID_HISTORIAL_CLINICO, ID_MASCOTA, ID_ESTADO, ID_CONSULTAS, HIS_FECHA_APERTURA) VALUES

(1,1,1,'2026-01-01 10:00:00'),

(2,2,1,'2026-01-02 11:00:00'),

(3,3,1,'2026-01-03 12:00:00'),



(4,4,1,'2026-01-04 13:00:00'),

(5,5,1,'2026-01-05 14:00:00');

-9. CONSULTAS

INSERT INTO consultas (ID_CONSULTAS, ID_USUARIOS,
ID_HISTORIAL_CLINICO, CON_FECHA, CON_MOTIVO,
CON_DIAGNOSTICO, CON_TRATAMIENTOS, CON_OBSERVACIONES,
CON_TEMPERATURA, CON_PROXIMA_VISITA, CON_PESO_ACTUAL)
VALUES

(1,1,2,1,'2026-04-01

10:00:00','Fiebre','Gripe','Medicamento','Ninguna',38.5,'2026-04-10',20

), (2,2,2,2,'2026-04-02

11:00:00','Vacuna','Sano','Vacunar','OK',37.5,'2026-05-01',8),

(3,3,2,3,'2026-04-03

12:00:00','Baño','Sucio','Limpieza','OK',37.0,NULL,5),

(4,4,2,4,'2026-04-04

13:00:00','Control','Normal','Revisión','OK',37.2,'2026-04-20',6),

(5,5,2,5,'2026-04-05

14:00:00','Parásitos','Lombrices','Pastillas','OK',38.0,'2026-04-15',15);

-10. PROVEEDORES

INSERT INTO proveedores (ID_PROVEEDOR, PROV_NOMBRE,
ID_USUARIOS, PROV_NIT, PROV_DIRECCION, ID_ESTADO,
PROV_CORREO, PROV_TELEFONO, PROV_CIUADAD) VALUES

(1,'Prov1',1,'9001','Calle1',1,'p1@mail.com',3001,'Bogotá'),

(2,'Prov2',1,'9002','Calle2',1,'p2@mail.com',3002,'Cali'),

(3,'Prov3',1,'9003','Calle3',1,'p3@mail.com',3003,'Medellín'),

(4,'Prov4',1,'9004','Calle4',1,'p4@mail.com',3004,'Barranquilla'),



(5,'Prov5',1,'9005','Calle5',1,'p5@mail.com','3005','Cartagena');

-11. PRODUCTOS

INSERT INTO productos (ID_PRODUCTOS, PRO_MARCA,, PRO_LOTE, PRO_DESCRIPCION, PRO_STOCK_ACTUAL, PRO_STOCK_MINIMO, PRO_UNIDAD, PRO_CATEGORIA, PRO_NOMBRE, PRO_PRECIO_COMPRA, PRO_PRECIO_VENTA, PRO_FECHA_VENCIMIENTO, ID_PROVEEDORES, ID_ESTADO) VALUES

(1,'Pfizer','L1','Vacuna',100,10,'Unidad','Salud','Rabia',10000,20000,'2027-01-01',1,1),

(2,'Bayer','L2','Pulgas',80,10,'Unidad','Salud','Pulgas',8000,15000,'2026-12-01',1,1),

(3,'Genfar','L3','Parásitos',60,5,'Unidad','Salud','Desparasite',5000,12000,'2026-11-01',2,1),

(4,'ProPlan','L4','Comida',200,20,'Kg','Alimento','Perro',4000,7000,'2026-10-01',3,1),

(5,'Royal','L5','Gato',150,15,'Kg','Alimento','Gato',5000,8000,'2026-09-01',4,1);

-12. FACTURA

INSERT INTO factura (ID_FACTURA, ID_USUARIO, ID_ESTADO, FAC_MEDIO_PAGO, FAC_FECHA, FAC_SUBTOTAL, FAC_MONTO, FAC_IMPUESTO, FAC_OBSERVACIONES) VALUES

(1,3,1,'Efectivo','2026-04-01',50000,59500,9500,NULL),

(2,4,1,'Tarjeta','2026-04-02',30000,35700,5700,NULL),

(3,3,1,'Efectivo','2026-04-03',20000,23800,3800,NULL),

(4,4,1,'Transferencia','2026-04-04',100000,119000,19000,NULL),

(5,3,1,'Efectivo','2026-04-05',25000,29750,4750,NULL);

-13. DETALLE FACTURA

INSERT INTO detalle_factura (ID_DETALLE_FACTURAS, ID_FACTURA, ID_SERVICIOS, ID_PRODUCTOS, DET_TOTAL, DET_DESCUENTOS, DET_SUBTOTAL, DET_PRECIO_UNITARIO, DET_CANTIDAD) VALUES

(1,1,1,NULL,50000,0,50000,50000,1),

(2,2,2,NULL,30000,0,30000,30000,1),

(3,3,3,NULL,20000,0,20000,20000,1),

(4,4,4,NULL,100000,0,100000,100000,1),



(5,5,5,NULL,25000,0,25000,25000,1);

-14. DEVOLUCIONES

INSERT INTO devoluciones (ID_DEVOLUCIONES, ID_FACTURAS, ID_USUARIOS, ID_PRODUCTOS, DEV_MOTIVO, DEV_TOTAL, ID_ESTADO, DEV_OBSERVACIONES, DEV_MONTO, DEV_CANTIDAD) VALUES

(1,1,3,1,'Dañado',20000,1,'Producto roto',20000,1),

(2,2,4,2,'Vencido',15000,1,'Fecha mala',15000,1),

(3,3,3,3,'Error',12000,1,'Equivocado',12000,1),

(4,4,4,4,'Falla',7000,1,'Defecto',7000,1),

(5,5,3,5,'No sirve',8000,1,'Malo',8000,1);

-15. MOVIMIENTOS

INSERT INTO movimientos (ID_MOVIMIENTOS, ID_USUARIOS, ID_FACTURAS, ID_DEVOLUCIONES, ID_PRODUCTOS, ID_ESTADO, MOV_CANTIDAD, MOV_HORA, MOV_MOTIVO, MOV_OBSERVACIONES, MOV_TIPO, MOV_FECHA, MOV_VALOR_TOTAL, MOV_STOCK_UNITARIO, MOV_STOCK_NUEVO, MOV_STOCK_ANTERIOR) VALUES

(1,1,1,NULL,1,1,1,'10:00:00','Venta','OK','Salida','2026-04-01',20000,20,80,100),

(2,1,2,NULL,2,1,1,'11:00:00','Venta','OK','Salida','2026-04-02',15000,15,65,80),

(3,1,NULL,1,3,1,1,'12:00:00','Devolución','OK','Entrada','2026-04-03',12000,12,72,60),

(4,1,3,NULL,4,1,1,'13:00:00','Venta','OK','Salida','2026-04-04',7000,7,193,200),

(5,1,4,NULL,5,1,1,'14:00:00','Venta','OK','Salida','2026-04-05',8000,8,142,150);

-16. TIPO MOVIMIENTO

INSERT INTO tipo_movimiento (ID_TIPO_MOVIMIENTO, ID_DEVOLUCIONES, ID_USUARIOS, TIPMOVI_ENTRADA, TIPMOVI_SALIDA, TIPMOVI_FECHA) VALUES

(1,1,1,1,0,'2026-04-01 10:00:00'),

(2,NULL,1,0,1,'2026-04-02 11:00:00'),

(3,2,1,1,0,'2026-04-03 12:00:00'),

(4,NULL,1,0,1,'2026-04-04 13:00:00'),

(5,3,1,1,0,'2026-04-05 14:00:00');



-17. ESPECIALIDADES

INSERT INTO especialidades (ID_ESPECIALIDADES, ESP_NOMBRE, ESP_DESCRIPCION, ID_ESTADO, ID_ROLES) VALUES

(1,'Cirugía','Operaciones',1,2),

(2,'Dermatología','Piel',1,2),

(3,'General','Básico',1,2),

(4,'Odontología','Dientes',1,2),

(5,'Urgencias','Emergencias',1,2);

-18. VETERINARIOS

INSERT INTO veterinarios (ID_VETERINARIO, ID_USUARIOS, ID_ESPECIALIDADES, ID_ESTADO) VALUES

(1,2,1,1),

(2,2,2,1),

(3,2,3,1),

(4,2,4,1),


(5,2,5,1);

CONSULTA

CONSULTAS DE MANUEL

SCRIPT 1. — Ver tipos de estado—

```
SELECT * FROM tipo_estado;
```



```
1 | SELECT * FROM tipo_estado;
```

SCRIPT 2. —VER ESTADO CON SU TIPO—

```
SELECT e.id_estados, t.tie_nombre AS tipo, e.est_nombre  
FROM estados e  
JOIN tipo_estado t ON e.id_tipo_estado = t.id_tipo_estado;
```



```
1 SELECT e.id_estados, t.tie_nombre AS tipo, e.est_nombre
2 FROM estados e
3 JOIN tipo_estado t ON e.id_tipo_estado = t.id_tipo_estado;
```

SCRIPT 3. —VER ROLES—

SELECT * FROM roles;

```
1 SELECT * FROM roles;
```

SCRIPT 4. —VER USUARIOS Y ROLES—

SELECT u.nombre, r.nombre AS rol
FROM usuarios u
JOIN roles r ON u.id_rol = r.id_rol;

```
1 SELECT u.nombre, r.nombre AS rol
2 FROM usuarios u
3 JOIN roles r ON u.id_rol = r.id_rol;
4
```

CONSULTAS DE RUSSELL GARCIA

SCRIPT 1. — VER CLIENTES CON SUS MASCOTAS—

SELECT u.USU_nombre AS cliente, m.MAS_nombre AS mascota, m.MAS_especie
FROM usuarios u
JOIN mascotas m ON u.id_usuarios = m.id_usuarios;

```
1 SELECT u.usu_nombre AS cliente, m.mas_nombre AS mascota, m.mas_especie
2 FROM usuarios u
3 JOIN mascotas m ON u.id_usuarios = m.id_usuarios;
```



SCRIPT 2. — VER CITAS CON CLIENTES Y MASCOTAS—

```
SELECT u.usu_nombre, m.mas_nombre AS mascota, c.cit_fecha, c.cit_hora  
FROM citas c  
JOIN usuarios u ON c.id_usuarios = u.id_usuarios  
JOIN mascotas m ON c.id_mascotas = m.id_mascotas;
```

```
1 SELECT u.usu_nombre, m.mas_nombre AS mascota, c.cit_fecha, c.cit_hora  
2 FROM citas c  
3 JOIN usuarios u ON c.id_usuarios = u.id_usuarios  
4 JOIN mascotas m ON c.id_mascotas = m.id_mascotas;
```

SCRIPT 3. — VER CITAS POR TIPO DE SERVICIO—

```
SELECT c.cit_fecha, c.cit_observacion, s.ser_nombre AS servicio  
FROM citas c  
JOIN servicio s ON c.id_servicios = s.id_servicio;
```

```
1 SELECT c.cit_fecha, c.cit_observacion, s.ser_nombre AS servicio  
2 FROM citas c  
3 JOIN servicio s ON c.id_servicios = s.id_servicio;
```

CONSULTAS DE DYLAN TRUJILLO

SCRIPT 1. — VER HISTORIAL CLÍNICO CON MASCOTAS—

```
SELECT m.mas_nombre AS mascota, h.his_fecha_apertura  
FROM historial_clinico h  
JOIN mascotas m ON h.id_mascotas = m.id_mascotas;
```

```
1 SELECT m.mas_nombre AS mascota, h.his_fecha_apertura  
2 FROM historial_clinico h  
3 JOIN mascotas m ON h.id_mascotas = m.id_mascotas;
```



SCRIPT 2. — VER CONSULTAS MÉDICAS COMPLETAS—

```
SELECT m.MAS_nombre AS mascota, c.con_motivo, c.con_diagnostics,  
c.con_tratamientos  
FROM consultas c  
JOIN mascotas m ON c.id_historial_clinico = m.id_mascotas;
```

```
1 SELECT m.MAS_nombre AS mascota, c.con_motivo, c.con_diagnostics, c.con_tratamientos  
2 FROM consultas c  
3 JOIN mascotas m ON c.id_historial_clinico = m.id_mascotas;
```

SCRIPT 3. — CONSULTAS CON VETERINARIOS—

```
SELECT u.usu_nombre AS veterinario, m.mas_nombre AS mascota, c.con_diagnostics  
FROM consultas c  
JOIN usuarios u ON c.id_usuarios = u.id_usuarios  
JOIN mascotas m ON c.id_historial_clinico = m.id_mascotas;
```

```
1 SELECT u.usu_nombre AS veterinario, m.mas_nombre AS mascota, c.con_diagnostics  
2 FROM consultas c  
3 JOIN usuarios u ON c.id_usuarios = u.id_usuarios  
4 JOIN mascotas m ON c.id_historial_clinico = m.id_mascotas;
```

CONSULTAS DE ALEJANDRO RODRÍGUEZ

SCRIPT 1. — VER FACTURAS CON CLIENTES—

```
SELECT  
    f.id_facturas, u.usu_nombre, df.det_total  
FROM factura f  
JOIN usuarios u  
    ON f.id_usuarios = u.id_usuarios  
JOIN detalle_factura df  
    ON df.id_facturas = f.id_facturas;
```



```
1 SELECT
2     f.id_facturas, u.usu_nombre, df.det_total
3 FROM factura f
4 JOIN usuarios u
5     ON f.id_usuarios = u.id_usuarios
6 JOIN detalle_factura df |
7     ON df.id_facturas = f.id_facturas;
```

SCRIPT 2. — TOTAL FACTURADO POR CLIENTE—

```
SELECT u.usu_nombre, SUM(df.det_total) AS total_pagado
FROM factura f
JOIN usuarios u
    ON f.id_usuarios = u.id_usuarios
JOIN detalle_factura df
    ON df.id_facturas = f.id_facturas
GROUP BY u.usu_nombre;
```

```
1 SELECT u.usu_nombre, SUM(df.det_total) AS total_pagado
2 FROM factura f
3 JOIN usuarios u
4     ON f.id_usuarios = u.id_usuarios
5 JOIN detalle_factura df
6     ON df.id_facturas = f.id_facturas
7 GROUP BY u.usu_nombre;
```

SCRIPT 3. — VER PRODUCTOS CON SU RESPECTIVO PROVEEDOR—

```
SELECT p.pro_nombre, pr.nombre AS proveedor
FROM productos p
JOIN proveedores pr ON p.id_proveedores = pr.id_proveedor;
```

```
1 SELECT p.pro_nombre, pr.nombre AS proveedor
2 FROM productos p
3 JOIN proveedores pr ON p.id_proveedores = pr.id_proveedor;
```



VISTAS

SCRIPT 1 VISTAS –VISTAS DE USUARIOS CON ROL–

```
CREATE VIEW vista_usuarios_rols AS
SELECT u.id_usuarios, u.usu_nombre, r.rol_nombre AS rol
FROM usuarios u
JOIN roles r ON u.id_rols = r.id_rols;
```

```
1 CREATE VIEW vista_usuarios_rols AS
2 SELECT u.id_usuario, u.nombre, r.nombre AS rol
3 FROM usuarios u
4 JOIN roles r ON u.id_rol = r.id_rol;
```

SCRIPT 2 VISTAS –VISTAS DE ESTADOS CON TIPOS–

```
CREATE VIEW vista_estados AS
SELECT e.id_estado, e.nombre, t.nombre AS tipo_estado
FROM estados e
JOIN tipo_estado t ON e.id_tipo_estado = t.id_tipo_estado;
```

```
1 CREATE VIEW vista_estados AS
2 SELECT e.id_estados, e.est_nombre, t.tie_nombre AS tipo_estado
3 FROM estados e
4 JOIN tipo_estado t ON e.id_tipo_estado = t.id_tipo_estado;
```

SCRIPT 3 VISTAS -- VISTAS DE CITAS COMPLETAS

```
CREATE VIEW vista_citas_completas AS
SELECT c.id_cita, u.usu_nombre AS cliente, m.mas_nombre AS mascota, c.cit_fecha,
c.cit_hora
FROM citas c
JOIN usuarios u ON c.id_usuarios = u.id_usuarios
JOIN mascotas m ON c.id_mascotas = m.id_mascotas;
```




```
1 CREATE VIEW vista_citas_completas AS
2 SELECT c.id_cita, u.usu_nombre AS cliente, m.mas_nombre AS mascota, c.cit_fecha, c.cit_hora
3 FROM citas c
4 JOIN usuarios u ON c.id_usuarios = u.id_usuarios
5 JOIN mascotas m ON c.id_mascotas = m.id_mascotas;
6
```

SCRIPT 4 VISTAS -- VISTA DE CLIENTES CON MASCOTAS

```
CREATE VIEW vista_clientes_mascotas AS
SELECT u.nombre AS cliente, m.nombre AS mascota, m.especie
FROM usuarios u
JOIN mascotas m ON u.id_usuario = m.id_usuario;
```

```
1 CREATE VIEW vista_clientes_mascotas AS
2 SELECT u.usu_nombre AS cliente, m.mas_nombre AS mascota, m.mas_especie
3 FROM usuarios u
4 JOIN mascotas m ON u.id_usuarios = m.id_usuarios;
```

SCRIPT 5 VISTAS-- VISTAS DE CONSULTAS MÉDICAS

```
CREATE VIEW vista_consultas AS
SELECT c.id_consultas, m.mas_nombre AS mascota, c.con_motivo, c.con_diagnostics,
c.con_tratamientos
FROM consultas c
JOIN mascotas m ON c.id_historial_clinico = m.id_mascotas;
```

```
1 CREATE VIEW vista_consultas AS
2 SELECT c.id_consultas, m.mas_nombre AS mascota, c.con_motivo, c.con_diagnostics, c.con_tratamientos
3 FROM consultas c
4 JOIN mascotas m ON c.id_historial_clinico = m.id_mascotas;
```

SCRIPT 6 VISTAS-- VISTAS DE HISTORIAL CLÍNICO

```
CREATE VIEW vista_historial AS
SELECT m.mas_nombre AS mascota, h.his_fecha_apertura
FROM historial_clinico h
JOIN mascotas m ON h.id_mascotas = m.id_mascotas;
```



```
1 CREATE VIEW vista_historial AS
2 SELECT m.mas_nombre AS mascota, h.his_fecha_apertura
3 FROM historial_clinico h
4 JOIN mascotas m ON h.id_mascotas = m.id_mascotas;
```

SCRIPT 7 VISTAS-- VISTAS DE FACTURAS CON CLIENTES

```
CREATE VIEW vista_facturas AS
SELECT f.id_factura, u.usu_nombre AS cliente, df.det_total
FROM factura f
JOIN detalle_factura df ON f.id_factura = df.id_factura
JOIN usuarios u ON f.id_usuario = u.id_usuario;
```

```
1 CREATE VIEW vista_facturas AS
2 SELECT f.id_factura, u.usu_nombre AS cliente, df.det_total
3 FROM factura f
4 JOIN detalle_factura df ON f.id_factura = df.id_factura
5 JOIN usuarios u ON f.id_usuario = u.id_usuario;
```

SCRIPT 8 VISTAS-- VISTAS DE PRODUCTOS CON PROVEEDOR

```
CREATE VIEW vista_productos_proveedor AS
SELECT p.pro_nombre AS producto, pr.nombre AS proveedor, p.pro_stock_anual
FROM productos p
JOIN proveedores pr ON p.id_proveedores = pr.id_proveedor;
```

```
1 CREATE VIEW vista_productos_proveedor AS
2 SELECT p.pro_nombre AS producto, pr.nombre AS proveedor, p.pro_stock_anual
3 FROM productos p
4 JOIN proveedores pr ON p.id_proveedores = pr.id_proveedor;
```