

RUSSEL-----

-- Crear base de datos

CREATE DATABASE DIGITAL_PET;

USE DIGITAL_PET;

-- Tabla TIPOS DE ESTADO

CREATE TABLE TIPOS_DE_ESTADO (

 ID_ESTADOS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

 TIE_NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,

 TIE_DESCRIPCION VARCHAR(100) NOT NULL

);

-- Tabla ROLES

CREATE TABLE ROLES (

 ID_ROLES INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

 ROL_NOMBRE VARCHAR(60) NOT NULL,

 ROL_DESCRIPCION VARCHAR(200),

 ID_ESTADO INT NOT NULL,

 FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES TIPOS_DE_ESTADO(ID_ESTADOS)

);

-- Tabla USUARIOS

CREATE TABLE USUARIOS (

 ID_USUARIOS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

 ID_ROLES INT NOT NULL,

 ID_ESTADOS INT NOT NULL,

 USU_CORREO VARCHAR(100) NOT NULL,

 USU_FECHA_REGISTRO DATETIME NOT NULL,

 USU_NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,

 USU_CONTRASENA VARCHAR(255) NOT NULL,

 USU_APELLIDO VARCHAR(50) NOT NULL,

 USU_TELEFONO VARCHAR(15),

 USU_CEDULA VARCHAR(20) NOT NULL,

 USU_DIRECCION VARCHAR(150),

 USU_TARJETA_PROFESIONAL VARCHAR(50),

 UNIQUE (USU_CORREO),

 UNIQUE (USU_CEDULA),

 FOREIGN KEY (ID_ROLES) REFERENCES ROLES(ID_ROLES),

 FOREIGN KEY (ID_ESTADOS) REFERENCES TIPOS_DE_ESTADO(ID_ESTADOS)

);

CREATE TABLE MASCOTAS (

ID_MASCOTAS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

ID_USUARIOS INT NOT NULL,

MAS_PESO DECIMAL(5,2),

MAS_RAZA VARCHAR(100),

MAS_NOMBRE VARCHAR(100) NOT NULL,

MAS_GENERO VARCHAR(50),

MAS_FECHA_NACIMIENTO DATE,

MAS_ESPECIE VARCHAR(50) NOT NULL,

MAS_ESTADO TINYINT NOT NULL,

MAS_COLOR VARCHAR(50),

FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIOS)

FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADO(ID_ESTADO)

);

CREATE TABLE TBL_HISTORIAL_CLINICO (

ID_HISTORIAL_CLINICO INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

ID_MASCOTAS INT(11) NOT NULL,

ID_ESTADOS INT(11) NOT NULL,

ID_CONSULTAS INT(11) NOT NULL,

HIS_FECHA_APERTURA DATETIME NOT NULL,

FOREIGN KEY (ID_MASCOTAS) REFERENCES MASCOTAS(ID_MASCOTAS),

FOREIGN KEY (ID_ESTADOS) REFERENCES ESTADO(ID_ESTADO),

FOREIGN KEY (ID_CONSULTAS) REFERENCES CONSULTAS(ID_CONSULTAS)

);

CREATE TABLE TBL_CITAS (

ID_CITAS INT(11) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

ID_SERVICIOS INT(11) NOT NULL,

ID_USUARIOS INT(11) NOT NULL,

ID_ESTADOS INT(11) NOT NULL,

ID_MASCOTAS INT(11) NOT NULL,

CIT_HORA TIME NOT NULL,

CIT_OBSERVACION VARCHAR(200),

CIT_FECHA DATE NOT NULL,

CIT_TIPO VARCHAR(50) NOT NULL,

FOREIGN KEY (ID_SERVICIOS) REFERENCES SERVICIOS(ID_SERVICIOS),

FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIOS),

FOREIGN KEY (ID_ESTADOS) REFERENCES ESTADO(ID_ESTADO),

FOREIGN KEY (ID_MASCOTAS) REFERENCES MASCOTAS(ID_MASCOTAS)

);

DILAN-----

```
CREATE TABLE PRODUCTOS (  
    ID_PRODUCTOS INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    PRO_Marca VARCHAR(60) NULL,  
    PRO_Lote VARCHAR(50) NULL,  
    PRO_Descripcion VARCHAR(300) NULL,  
    PRO_Stock_anual INT NOT NULL,  
    PRO_Stock_minimo INT NOT NULL,  
    PRO_Unidad_medida VARCHAR(20) NOT NULL,  
    PRO_Categoria VARCHAR(100) NULL,  
    PRO_Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    PRO_Precio_compra DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    PRO_Precio_venta DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    PRO_Fecha_vencimiento DATE NULL,  
    ID_PROVEEDORES INT NOT NULL,  
    ID_ESTADO INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (ID_PROVEEDORES) REFERENCES  
    PROVEEDORES(ID_PROVEEDORES),  
    FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES estados(ID_ESTADO)  
);  
  
CREATE TABLE FACTURA (  
    ID_FACTURAS INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    ID_USUARIOS INT(11) NOT NULL,  
    FAC_Metodo_Pago VARCHAR(50) NOT NULL,  
    FAC_Fecha DATE NOT NULL,  
    FAC_Subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    ID_Estado INT NOT NULL,  
    FAC_Monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    FAC_Impuesto DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    FAC_Observaciones VARCHAR(300) NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_FACTURAS),  
    FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),  
    FOREIGN KEY (ID_Estado) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADO)  
);  
  
CREATE TABLE DETALLES_FACTURA (  
    ID_DETALLES_FACTURAS INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    ID_FACTURAS INT(11) NOT NULL,  
    ID_SERVICIOS INT(11) NULL,  
    ID_PRODUCTOS INT(11) NULL,  
    DET_Total DECIMAL(10,2) NULL,  
    DET_Descuentos DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    DET_Subtotal DECIMAL(10,2) NULL,  
    DET_Precio_Unitario DECIMAL(10,2) NULL,  
    DET_Cantidad INT(11) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_DETALLES_FACTURAS),  
    FOREIGN KEY (ID_FACTURAS) REFERENCES FACTURA(ID_FACTURAS),  
    FOREIGN KEY (ID_SERVICIOS) REFERENCES SERVICIOS(ID_SERVICIOS),  
    FOREIGN KEY (ID_PRODUCTOS) REFERENCES PRODUCTOS(ID_PRODUCTOS)
```

```
);
CREATE TABLE Proveedores (
    ID_PROVEEDOR INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    ID_USUARIO INT(11) NOT NULL,
    PROV_Nit VARCHAR(20) NOT NULL,
    PROV_Direccion VARCHAR(150) NOT NULL,
    ID_ESTADO INT(11) NOT NULL,
    PROV_Correo VARCHAR(100) NOT NULL,
    PROV_Telefono VARCHAR(20) NULL,
    PROV_Ciudad VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_PROVEEDOR),
    FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES Usuarios(ID_USUARIO),
    FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES Estados(ID_ESTADO)
);
```

```
CREATE TABLE TipoDeMovimientoInventario (
    ID_TIPO_MOVIMIENTO INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ID_DEVOLUCION INT(11) NULL,
    ID_USUARIO INT(11) NOT NULL,
    TIPMOVI_Entrada BOOLEAN NOT NULL,
    TIPMOVI_Salida BOOLEAN NOT NULL,
    TIPMOVI_Fecha DATETIME NOT NULL,
    ID_MOVIMIENTO_INVENTARIO INT(11) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_TIPO_MOVIMIENTO),
    FOREIGN KEY (ID_DEVOLUCION) REFERENCES Devolucion(ID_DEVOLUCION),
    FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES Usuarios(ID_USUARIO)
);
```

```
CREATE TABLE ESPECIALIDADES (
    ID_ESPECIALIDADES INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ESP_Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    ESP_Descripcion VARCHAR(300),
    ID_ESTADO INT NOT NULL,
    ID_ROLES INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_ESPECIALIDADES),
    FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADO),+
    FOREIGN KEY (ID_ROLES) REFERENCES ROLES(ID_ROLES)
);
```

```
CREATE TABLE VETERINARIO (
    ID_VETERINARIO INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ID_USUARIOS INT NOT NULL,
    ID_ESPECIALIDADES INT NOT NULL,
```

```
ID_ESTADO INT NOT NULL,  
  
PRIMARY KEY (ID_VETERINARIO),  
FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),  
FOREIGN KEY (ID_ESPECIALIDADES) REFERENCES  
ESPECIALIDADES(ID_ESPECIALIDADES),  
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADO)  
);
```

```
CREATE TABLE SERVICIO (  
ID_SERVICIO INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
SER_Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
SER_Duracion INT(3) NOT NULL,  
SER_Precio DECIMAL(12,8) NOT NULL,  
SER_Descripcion VARCHAR(300) NOT NULL,  
ID_ESTADO INT NOT NULL,  
  
PRIMARY KEY (ID_SERVICIO),  
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADO)  
);
```

```
CREATE TABLE DEVOLUCION (  
ID_DEVOLUCION INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
ID_FACTURA INT NOT NULL,  
ID_USUARIO INT NOT NULL,  
ID_PRODUCTO INT NOT NULL,  
DEV_MOTIVO VARCHAR(100) NOT NULL,  
DEV_TOTAL DECIMAL(12,8) NOT NULL,  
ID_ESTADO INT NOT NULL,  
DEV_OBSERVACIONES VARCHAR(150),  
DEV_MONTO DECIMAL(12,8) NOT NULL,  
DEV_CANTIDAD INT NOT NULL,  
  
PRIMARY KEY (ID_DEVOLUCION),  
  
FOREIGN KEY (ID_FACTURA) REFERENCES FACTURA(ID_FACTURA),  
FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),  
FOREIGN KEY (ID_PRODUCTO) REFERENCES PRODUCTOS(ID_PRODUCTO),  
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADO)  
);
```

```
CREATE TABLE MOVIMIENTOS (  
ID_MOVIMIENTOS INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
ID_USUARIOS INT NOT NULL,  
ID_FACTURAS INT NULL,  
ID_DEVOLUCION INT NULL,  
ID_PRODUCTOS INT NOT NULL,  
ID_ESTADO INT NOT NULL,
```

MOV_Cantidad INT NOT NULL,
MOV_Hora TIME NOT NULL,
MOV_Motivo VARCHAR(100) NOT NULL,
MOV_Obsevariones VARCHAR(300),
MOV_Tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
MOV_Fecha DATE NOT NULL,
MOV_Valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
MOV_Stock_Unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
MOV_Stock_Nuevo INT NOT NULL,
MOV_Stock_Anterior INT NOT NULL,

PRIMARY KEY (ID_MOVIMIENTOS),

FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),
FOREIGN KEY (ID_FACTURAS) REFERENCES FACTURA(ID_FACTURA),
FOREIGN KEY (ID_DEVOLUCION) REFERENCES DEVOLUCION(ID_DEVOLUCION),
FOREIGN KEY (ID_PRODUCTOS) REFERENCES PRODUCTOS(ID_PRODUCTOS),
FOREIGN KEY (ID_ESTADO) REFERENCES ESTADOS(ID_ESTADO)

);

CREATE TABLE CONSULTAS (

ID_CONSULTAS INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
ID_CITAS INT NOT NULL,
ID_USUARIOS INT NOT NULL,
ID_HISTORIAL_CLINICO INT,

CON_Fecha DATETIME NOT NULL,
CON_Motivo VARCHAR(500) NOT NULL,
CON_Diagnosticos TEXT,
CON_Tratamientos TEXT,
CON_Observaciones TEXT,
CON_Temperatura DECIMAL(4,1),
CON_Proxima_visita DATETIME,
CON_Peso_Actual DECIMAL(5,2),

PRIMARY KEY (ID_CONSULTAS),

FOREIGN KEY (ID_CITAS) REFERENCES CITAS(ID_CITAS),
FOREIGN KEY (ID_USUARIOS) REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),
FOREIGN KEY (ID_HISTORIAL_CLINICO) REFERENCES
HISTORIAL_CLINICO(ID_HISTORIAL_CLINICO)
);

chatgpt

```
CREATE DATABASE DIGITAL_PET;  
USE DIGITAL_PET;
```

```
-- TIPO ESTADO
```

```
CREATE TABLE tipo_estado (  
    id_tipo_estado INT PRIMARY KEY,  
    tie_nombre VARCHAR(50),  
    tie_descripcion VARCHAR(100)  
);
```

```
-- ESTADOS
```

```
CREATE TABLE estados (  
    id_estados INT PRIMARY KEY,  
    id_tipo_estado INT,  
    est_fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    est_fecha_modificacion TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP,  
    est_nombre VARCHAR(50),  
    est_descripcion VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (id_tipo_estado) REFERENCES tipo_estado(id_tipo_estado)  
);
```

```
-- ROLES
```

```
CREATE TABLE roles (  
    id_rol INT PRIMARY KEY,  
    rol_nombre VARCHAR(50),  
    rol_descripcion VARCHAR(100),  
    id_estado INT,  
    FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados(id_estados)  
);
```

```
-- USUARIOS
```

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id_usuarios INT PRIMARY KEY,  
    id_rol INT,  
    id_estado INT,  
    usu_correo VARCHAR(100),  
    usu_fecha_registro TIMESTAMP,  
    usu_nombre VARCHAR(50),  
    usu_contrasena VARCHAR(50),  
    usu_apellido VARCHAR(50),  
    usu_telefono VARCHAR(20),  
    usu_cedula VARCHAR(20),  
    usu_direccion VARCHAR(100),  
    usu_tarjeta_profesional VARCHAR(50),
```



```
FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol),  
FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados(id_estado)  
);
```

-- MASCOTAS

```
CREATE TABLE mascotas (  
  id_mascotas INT PRIMARY KEY,  
  id_usuarios INT,  
  id_estado INT,  
  mas_peso DECIMAL(5,2),  
  mas_raza VARCHAR(50),  
  mas_nombre VARCHAR(50),  
  mas_genero VARCHAR(20),  
  mas_fecha_nacimiento DATE,  
  mas_especie VARCHAR(50),  
  mas_color VARCHAR(50),  
  FOREIGN KEY (id_usuarios) REFERENCES usuarios(id_usuarios),  
  FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados(id_estado)  
);
```

-- SERVICIO

```
CREATE TABLE servicio (  
  id_servicio INT PRIMARY KEY,  
  ser_nombre VARCHAR(50),  
  ser_duracion INT,  
  ser_precio DECIMAL(10,2),  
  ser_descripcion VARCHAR(100),  
  id_estado INT,  
  FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados(id_estado)  
);
```

-- CITAS

```
CREATE TABLE citas (  
  id_citas INT PRIMARY KEY,  
  id_servicios INT,  
  id_usuarios INT,  
  id_estado INT,  
  id_mascotas INT,  
  cit_hora TIME,  
  cit_observacion VARCHAR(100),  
  cit_fecha DATE,  
  cit_tipo VARCHAR(50),  
  FOREIGN KEY (id_servicios) REFERENCES servicio(id_servicio),  
  FOREIGN KEY (id_usuarios) REFERENCES usuarios(id_usuarios),  
  FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados(id_estado),  
  FOREIGN KEY (id_mascotas) REFERENCES mascotas(id_mascotas)  
);
```

-- HISTORIAL CLINICO

```
CREATE TABLE historial_clinico (  
  id_historial_clinico INT PRIMARY KEY,  
  id_mascotas INT,  
  id_estado INT,  
  his_fecha_apertura TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (id_mascotas) REFERENCES mascotas(id_mascotas),  
  FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados(id_estados)  
);
```

-- CONSULTAS

```
CREATE TABLE consultas (  
  id_consultas INT PRIMARY KEY,  
  id_citas INT,  
  id_usuarios INT,  
  id_historial_clinico INT,  
  con_fecha TIMESTAMP,  
  con_motivo VARCHAR(100),  
  con_diagnostics VARCHAR(100),  
  con_tratamientos VARCHAR(100),  
  con_observaciones VARCHAR(100),  
  con_temperatura DECIMAL(4,2),  
  con_proxima_visita DATE,  
  con_peso_actual DECIMAL(5,2),  
  FOREIGN KEY (id_citas) REFERENCES citas(id_citas),  
  FOREIGN KEY (id_usuarios) REFERENCES usuarios(id_usuarios),  
  FOREIGN KEY (id_historial_clinico) REFERENCES historial_clinico(id_historial_clinico)  
);
```

-- PROVEEDORES

```
CREATE TABLE proveedores (  
  id_proveedor INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50),  
  id_usuarios INT,  
  prov_nit VARCHAR(20),  
  prov_direccion VARCHAR(100),  
  id_estado INT,  
  prov_correo VARCHAR(100),  
  prov_telefono VARCHAR(20),  
  prov_ciudad VARCHAR(50),  
  FOREIGN KEY (id_usuarios) REFERENCES usuarios(id_usuarios),  
  FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados(id_estados)  
);
```

-- PRODUCTOS

```
CREATE TABLE productos (  
  id_productos INT PRIMARY KEY,  
  pro_marca VARCHAR(50),
```

```

    pro_lote VARCHAR(50),
    pro_descripcion VARCHAR(100),
    pro_stock_anual INT,
    pro_stock_minimo INT,
    pro_unidad_medida VARCHAR(20),
    pro_categoria VARCHAR(50),
    pro_nombre VARCHAR(50),
    pro_precio_compra DECIMAL(10,2),
    pro_precio_venta DECIMAL(10,2),
    pro_fecha_vencimiento DATE,
    id_proveedores INT,
    id_estado INT,
    FOREIGN KEY (id_proveedores) REFERENCES proveedores(id_proveedor),
    FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados(id_estados)
);

```

-- FACTURA

```

CREATE TABLE factura (
    id_facturas INT PRIMARY KEY,
    id_usuarios INT,
    id_estado INT,
    fac_metodo_pago VARCHAR(50),
    fac_fecha DATE,
    fac_subtotal DECIMAL(10,2),
    fac_monto DECIMAL(10,2),
    fac_impuesto DECIMAL(10,2),
    fac_observaciones VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (id_usuarios) REFERENCES usuarios(id_usuarios),
    FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados(id_estados)
);

```

-- DETALLE FACTURA

```

CREATE TABLE detalle_factura (
    id_detalle_facturas INT PRIMARY KEY,
    id_facturas INT,
    id_servicios INT,
    id_productos INT,
    det_total DECIMAL(10,2),
    det_descuentos DECIMAL(10,2),
    det_subtotal DECIMAL(10,2),
    det_precio_unitario DECIMAL(10,2),
    det_cantidad INT,
    FOREIGN KEY (id_facturas) REFERENCES factura(id_facturas),
    FOREIGN KEY (id_servicios) REFERENCES servicio(id_servicio),
    FOREIGN KEY (id_productos) REFERENCES productos(id_productos)
);

```

-- DEVOLUCIONES

```
CREATE TABLE devoluciones (  
  id_devolucion INT PRIMARY KEY,  
  id_facturas INT,  
  id_usuarios INT,  
  id_productos INT,  
  dev_motivo VARCHAR(100),  
  dev_total DECIMAL(10,2),  
  id_estado INT,  
  dev_observaciones VARCHAR(100),  
  dev_monto DECIMAL(10,2),  
  dev_cantidad INT,  
  FOREIGN KEY (id_facturas) REFERENCES factura(id_facturas),  
  FOREIGN KEY (id_usuarios) REFERENCES usuarios(id_usuarios),  
  FOREIGN KEY (id_productos) REFERENCES productos(id_productos),  
  FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados(id_estados)  
);
```

-- MOVIMIENTOS INVENTARIO

```
CREATE TABLE movimientos (  
  id_movimientos INT PRIMARY KEY,  
  id_usuarios INT,  
  id_facturas INT,  
  id_devolucion INT,  
  id_productos INT,  
  id_estado INT,  
  mov_cantidad INT,  
  mov_hora TIME,  
  mov_motivo VARCHAR(50),  
  mov_observaciones VARCHAR(100),  
  mov_tipo VARCHAR(20),  
  mov_fecha DATE,  
  mov_valor_total DECIMAL(10,2),  
  mov_stock_unitario INT,  
  mov_stock_nuevo INT,  
  mov_stock_anterior INT,  
  FOREIGN KEY (id_usuarios) REFERENCES usuarios(id_usuarios),  
  FOREIGN KEY (id_facturas) REFERENCES factura(id_facturas),  
  FOREIGN KEY (id_devolucion) REFERENCES devoluciones(id_devolucion),  
  FOREIGN KEY (id_productos) REFERENCES productos(id_productos),  
  FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados(id_estados)  
);
```

-- TIPO MOVIMIENTO

```
CREATE TABLE tipo_movimiento (  
  id_tipo_movimiento INT PRIMARY KEY,
```

```

id_devolucion INT,
id_usuarios INT,
tipmovi_entrada INT,
tipmovi_salida INT,
tipmovi_fecha TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (id_devolucion) REFERENCES devoluciones(id_devolucion),
FOREIGN KEY (id_usuarios) REFERENCES usuarios(id_usuarios)
);

-- ESPECIALIDADES
CREATE TABLE especialidades (
  id_especialidades INT PRIMARY KEY,
  esp_nombre VARCHAR(50),
  esp_descripcion VARCHAR(100),
  id_estado INT,
  id_rol INT,
  FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados(id_estados),
  FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol)
);

-- VETERINARIOS (RELACIÓN)
CREATE TABLE veterinarios (
  id_veterinario INT PRIMARY KEY,
  id_usuarios INT,
  id_especialidades INT,
  id_estado INT,
  FOREIGN KEY (id_usuarios) REFERENCES usuarios(id_usuarios),
  FOREIGN KEY (id_especialidades) REFERENCES especialidades(id_especialidades),
  FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estados(id_estados)
);

```

jerarquia:

1. TIPOS_DE_ESTADO
2. ESTADOS
3. ROLES
4. SERVICIO
5. USUARIOS
6. MASCOTAS
7. PROVEEDORES
8. TBL_CITAS
9. TBL_HISTORIAL_CLINICO
10. CONSULTAS

- 11. PRODUCTOS
- 12. FACTURA
- 13. DETALLES_FACTURA
- 14. DEVOLUCION
- 15. MOVIMIENTOS
- 16. TipoDeMovimientoInventario
- 17. ESPECIALIDADES
- 18. VETERINARIO

insert datos:

-- =====

-- INSERTS COMPLETOS

-- =====

-- 1. TIPO ESTADO

INSERT INTO tipo_estado VALUES

(1,'Activo','Registro activo'),

(2,'Inactivo','Registro inactivo'),

(3,'Pendiente','En proceso'),

(4,'Bloqueado','Acceso restringido'),

(5,'Eliminado','Registro eliminado');

-- 2. ESTADOS

INSERT INTO estados VALUES

(1,1,'2026-01-01 10:00:00',NULL,'Activo','Disponible'),

(2,2,'2026-01-02 11:00:00',NULL,'Inactivo','No disponible'),

(3,3,'2026-01-03 12:00:00',NULL,'Pendiente','En espera'),

(4,1,'2026-01-04 13:00:00',NULL,'Activo','Habilitado'),

(5,2,'2026-01-05 14:00:00',NULL,'Inactivo','Deshabilitado');

-- 3. ROLES

INSERT INTO roles VALUES

(1,'Admin','Administrador',1),

(2,'Veterinario','Médico',1),

(3,'Cliente','Dueño',1),

(4,'Recepcionista','Citas',1),

(5,'Invitado','Limitado',2);

-- 4. USUARIOS

INSERT INTO usuarios VALUES

(1,1,1,'admin@pet.com','2026-01-01
10:00:00','Carlos','123456','Lopez','3001111111','1001','Calle 1',NULL),

(2,2,1,'vet1@pet.com','2026-01-02
11:00:00','Ana','123456','Martinez','3002222222','1002','Calle 2','TP001'),

(3,3,1,'cliente1@pet.com','2026-01-03
12:00:00','Luis','123456','Perez','3003333333','1003','Calle 3',NULL),

(4,3,1,'cliente2@pet.com','2026-01-04
13:00:00','Maria','123456','Gomez','3004444444','1004','Calle 4',NULL),

(5,4,1,'recep@pet.com','2026-01-05
14:00:00','Jorge','123456','Ruiz','3005555555','1005','Calle 5',NULL);

-- 5. MASCOTAS

INSERT INTO mascotas VALUES

(1,3,1,20,'Labrador','Max','Macho','2020-01-01','Perro','Negro'),

(2,4,1,8,'Persa','Luna','Hembra','2021-02-01','Gato','Blanco'),

(3,3,1,5,'Pincher','Rex','Macho','2022-03-01','Perro','Marrón'),

(4,4,1,6,'Siamés','Misu','Hembra','2021-04-01','Gato','Gris'),

(5,3,1,15,'Bulldog','Toby','Macho','2019-05-01','Perro','Blanco');

-- 6. SERVICIO

INSERT INTO servicio VALUES

(1,'Consulta',30,50000,'General',1),

(2,'Vacuna',15,30000,'Rabia',1),

(3,'Baño',40,20000,'Limpieza',1),


```
(4,'Cirugía',120,200000,'Operación',1),  
(5,'Control',20,25000,'Revisión',1);
```

-- 7. CITAS

```
INSERT INTO citas VALUES
```

```
(1,1,3,1,1,'10:00:00','Control','2026-04-01','Consulta'),  
(2,2,4,1,2,'11:00:00','Vacuna','2026-04-02','Vacunación'),  
(3,3,3,1,3,'12:00:00','Baño','2026-04-03','Estética'),  
(4,1,4,1,4,'13:00:00','Revisión','2026-04-04','Consulta'),  
(5,5,3,1,5,'14:00:00','Check','2026-04-05','Control');
```

-- 8. HISTORIAL CLINICO

```
INSERT INTO historial_clinico VALUES
```

```
(1,1,1,'2026-01-01 10:00:00'),  
(2,2,1,'2026-01-02 11:00:00'),  
(3,3,1,'2026-01-03 12:00:00'),  
(4,4,1,'2026-01-04 13:00:00'),  
(5,5,1,'2026-01-05 14:00:00');
```

-- 9. CONSULTAS

```
INSERT INTO consultas VALUES
```

```
(1,1,2,1,'2026-04-01  
10:00:00','Fiebre','Gripe','Medicamento','Ninguna',38.5,'2026-04-10',20),  
(2,2,2,2,'2026-04-02 11:00:00','Vacuna','Sano','Vacunar','OK',37.5,'2026-05-01',8),  
(3,3,2,3,'2026-04-03 12:00:00','Baño','Sucio','Limpieza','OK',37.0,NULL,5),  
(4,4,2,4,'2026-04-04 13:00:00','Control','Normal','Revisión','OK',37.2,'2026-04-20',6),
```

(5,5,2,5,'2026-04-05
14:00:00','Parásitos','Lombrices','Pastillas','OK',38.0,'2026-04-15',15);

-- 10. PROVEEDORES

INSERT INTO proveedores VALUES

(1,'Prov1',1,'9001','Calle1',1,'p1@mail.com','3001','Bogotá'),
(2,'Prov2',1,'9002','Calle2',1,'p2@mail.com','3002','Cali'),
(3,'Prov3',1,'9003','Calle3',1,'p3@mail.com','3003','Medellín'),
(4,'Prov4',1,'9004','Calle4',1,'p4@mail.com','3004','Barranquilla'),
(5,'Prov5',1,'9005','Calle5',1,'p5@mail.com','3005','Cartagena');

-- 11. PRODUCTOS

INSERT INTO productos VALUES

(1,'Pfizer','L1','Vacuna',100,10,'Unidad','Salud','Rabia',10000,20000,'2027-01-01',1,1),
(2,'Bayer','L2','Pulgas',80,10,'Unidad','Salud','Pulgas',8000,15000,'2026-12-01',1,1),
(3,'Genfar','L3','Parásitos',60,5,'Unidad','Salud','Desparasite',5000,12000,'2026-11-01',2,1),
(4,'ProPlan','L4','Comida',200,20,'Kg','Alimento','Perro',4000,7000,'2026-10-01',3,1),
(5,'Royal','L5','Gato',150,15,'Kg','Alimento','Gato',5000,8000,'2026-09-01',4,1);

-- 12. FACTURA

INSERT INTO factura VALUES

(1,3,1,'Efectivo','2026-04-01',50000,59500,9500,NULL),
(2,4,1,'Tarjeta','2026-04-02',30000,35700,5700,NULL),
(3,3,1,'Efectivo','2026-04-03',20000,23800,3800,NULL),
(4,4,1,'Transferencia','2026-04-04',100000,119000,19000,NULL),
(5,3,1,'Efectivo','2026-04-05',25000,29750,4750,NULL);

-- 13. DETALLE FACTURA

INSERT INTO detalle_factura VALUES

**(1,1,1,NULL,50000,0,50000,50000,1),
(2,2,2,NULL,30000,0,30000,30000,1),
(3,3,3,NULL,20000,0,20000,20000,1),
(4,4,4,NULL,100000,0,100000,100000,1),
(5,5,5,NULL,25000,0,25000,25000,1);**

-- 14. DEVOLUCIONES

INSERT INTO devoluciones VALUES

**(1,1,3,1,'Dañado',20000,1,'Producto roto',20000,1),
(2,2,4,2,'Vencido',15000,1,'Fecha mala',15000,1),
(3,3,3,3,'Error',12000,1,'Equivocado',12000,1),
(4,4,4,4,'Falla',7000,1,'Defecto',7000,1),
(5,5,3,5,'No sirve',8000,1,'Malo',8000,1);**

-- 15. MOVIMIENTOS

INSERT INTO movimientos VALUES

**(1,1,1,NULL,1,1,1,'10:00:00','Venta','OK','Salida','2026-04-01',20000,20,80,100),
(2,1,2,NULL,2,1,1,'11:00:00','Venta','OK','Salida','2026-04-02',15000,15,65,80),
(3,1,NULL,1,3,1,1,'12:00:00','Devolución','OK','Entrada','2026-04-03',12000,12,72,60),
(4,1,3,NULL,4,1,1,'13:00:00','Venta','OK','Salida','2026-04-04',7000,7,193,200),
(5,1,4,NULL,5,1,1,'14:00:00','Venta','OK','Salida','2026-04-05',8000,8,142,150);**

-- 16. TIPO MOVIMIENTO

INSERT INTO tipo_movimiento VALUES

**(1,1,1,1,0,'2026-04-01 10:00:00'),
(2,NULL,1,0,1,'2026-04-02 11:00:00'),
(3,2,1,1,0,'2026-04-03 12:00:00'),
(4,NULL,1,0,1,'2026-04-04 13:00:00'),
(5,3,1,1,0,'2026-04-05 14:00:00');**

-- 17. ESPECIALIDADES

INSERT INTO especialidades VALUES

**(1,'Cirugía','Operaciones',1,2),
(2,'Dermatología','Piel',1,2),
(3,'General','Básico',1,2),
(4,'Odontología','Dientes',1,2),
(5,'Urgencias','Emergencias',1,2);**

-- 18. VETERINARIOS

INSERT INTO veterinarios VALUES

**(1,2,1,1),
(2,2,2,1),
(3,2,3,1),
(4,2,4,1),
(5,2,5,1);**

