

Preprocessors nesting

- Вложенность селекторов и CSS-свойств ([пример на sassmeister](#))

LibSass v3.5.2	CSS
<pre>1 ▾ .heading { 2 ▾ font: { 3 size: 24px; 4 family: "Proxima Nova", sans-serif; 5 weight: 600; 6 } 7 8 ▾ span { 9 ▾ border: { 10 width: 2px; 11 style: solid; 12 radius: 10px; 13 } 14 } 15 }</pre>	<pre>1 ▾ .heading { 2 font-size: 24px; 3 font-family: "Proxima Nova", sans-serif; 4 font-weight: 600; 5 } 6 7 ▾ .heading span { 8 border-width: 2px; 9 border-style: solid; 10 border-radius: 10px; 11 } 12 13 ▾ 14 15</pre>

LibSass v3.5.2

CSS

```

1 ▾ .socials {
2   position: relative;
3   width: 100%;
4   z-index: 4;
5
6 ▾ @media screen and (min-width: 600px) {
7   |   position: absolute;
8   |   width: auto;
9   | }
10
11 ▾ &__link {
12   |   padding: 12px;
13   |   margin: 16px 12px 0;
14   |
15 ▾   | @media screen and (min-width: 600px) {
16   |   |   padding: 16px;
17   |   |   margin: 0 5px;
18   |   | }
19   | }
20 }

```

```

1 ▾ .socials {
2   position: relative;
3   width: 100%;
4   z-index: 4;
5 }
6
7 ▾ @media screen and (min-width: 600px) {
8 ▾   .socials {
9   |   position: absolute;
10  |   width: auto;
11  | }
12 }
13
14 ▾ .socials__link {
15   padding: 12px;
16   margin: 16px 12px 0;
17 }
18
19 ▾ @media screen and (min-width: 600px) {
20 ▾   .socials__link {
21   |   padding: 16px;
22   |   margin: 0 5px;
23   | }
24 }

```

[CSS output](#)