

- Селектор отношений : has () Задаёт стили родительскому селектору, который имеет перечисленных потомков

Черновик рабочей группы – www.w3.org/TR/selectors-4/#relational

```
/* Все ссылки, в которых есть <span> */
a:has(> span)
/* Все секции, в которых нет заголовков */
section:not(:has(h1, h2, h3, h4, h5, h6))
```

CSS nesting drafts

CSS nesting drafts

Селектор отношений : has ()
 Задаёт стили родительскому селектору, который имеет перечисленных потомков

Черновик рабочей группы – www.w3.org/TR/selectors-4/#relational

```
/* Все ссылки, в которых есть <span> */
a:has(> span)

/* Все секции, в которых нет заголовков */
section:not(:has(h1, h2, h3, h4, h5, h6))
```

:has() CSS relational pseudo-class 🖺 - wd

Usage % of all users

Global

0%

Only select elements containing specified content. For example, a:has(>img) selects all <a> elements that contain an child.

Current align	ned Usage r	elative Date	relative	Apply filters	Show all	?					
IE	Edge	Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS Safari	Opera Mini	Android * Browser	Blackberry Browser	Opera Mobile	Chron And
6-10	12-17	2-65	4-72	3.1-11.1	10-57	3.2-11.4		2.1-4.4.4	7	12-12.1	
11	18	66	73	12	58	12.1	all	67	10	46	7
		67-68	74-76	12.1-TP		12.2					