

ЦИКЛЫ

```
// CSS output
```

```
.message { /*base styles*/ }
```

```
.message--primary { background: #312f4c; }
```

```
.message--success { background: #50cea4; }
```

```
.message--info { background: #4bc1fb; }
```

```
.message--warning { background: #fb7d23; }
```

```
.message--danger { background: #f22c3d; }
```

```

$primaryLight: hsla(212, 48%, 80%, 1)
$primary: hsla(212, 48%, 64%, 1)
$primaryDark: hsla(212, 48%, 32%, 1)

$secondaryLight: hsla(330, 48%, 64%, 1)
$secondary: hsla(330, 44%, 40%, 1)
$secondaryDark: hsla(330, 56%, 24%, 1)

$primary-colors: (base: $primary, light: $primaryLight, dark: $primaryDark)
$secondary-colors: (base: $secondary, light: $secondaryLight, dark: $secondaryDark)
$component-colors: (primary: $primary-colors, secondary: $secondary-colors)

@each $status, $color in $component-colors
  .component--#{ $status }

    .btn-raised, .fab--raised
      background-color: map_get($color, "dark")
      color: rgb(255, 255, 255)

      &:hover
        box-shadow: 0 2px 16px 0 rgba(map_get($color, "dark"), 0.48)
      &:focus
        background-color: map_get($color, "base")
        box-shadow: 0 1px 8px 0 rgba(map_get($color, "dark"), 0.6)
      &:active
        box-shadow: 0 0 0 0 transparent

    .btn--flat, .fab--flat
      background-color: rgba(map_get($color, "base"), 0.08)
      color: map_get($color, "dark")

      &:hover
        background-color: rgba(map_get($color, "base"), 0.18)
        box-shadow: 0 2px 16px 0 rgba(map_get($color, "base"), 0.48)
      &:focus
        background-color: rgba(map_get($color, "light"), 0.3)
        box-shadow: 0 1px 8px 0 rgba(map_get($color, "dark"), 0.6)
      &:active
        box-shadow: 0 0 0 0 transparent

button:disabled
  $disabled-btn: mix(map_get($color, "dark"), rgb(240, 240, 240), 10%)
  background: desaturate($disabled-btn, 55%) !important
  pointer-events: none

```