

- «Совпадает с любым» : `matches()` / `:is()`

Позволяет задать стили для элемента, вложенного в любой из передаваемых селекторов

Черновик рабочей группы – www.w3.org/TR/selectors-4/#matches

```
h2 { color: indigo; }
```

```
:is(section, article, aside) h2 {  
    color: tomato;  
}
```

```
:-moz-any(section, article, aside) h2 {  
    color: tomato;  
}
```

```
:-webkit-any(section, article, aside) h2 {  
    color: tomato;  
}
```

CSS nesting drafts

CSS nesting drafts

- «Совпадает с любым» `:matches()` / `:is()`

Позволяет задать стили для элемента, вложенного в любой из передаваемых селекторов

Черновик рабочей группы – www.w3.org/TR/selectors-4/#matches

```
h2 { color: indigo; }
```

```
:is(section, article, aside) h2 {  
  color: tomato;  
}
```

```
:-moz-any(section, article, aside) h2 {  
  color: tomato;  
}
```

```
:-webkit-any(section, article, aside) h2 {  
  color: tomato;  
}
```

```
<section>
  <h2>Section: Hello World!</h2>
</section>

<article>
  <h2>Article: Hello World!</h2>
</article>

<header>
  <h2>Header: Hello World!</h2>
</header>

<aside>
  <h2>Aside: Hello World!</h2>
</aside>
```

Section: Hello World!

Article: Hello World!

Header: Hello World!

Aside: Hello World!