



Николай Воронин

Старший разработчик Altenar

Николай Воронин

Старший разработчик Altenar

Зарабатываю программированием 30 лет

Desktop, web, embedded, автоматизация производств и робототехника

Работаю на C#.NET (немного F#, Rust)



Гибрид



- Платежный терминал
- Веб-сервис Altenar

- Два разработчика
- 4 месяца работы

• Больше 1000 терминалов

Modern UX


Desktop Tablet Mobile Terminals





Диздок ТЗ

- Сенсорных экранов х2
- Динамическую подсветку
- Принтер
- Сканер
- Место для денег
- ...
- PROFIT



KIOSK

- Браузер во весь экран
- Windows макс оборудования
- Системные сервисы
- Данные через интернет
- Печать через PDF







Да что не так?!

- Ненадежно
- Небезопасно
- Трудно обновлять

- Браузер сам-по-себе
- - Устройства




Минимально Жизнеспособный Продукт



Перепишем фронт на

Электрон WPF QT

Настольное приложение WPF




XAML – eXtensible Application Markup Language

XAML = фронт десктопа

```
<Window x:Class="Terminal.View.MainWindow"</pre>
              xmlns:cefSharp="clr-namespace:CefSharp.Wpf;assembly=CefSharp.Wpf"
              xmlns:system="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"
              xmlns:vm="clr-namespace:Terminal.ViewModel"
              xmlns:view="clr-namespace:Terminal.View"
              WindowState="Maximized" WindowStyle="None">
         <Grid x:Name="RootGrid">
         <cefSharp:ChromiumWebBrowser x:Name="Browser"</pre>
                                        Grid.Row="1"
                                        WebBrowser="{Binding WebBrowser}"
10
11
                                        DataContext="{Binding}" />
```


Настольные приложения


- Доступ к оборудованию
- Производительность?
- Консоль?
- Игры?



Перепишем браузер

Браузер Chrome








CEF




Framework









Встраиваем браузер

```
<Window x:Class="Terminal.View.MainWindow"</pre>
              xmlns:cefSharp="clr-namespace:CefSharp.Wpf;assembly=CefSharp.Wpf"
              xmlns:system="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"
              xmlns:vm="clr-namespace:Terminal.ViewModel"
              xmlns:view="clr-namespace:Terminal.View"
              WindowState="Maximized" WindowStyle="None">
         <Grid x:Name="RootGrid">
         <cefSharp:ChromiumWebBrowser x:Name="Browser"</pre>
                                        Grid.Row="1"
                                        WebBrowser="{Binding WebBrowser}"
10
11
                                        DataContext="{Binding}" />
```

Инъекции JavaScript



```
var mainFrame = browserControl.GetMainFrame();
116
117
      if (mainFrame is null) return;
118
119
      var r =
          await mainFrame!.EvaluateScriptAsync(
120
121
              "window.getComputedStyle( document.body ).backgroundColor" );
122
      if (r.Failed()) return;
123
124
      if (r!.Result is string bg) {
```

Custom protocol API



```
altp:// printer / print / ticket
```

altp:// led / on? color=yellow

altp:// whatever?

- GET
- POST
- The REST

```
fetch('altp://printer/print', {
    method: 'POST',
    headers: {
        'Accept': 'application/json, text/plain, */*',
        'Content-Type': 'application/json'
},
body: JSON.stringify({
```

Мультиканальный браузер

- Один терминал
- Несколько экранов
- Несколько веб-приложений







Остались за кадром


- Сканер QR-кодов
- Подсветка
- Watchdog-процесс
- Стилизация под портал

• ...




XAML для принтера

- Много графических примитивов
- Списки и вложенные компоненты
- Настройка растровой графики
- Позиционирование в сантиметрах
- Точность 0.2 мм



Монето-приемник

- Монеты принимает или сбрасывает
- Пакетная передача сообщений
- Настраивается заранее
- Аппаратная защита от мошенничества





Купюро-приемник

- Пакетная передача сообщений
- Аппаратная защита от мошенничества
- Перепрошивка для новых купюр
- Роутинг бумажной купюры



"Повышение уровня абстракции

позволяет снизить сложность

и сократить объем

сопроводительной документации"

Цитата из интернета

DSL → **D**omain **S**pecific **L**anguages

```
portal: pr_overview / ToUpper / ToTitle overzicht → OVERZICHT → Overzicht
```

- Несколько источников переводов
- Ключи с пробелами
- Функции подгонки текста

```
local, static, portal, ...
"topic_title" == "topic_title"
ToUpper, Trim, ToTitle, ...
```

Одинаковый для всех

```
<TextBlock Text="{Binding T[static:footer copyright/ToUpper]}"
250
                                                                           XAML
                  FontSize="10pt"
251
                  Grid.Row="2" Grid.Column="0"/>
252
     public ExampleViewModel(
         ILocalizationService localization )
27
         T = localization;
29
30
         CopyCopyCopyTextBlock =
31
             $"{T["local:pr Copy/ToUpper"]}\n\n"
32
             .Repeat( 25 );
33
         var tDate = T["static:Date/ToUpper"];
```

Конфигурация времени

```
"Стало":
                              "10s",
  Timeout:
                              "330ms",
  PollingInterval:
                              "1h 15m"
  TokenUpdateEvery:
"<mark>Было</mark>":
  TimeoutSec:
                              10,
                              330,
  PollingIntervalMs:
  TokenUpdateTimeSpan:
                              "01:15:00.000"
```



Сборка и доставка приложения

- Можно проверять на своем компьютере
- Юнит-тесты
- Телеметрия
- Готовый бэк-офис
- Сборка конвейером
- Обновляется самостоятельно



Выращиваем гибрид

Николай Воронин

github: nikvoronin

twitter: n1kvoronin







Пример браузера GitHub



9 Веб-браузер

- Легко обновлять и масштабировать
- Универсальная среда
- Мультиплатформенность
- Безопасная песочница
- Низкий порог входа
- Декларативные языки UI xHTML + CSS // DOM
- + JavaScript, TypeScript, Wasm



Принтер плох

```
var state = man.ValueOrDefault( "PrinterState", @default: PrinterState.Idle );
        var status = man.ValueOrDefault( "PrinterStatus", @default: ExtendedStatus.None );
        var derrs = man.ValueOrDefault( "DetectedErrorState", @default: DetectedErrorState.Unknown );
        var exdes = man.ValueOrDefault( "ExtendedDetectedErrorState", @default: ExtendedDetectedErrorState.Unknown );
        bool fault =
            F PrinterStates.Contains( state )
10
            || F PrinterStatuses.Contains( status )
            ( status == ExtendedStatus.Other )
                && (F DetectedErrorStates.Contains( derrs )
                    || F ExtendedDetectedErrorStates.Contains( exdes ));
```

Для разработчика

```
public async Task<Result<Something>> UpdateSomething()
         using (var scope = LongOperationScope.Begin( nameof(UpdateSomething) ))
     public async Task<Result<YetAnotherSomething>> UpdateAnotherOne()
11
12
13
         using var scope = LongOperationScope.Begin( nameof(UpdateAnotherOne) );
14
15
         ′автоматический вызов scope.Dispose()
```

Без лида

- 2х разработчика
- 1х Аккаунт менеджер
- 1x QA

- 4 месяца работы
- Больше 1000 терминалов

