

Documentazione EmailService

Scopo della classe

EmailService gestisce la logica aziendale relativa all'invio di comunicazioni e notifiche via e-mail. A differenza delle classi di servizio tradizionali, non estende **AbstractService** poiché non effettua operazioni di persistenza sul database, ma si interfaccia con il server di posta tramite Spring Mail.

Dipendenze

- **JavaMailSender**: componente di Spring Framework utilizzato per la creazione e la trasmissione dei messaggi di posta elettronica verso il server SMTP configurato.

Costruttore

L'iniezione delle dipendenze avviene automaticamente tramite l'annotazione di Lombok **@RequiredArgsConstructor**, che genera un costruttore contenente tutti i campi dichiarati come **final** (in questo caso **javaMailSender**).

Metodi

sendEmail(String to, String subject, String body)

Esegue l'invio asincrono di una mail (annotato con **@Async**) accettando come parametri l'indirizzo del destinatario (**to**), l'oggetto del messaggio (**subject**) e il corpo (**body**). Il metodo crea un nuovo oggetto **MimeMessage** ed utilizza un helper (**MimeMessageHelper**) configurato con codifica **UTF-8** per supportare caratteri speciali ed HTML (impostando il secondo argomento di **setText** a **true**). In caso di errori durante la costruzione o la trasmissione della mail (**MessagingException**), cattura l'eccezione e la rilancia come **RuntimeException** non controllata.

Flusso di esecuzione

Chiamante (Controller / Service) → EmailService.sendEmail() [Esecuzione Asincrona] → JavaMailSender → Server SMTP → Destinatario.

Vantaggi

Disaccoppiamento della logica di notifica, esecuzione non bloccante per il client grazie all'asincronia (**@Async**), supporto nativo al formato HTML per le email e gestione centralizzata degli errori di invio.