Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
100nF	CAP CERR 0.1UF 16V X7R 0402	C1, C6, C7, C11, C12, C18, C22, C24, C26, C29, C30, C31, C32, C35, C36, C38, C43, C44, C53, C57, C61, C62	FP-GRM15-MFG	CMP-2100-03641-2	22
1uF	CAP CERR 1UF 10V X5R 0402	C2, C3, C5, C13, C17, C50, C51, C59	FP-GRM15-0_1-IPC_B	CMP-2008-04556-2	8
4.7uF	Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose, 0402, 4.7uF, X5R, 15%, 20%, 10V	C4, C8, C14, C15, C52	FP-GRM155-0_15-MFG	CMP-06035-003573-1	5
10uF	Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose, 0603, 10uF, X5R, 15%, 20%, 10V	C9, C10, C16, C20, C21, C28, C33, C34, C37, C40, C42, C58, C60	FP-GRM188-0_15-IPC_B	CMP-06035-003612-1	13
22uF	Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose, 0805, 22uF, X5R, 15%, 20%, 10V	C41, C45, C47, C54	FP-GRM21B-0_15-MFG	CMP-2000-06340-2	4
22uF	Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose, 0603, 22uF, X5R, 15%, 20%, 10V	C46, C48, C49	FP-GRM188-0_2-IPC_C	CMP-2000-06337-3	3
18pF		C55, C56	CAPC1005X55X25LL0ST10	CMP-2008-03918-1	2
USBLC6-2SC6	17V Clamp 5A (8/20µs) Ipp Tvs Diode Surface Mount SOT-23-6	D1	SOT95P280X145-6N	USBLC6-2SC6	1
U.FL-R-SMT-1(01)	Ultra Small Coaxial Connector, 6 GHz, -40 to 90 degC, 3-Pin SMD, RoHS, Bulk	E1	HRS-U.FL-R-SMT-3_V	CMP-2000-05153-1	1
600R@100MHz	600 Ohms @ 100 MHz 1 Power Line Ferrite Bead 0603 (1608 Metric) 1A 150mOhm	FB2, FB5	INDC1608X95N	MPZ1608S601ATA00	2
USB4085-GF-A_REVA4	USB-C (USB TYPE-C) USB 2.0 Receptacle Connector 24 (16+8 Dummy) Position Through Hole, Right Angle, low cost, 3.46mm profile, 16 pin, horizontal, Top mount	J2	GCT_USB4085-GF-A_REVA4	USB4085-GF-A_REVA4	1
Header 4	Header, 4-Pin	J3	HDR1X4	Header 4	1
Header 9	Header, 9-Pin	J4	HDR1X9	Header 9	1
Header 10	Header, 10-Pin	J5A, J5B	HDR2X10	Header 10	2
B2B-PH-K-S(LF)(SN)	Mini-Header, Pitch 2 mm, 1 x 2 Position, Height 6 mm, Tail Length 3.4 mm, -25 to 85 degC, RoHS, Bulk	J6	JST-B2B-PH-K-S_V	CMP-2000-05162-1	1
2.2uH 2A	Inductor	L3, L3	FP-DFE252010C-MFG	Inductor	2
1.0uH 4A	Inductor	L2	FP-DFE252010C-MFG	Inductor	1
4.7uH	Shielded Wirewound Inductor 4.7uH 1100mA 0.27Ω 1008 (2520)	L4	FP-DFE252010C-MFG	CMP-06042-014898-1	1
KP-1608SGC	KP-1608SGC Green LED, 568 nm 1608 (0603), Rectangle Lens SMD package	LED1, LED2	LED_KP-1608SGC	KP-1608SGC	2
22R		R1, R8, R18, R68, R69	FP-RC0402-0_4-IPC_A	CMP-2002-07520-2	5
10K		R2, R3, R4, R5, R6, R10, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R52	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-2002-07353-1	13
10K 1%		R7, R17	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-2002-07353-1	2
4.7K		R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-1011-00586-2	7
30K 1%		R16	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-2002-07602-1	1
5K1		R37, R38	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-2002-07753-1	2
5R1		R39, R40	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-2002-07068-1	2
100K		R41, R56, R57	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-2002-07343-1	3
47K		R42	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-2002-07701-1	1
1M		R43	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-2002-07490-1	1
100K1%		R44	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-2002-07343-1	1
22K6 1%		R45	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-2002-07516-1	1
11K8 1%		R46	FP-RC0402-0_4-MFG	CMP-2002-07909-2	1
20K1%		R47	FP-RC0402-0_4-MFG	CMP-2002-07501-2	1
15K1%		R48	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-2002-07410-1	1
12K 1%	RES SMD 12K OHM 1% 1/16W 0402	R49	FP-RC0402-0_4-MFG	CMP-2002-07378-2	1
33K		R50, R51	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-2002-07617-1	2
2K	RES SMD 2K OHM 1% 1/16W 0402	R53	FP-RC_L0402-IPC_A	CMP-2002-07580-2	1
1K	RES 1K OHM 1% 1/16W 0402	R54	FP-RC0402-0_4-MFG	CMP-2002-07472-3	1
300K		R55	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-2002-07008-1	1
0R		R60	RESC1005X40X25ML0ST10	CMP-1011-00001-2	1
Reset	EVQ-P2002M Switch Tactile N.O. SPST Button J-Bend 0.02A 15VDC 1N SMD Automotive Embossed T/R	SW1	FP-EVQ-P2002M-MFG	CMP-00287-40010164-1	1
Boot	EVQ-P2002M Switch Tactile N.O. SPST Button J-Bend 0.02A 15VDC 1N SMD Automotive Embossed T/R	SW2	FP-EVQ-P2002M-MFG	CMP-00287-40010164-1	1
TP	Test point, 1.5 mm exposed pad	TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8	TP-1.5mm	TestPoint	8
SG2002	RISC-V C906 / Cortex-A53 SoC, 256MB DDR3 SiP, QFN88 9x9 0.35mm	U1	QFN88-9x9-0.35	SG2002	1
DM3AT-SF-PEJM5(40)	CONN MICRO SD R/A PUSH-PUSH SMD	U2	FP-DM3AT-SF-PEJM5_40-MFG	CMP-11597-000006-1	1
W25Q128JVSIM_TR	FLASH - NOR Memory IC 128Mb (16M x 8) SPI - Quad I/O, QPI, DTR 133 MHz 8-SOIC	U3	SOIC127P790X216-8N	W25Q128JVSIM_TR	1
AP6212		U4	AP6212-12x12	AP6212	1
ETA3414S2F	1.5A 3MHz synchronous step-down converter, SOT23-5	U5, U6, U7	SOT23-5	ETA3414	3
ETA5050V18S2F	1.8V fixed LDO, SOT23-5	U8	SOT23-5	ETA5050V18	1
MAX98357AETE+T	Tiny, Low-Cost, PCM Class D Amplifier with Class AB Performance	U9	QFN50P300X300X80-17N	MAX98357AETE+T	1
INMP441ACEZ-R7	60 Hz – 15 kHz Digital, I2S Microphone MEMS (Silicon) 1.62 V ~ 3.63 V Omnidirectional (-26dB Ax3dB @94dB SPL) Solder Pads	U10	MIC_INMP441ACEZ-R7	INMP441ACEZ-R7	1
TSX-3225_25.0000MF20X-W		Y1	XTAL_TSX-3225_25.0000MF20X-W	TSX-3225_25.0000MF20X-W	1