

Fatec
Jales

Prof. José Camargo



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Curso: Tecnologia em Sistemas para Internet

Período: 4º Semestre

Disciplina: Desenvolvimento para Servidores I

Professor: Profa. Dra. Ligia Rodrigues Prete

E-mail: ligia.prete@fatec.sp.gov.br

07 - Estrutura de repetição while

Pasta da Aula

- Crie a pasta com o nome “**aula07**” dentro de “**Arquivos de código-fonte**”. Nela, crie os arquivos como “**Página Web do PHP**”:

- 1) while.php
- 2) while_dinamico.php
- 3) while_dinamico_mostra.php
- 4) contador.php
- 5) contador_mostra.php

PHP – Estruturas de Repetição

while

- O **WHILE** é uma estrutura de controle similar ao IF. Da mesma forma, possui uma condição para executar um bloco de comandos.
- A diferença primordial é que o **WHILE** estabelece um laço de repetição, ou seja, o bloco de comandos será executado repetitivamente enquanto a condição de entrada dada pela expressão for **verdadeira**.
- Este comando pode ser interpretado como:
“ENQUANTO (expressão) FAÇA {comandos...}.”.

PHP – Estruturas de Repetição

while

```
while (expressão) {  
  
    instruções1 ..  
    instrução2 ..  
  
}
```

Conteúdo while.php

```
7 <html>
8   <head>
9     <meta charset="UTF-8">
10    <title></title>
11  </head>
12  <body>
13    <?php
14    echo "<h3>Contagem de 1 a 10 </h3>";
15    $contador = 1;
16    while ($contador <= 10){
17      echo $contador . "<br>";
18      $contador++;
19      // $contador +=1;
20    }
21    ?>
22  </body>
23 </html>
```

Contagem de 1 a 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Conteúdo do while_dinamico.php

```
7 <html>
8 <head>
9     <meta charset="UTF-8">
10    <title></title>
11 </head>
12 <body>
13     <h3>While Dinâmico</h3>
14     <form method="get" action="while_dinamico_mostra.php">
15         <?php
16             $c = 1;
17             while ($c <= 5) {
18                 echo "<p>$c º valor: <input type='number' name='v$c' /> </p>";
19                 $c++;
20             }
21             ?>
22         <input type="submit" value="Enviar"/>
23     </form>
24 </body>
25 </html>
```

While Dinâmico

1 º valor:

2 º valor:

3 º valor:

4 º valor:

5 º valor:

Enviar

Conteúdo do while_dinamico_mostra.php

```
7 <html>
8 <head>
9 <meta charset="UTF-8">
10 <title></title>
11 </head>
12 <body>
13 <h3>Mostrando os valores</h3>
14 <?php
15 $i = 1;
16 while ($i <= 5) {
17     // pega os dados da URL
18     $valor = $_GET["v" . $i];
19     if ($valor == NULL) {
20         echo "<p>Falta digitar o $i ° valor</p>";
21     } else {
22         // mostra os dados no navegador
23         echo "<p>$i ° valor: $valor </p>";
24     }
25     $i++;
26 }
27 ?>
28 <br/>
29 <a href="while_dinamico.php">Voltar</a>
30 </body>
31 </html>
```

While Dinâmico

1 ° valor:

2 ° valor:

3 ° valor:

4 ° valor:

5 ° valor:

Enviar

Mostrando os valores

1 ° valor: 12

2 ° valor: 42

3 ° valor: 65

4 ° valor: 87

5 ° valor: 102

[Voltar](#)

While Dinâmico

1 ° valor:

2 ° valor:

3 ° valor:

4 ° valor:

5 ° valor:

Enviar

Mostrando os valores

Falta digitar o 1 ° valor

2 ° valor: 78

Falta digitar o 3 ° valor

4 ° valor: 42

Falta digitar o 5 ° valor

[Voltar](#)

Exercício

- Crie uma página contador.php, na qual o usuário digitará o valor inicial e final. O usuário também irá selecionar o número do incremento ou decremento.
- Crie uma página contador_mostra.php que mostrará o resultado da contagem.
- Se o usuário esquecer de preencher um campo deverá exibir a mensagem “Não foi informado o valor inicial ou final”.

Arquivo contador.php

Contador

Número inicial:

Número final:

Incremento/Decremento:

1

2

3

4

5

Incremento

Resultado da contagem

6
8
10
12
14
16
18
20

[Voltar](#)

Use o “option” dinâmico
para mostrar os valores de
incremento/decremento

Arquivo contador.php

Contador

Número inicial:

Número final:

Incremento/Decremento: ▼

Decremento

Resultado da contagem

80
77
74
71
68
65
62

[Voltar](#)

Tratamento de campos não preenchidos

Contador

Número inicial:

Número final:

Incremento/Decremento:

Resultado da contagem

Não foi informado o valor inicial ou final

[Voltar](#)