EXERCÍCIO – PADRÃO DECORATOR
Sorvete Personalizado

Contexto

Você está implementando um sistema simples de sorveteria. Há um sorvete base (baunilha) e o cliente pode adicionar coberturas (chocolate, caramelo, granulado, chantilly). Cada cobertura deve ser aplicada como um decorador — envolvendo o sorvete anterior e acrescentando descrição e preço.

Objetivo

Aplicar o padrão Decorator para montar um sorvete com coberturas, permitindo combinar várias camadas de forma flexível.

Requisitos

1) Crie a interface Sorvete com: String getDescricao() e double getPreco().
2) Implemente SorveteSimples (baunilha): descrição “Sorvete de baunilha” e preço 5.00.
3) Implemente decoradores CONCRETOS (não use classe abstrata):
- CoberturaChocolate (+ " + cobertura de chocolate", +1.50)
- CoberturaCaramelo (+ " + cobertura de caramelo", +1.20)
- GranuladoColorido (+ " + granulado colorido", +0.80)
- ChantillyExtra (+ " + chantilly extra", +1.00)

Cada decorador deve implementar Sorvete, possuir um atributo Sorvete (a ser decorado) e somar descrição e preço ao do objeto interno.

Tarefas

A) Implemente todas as classes em um único arquivo .java.
B) No método main, monte ao menos duas combinações diferentes e imprima descrição e preço final.
C) Garanta que a ordem das coberturas possa ser alterada livremente (comportamentos combináveis).

Exemplo de Uso (esperado)

```
Sorvete pedido = new SorveteSimples();
pedido = new CoberturaChocolate(pedido);
pedido = new GranuladoColorido(pedido);
pedido = new ChantillyExtra(pedido);
```

Saída: "Sorvete de baunilha + cobertura de chocolate + granulado colorido + chantilly extra - R$8.30"