

Uma abordagem híbrida para organização flexível de documentos

Apresentação de Monografia

Nilton Vasques Carvalho Junior

Universidade Federal da Bahia
Departamento de Ciência da Computação
Orientadora: Profa. Dra. Tatiane Nogueira Rios
Contato: niltonvasques {arroba} dcc.ufba.br

2 de Junho de 2016

Conteúdo

- 1 Introdução
- 2 Fundamentação Teórica
 - Pré-processamento
 - Agrupamento (FCM,PCM,PFCM)
 - Extração de descritores
- 3 Trabalhos relacionados
- 4 Abordagem proposta
 - Refinamento com PFCM
 - Método PDCL
 - Método Mixed-PFDCL
- 5 Conclusão
- 6 Trabalhos futuros

Conteúdo

- 1 Introdução
- 2 Fundamentação Teórica
 - Pré-processamento
 - Agrupamento (FCM,PCM,PFCM)
 - Extração de descritores
- 3 Trabalhos relacionados
- 4 Abordagem proposta
 - Refinamento com PFCM
 - Método PDCL
 - Método Mixed-PFDCL
- 5 Conclusão
- 6 Trabalhos futuros

Introdução

- O avanço da tecnologia tem proporcionado um **aumento gigantesco** na quantidade de **dados armazenados**.
- A rede social Facebook produz mais de *25 terabytes/dia* (Havens et al., 2012).
- Governos e corporações também produzem milhares de **documentos** todos os dias, tais como relatórios, formulários pesquisas de opiniões e etc.
- Muggleton (2006) ressalta que este cenário está além dos limites humanos para o uso e compreensão.

Introdução

- O avanço da tecnologia tem proporcionado um **aumento gigantesco** na quantidade de **dados armazenados**.
- A rede social Facebook produz mais de **25 terabytes/dia** (Havens et al., 2012).
- Governos e corporações também produzem milhares de **documentos** todos os dias, tais como relatórios, formulários pesquisas de opiniões e etc.
- Muggleton (2006) ressalta que este cenário está além dos limites humanos para o uso e compreensão.

Introdução

- O avanço da tecnologia tem proporcionado um **aumento gigantesco** na quantidade de **dados armazenados**.
- A rede social Facebook produz mais de **25 terabytes/dia** (Havens et al., 2012).
- Governos e corporações também produzem milhares de **documentos** todos os dias, tais como relatórios, formulários pesquisas de opiniões e etc.
- Muggleton (2006) ressalta que este cenário está além dos limites humanos para o uso e compreensão.

Introdução

- O avanço da tecnologia tem proporcionado um **aumento gigantesco** na quantidade de **dados armazenados**.
- A rede social Facebook produz mais de **25 terabytes/dia** (Havens et al., 2012).
- Governos e corporações também produzem milhares de **documentos** todos os dias, tais como relatórios, formulários pesquisas de opiniões e etc.
- Muggleton (2006) ressalta que este cenário está além dos limites humanos para o uso e compreensão.

Introdução

- Kobayashi e Aono (2008) enfatizam que instituições estão sobrecarregadas com o processamento desse montante de dados.
- Os dados possuem diversos tipos e formatos, sendo armazenados de forma estruturada ou **não estruturada**.

Exemplos

documentos de textos, planilhas, áudios, imagens, vídeos e documentos HTML.

Introdução

- Kobayashi e Aono (2008) enfatizam que instituições estão sobrecarregadas com o processamento desse montante de dados.
- Os dados possuem diversos tipos e formatos, sendo armazenados de forma estruturada ou **não estruturada**.

Exemplos

documentos de textos, planilhas, áudios, imagens, vídeos e documentos HTML.

Introdução

- Kobayashi e Aono (2008) enfatizam que instituições estão sobrecarregadas com o processamento desse montante de dados.
- Os dados possuem diversos tipos e formatos, sendo armazenados de forma estruturada ou **não estruturada**.

Exemplos

documentos de textos, planilhas, áudios, imagens, vídeos e documentos HTML.

Introdução

- Dados estruturados já possuem mecanismos eficientes de armazenamento e recuperação.
- Documentos textuais são recuperados através de Sistemas de Recuperação da Informação (SRI), por conta da ausência de estruturas.

Exemplos

Duckduckgo, Jus Brasil, IEEEExplore, ACM, Google e etc

Introdução

- Dados estruturados já possuem mecanismos eficientes de armazenamento e recuperação.
- **Documentos textuais** são recuperados através de Sistemas de Recuperação da Informação (SRI), por conta da **ausência de estruturas**.

Exemplos

Duckduckgo, Jus Brasil, IEEEExplore, ACM, Google e etc

Introdução

As seguintes áreas vem explorando e propondo técnicas para otimizar esse processo:

- Mineração de Dados (MD)
- Aprendizado de Máquina
- Recuperação da Informação (RI)

Introdução

- Demanda crescente para desenvolvimento e aprimoramento de métodos que possam processar e **extrair padrões de dados textuais**.
- A extração de padrões de documentos textuais é o principal objetivo da Mineração de Textos (MT).

Introdução

Vários desafios estão presentes na processo de extração de padrões de documentos textuais, entre eles destaca-se:

- Não estruturados.
- Naturalmente **imprecisos** e **incertos**.
- Abordam um ou mais temas.
- **Alta dimensionalidade**.
- Dados **esparsos**.

Exemplos

Uma coleção de documentos pode conter 100.000 palavras, enquanto um documento pode conter apenas algumas centenas (Aggarwal e Zhai, 2012).

Introdução

Definição

A **organização flexível de documentos** pode ser definida como o processo que compreende a **estruturação dos dados**, a adição de flexibilidade proporcionada pelo **agrupamento fuzzy**, a **extração de descritores** dos grupos de maneira flexível e a recuperação de informação através de um Sistema de Recuperação de Informação (SRI)

Introdução

O agrupamento é muito importante neste processo e possui uma série de desafios:

- Agrupar de acordo com a similaridade.
- **Grupos com significado relevante.**
- Escalável para grandes coleções (*Big Data*).
- Baixo custo computacional.
- Estimar os parâmetros dos algoritmos.
- **Considerar a imprecisão e a incerteza.**
- **Reduzir a influência de documentos ruidosos.**

Citação

[...] não é esperado que um único método de agrupamento atenda todas as exigências para todos os conjuntos de dados [...]
(Steinbach et al., 2003).

Introdução

Existem diversos métodos de agrupamento na literatura, os quais destacam-se:

- *Fuzzy C-Means* (FCM) - Graus de pertinência (Problemas com ruídos).
- *Possibilistic C-Means* (PCM) - Graus de tipicidade (Pode gerar grupos coincidentes).
- *Possibilistic Fuzzy C-Means* (PFCM) - Graus de pertinência e tipicidade (Híbrido).

Introdução

Foi então formulada a seguinte hipótese:

Hipótese

A utilização de uma estratégia **híbrida** de agrupamento e extração de descritores, entre os graus de pertinência e tipicidade providos pelo método de agrupamento PFCM, permitem o aumento da robustez e resiliência contra **ruídos** na **organização flexível de documentos**, aumentando assim a relevância dos grupos obtidos.

Para validar a hipótese definiu-se o como objetivo desta monografia:

Objetivo

Conduzir uma investigação em torno dos métodos de agrupamento **FCM, PCM e PFCM**, para compreender e interpretar corretamente as peculiaridades de se extrair descritores a partir de um **agrupamento híbrido**.

Introdução

A partir das investigações conduzidas descobriu-se que os **graus de tipicidade afetam** a qualidade dos descritores dos grupos.

Essa descoberta motivou a proposição dos métodos de extração de descritores:

- **Possibilistic Description Comes Last (PDCL)**
- **Mixed - Possibilistic Fuzzy Description Comes Last (Mixed-PFDCL) (Híbrido)**

Conteúdo

- 1 Introdução
- 2 Fundamentação Teórica
 - Pré-processamento
 - Agrupamento (FCM,PCM,PFCM)
 - Extração de descritores
- 3 Trabalhos relacionados
- 4 Abordagem proposta
 - Refinamento com PFCM
 - Método PDCL
 - Método Mixed-PFDCL
- 5 Conclusão
- 6 Trabalhos futuros

What is haplotyping and why is it important?

You hopefully know this after the previous three talks...

What is haplotyping and why is it important?

You hopefully know this after the previous three talks...

What is haplotyping and why is it important?

You hopefully know this after the previous three talks...

Conteúdo

- 1 Introdução
- 2 Fundamentação Teórica
 - Pré-processamento
 - Agrupamento (FCM,PCM,PFCM)
 - Extração de descritores
- 3 **Trabalhos relacionados**
- 4 Abordagem proposta
 - Refinamento com PFCM
 - Método PDCL
 - Método Mixed-PFDCL
- 5 Conclusão
- 6 Trabalhos futuros

What is haplotyping and why is it important?

You hopefully know this after the previous three talks...

Conteúdo

- 1 Introdução
- 2 Fundamentação Teórica
 - Pré-processamento
 - Agrupamento (FCM,PCM,PFCM)
 - Extração de descritores
- 3 Trabalhos relacionados
- 4 Abordagem proposta
 - Refinamento com PFCM
 - Método PDCL
 - Método Mixed-PFDCL
- 5 Conclusão
- 6 Trabalhos futuros

What is haplotyping and why is it important?

You hopefully know this after the previous three talks...

What is haplotyping and why is it important?

You hopefully know this after the previous three talks...

What is haplotyping and why is it important?

You hopefully know this after the previous three talks...

Conteúdo

- 1 Introdução
- 2 Fundamentação Teórica
 - Pré-processamento
 - Agrupamento (FCM,PCM,PFCM)
 - Extração de descritores
- 3 Trabalhos relacionados
- 4 Abordagem proposta
 - Refinamento com PFCM
 - Método PDCL
 - Método Mixed-PFDCL
- 5 Conclusão
- 6 Trabalhos futuros

What is haplotyping and why is it important?

You hopefully know this after the previous three talks...


Conteúdo


- 1 Introdução
- 2 Fundamentação Teórica
 - Pré-processamento
 - Agrupamento (FCM,PCM,PFCM)
 - Extração de descritores
- 3 Trabalhos relacionados
- 4 Abordagem proposta
 - Refinamento com PFCM
 - Método PDCL
 - Método Mixed-PFDCL
- 5 Conclusão
- 6 Trabalhos futuros


What is haplotyping and why is it important?


You hopefully know this after the previous three talks...


Introdução

 AGGARWAL, C. C.; ZHAI, C. An introduction to text mining. In: *Mining Text Data*. Springer Science + Business Media, 2012. p. 1–10. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-3223-4_1>.

 HAVENS, T. et al. Fuzzy c-means algorithms for very large data. *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, v. 20, n. 6, p. 1130–1146, 2012.

 KOBAYASHI, M.; AONO, M. Vector space models for search and cluster mining. In: *Survey of Text Mining II*. Springer Science + Business Media, 2008. p. 109–127. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84800-046-9_6>.

 MUGGLETON, S. H. 2020 computing: Exceeding human limits. *Nature*, Nature Publishing Group, v. 440, n. 7083, p. 409–410, mar 2006. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/440409a>>.

 STEINBACH, M.; ERTÖZ, L.; KUMAR, V. The challenges of clustering high-dimensional data. In: *In New Vistas in Statistical Physics: Applications in Econophysics, Bioinformatics, and*

Pattern Recognition. [S.l.]: Springer-Verlag, 2003. ISBN 978-3-642-07739-5.