



مستند API استفاده از

سرویس

«مرکز داده کاربر نهایی با احراز

هویت جدید»



نسخه 1.0

تاریخ آخرین بازنگری: 1404/11/12

نسخه	موضوع تغییرات	تاریخ
1.0	ایجاد سند	1404/11/12

بفام خاورند پختن لاهول

6 ثبت (put) سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی

6	1-1-1- تشریح فرآیند
6	1-1-1-1- فرآیند ثبت سرویس برای اشخاص حقیقی
6	1-1-1-2- فرآیند ثبت سرویس برای اشخاص حقوقی
7	1-2- اطلاعات شخص
8	1-3- اطلاعات سرویس
8	1-3-1- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع sharedWebHosting
12	1-3-2- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع VPS
15	1-3-3- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع Colocation و DedicatedServer
19	1-3-4- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع CDN

22 به‌روزرسانی (update) سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی

22	1-4- تشریح فرآیند
22	1-5- اطلاعات سرویس
22	1-5-1- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع sharedWebHosting
26	1-5-2- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع VPS
29	1-5-3- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع Colocation و DedicatedServer
33	1-5-4- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع CDN

36 بستن (close) سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی

36	1-6- تشریح فرآیند و اطلاعات درخواست
----	---

فهرست جداول

جدول (1-1) فیلدهای موجود در بخش اطلاعات شخص برای اشخاص حقیقی.....	7
جدول (2-1) فیلدهای موجود در بخش اطلاعات شخص برای اشخاص حقوقی.....	7
جدول (3-1) فیلدهای اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع SHAREDWEBHOSTING.....	8
جدول (4-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع SHAREDWEBHOSTING.....	10
جدول (5-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع SHAREDWEBHOSTING.....	11
جدول (6-1) فیلدهای اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع VPS.....	12
جدول (7-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع VPS.....	13
جدول (8-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع VPS.....	14
جدول (9-1) فیلدهای اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع DEDICATEDSERVER و COLOCATION.....	15
جدول (10-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع DEDICATEDSERVER و COLOCATION.....	17
جدول (11-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع DEDICATEDSERVER و COLOCATION.....	18
جدول (12-1) فیلدهای اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع CDN.....	19
جدول (13-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع CDN.....	20
جدول (14-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع CDN.....	21
جدول (15-1) فیلدهای اطلاعات سرویس برای به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع SHAREDWEBHOSTING.....	22
جدول (16-1) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع SHAREDWEBHOSTING.....	24
جدول (17-1) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع SHAREDWEBHOSTING.....	25
جدول (18-1) فیلدهای اطلاعات سرویس برای به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع VPS.....	26
جدول (19-1) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع VPS.....	27
جدول (20-1) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع VPS.....	28
جدول (21-1) فیلدهای اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع DEDICATEDSERVER و COLOCATION.....	29
جدول (22-1) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع DEDICATEDSERVER و COLOCATION.....	31
جدول (23-1) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع DEDICATEDSERVER و COLOCATION.....	32
جدول (24-1) فیلدهای اطلاعات سرویس برای به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع CDN.....	33
جدول (25-1) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع CDN.....	34
جدول (26-1) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع CDN.....	35
جدول (27-1) نمونه درخواست بستن سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی.....	36

مقدمه

دیتاسترها یا قابل واگذاری هستند و یا به یک کاربر نهایی اختصاص داده شده‌اند. در هنگام تخصیص یک سرویس دیتاستر، ipهای استاتیک نیز ثبت می‌شوند. با این کار هر دیتاستر جدید که کاربر نهایی نباشد، خودش یک اپراتور خواهد شد و می‌تواند دیتاسترهای زیرمجموعه (کاربر نهایی یا قابل واگذاری) ثبت کند. هر اپراتور در هنگام ثبت سرویس دیتاستر، از بین ipهایی که در اختیار دارد، یک یا چند ip را در قالب لیستی از بازه‌های ip به اپراتورهای جدید زیرمجموعه‌اش اختصاص می‌دهد. اپراتوری که ip خود را از یک دیتاستر دیگر دریافت نکرده است باید خودش با استفاده از API "معرفی ip"، ابتدا ipهایی که در اختیار دارد در سیستم شاهکار ثبت کند. پس از آن می‌تواند به ثبت دیتاسترهای زیرمجموعه‌ی خود اقدام کند. برای بستن یا حذف یک سرویس دیتاستر، هیچ کدام از ipهایش نباید در اختیار دیتاستر دیگری باشد؛ به عبارت دیگر برای این کار، ابتدا هر یک از ipهایی که به دیتاسترهای زیرمجموعه‌اش داده است باید از طریق ویرایش سرویس یا بستن دیتاستر آزاد شوند.

در ثبت اطلاعات دیتاسترهای اختصاص یافته به کاربر نهایی نباید تداخلی با دیتاسترهای اختصاص یافته به کاربر نهایی که پیش از آن توسط سایر اپراتورها ثبت شده است، وجود داشته باشد. سرویس دیتاستر به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌شود و 5 نوع آن در شاهکار ثبت می‌شود:

Dedicated Server: دریافت این سرویس، به معنای اجاره‌ی یک سرور کامل است. تهیه‌ی سخت‌افزار، سیستم‌عامل، اینترنت و پهنای باند برعهده‌ی شرکت ارائه‌کننده‌ی سرویس است و مشترک، امکان نصب و اجرای نرم‌افزارهای خود را دارد.

Colocation: با تخصیص این سرویس به متقاضی، قسمتی از فضای rac یک دیتاستر به شخص اختصاص می‌یابد تا سرور خود را در آن قرار دهد. اعطاکنده‌ی سرویس، بستر را (مانند power و cool و ...) در اختیار مشترک قرار می‌دهد و مشترک، مسئولیت تمام سیستم را برعهده دارد.

Shared web hosting: این نوع دیتاستر، در واقع اجاره‌ی قسمتی از یک سرور برای بالا نگه‌داشتن یک وبسایت در کنار دیگر وبسایت‌ها است. مشترک این نوع دیتاستر هیچ کنترلی روی سخت‌افزار و سیستم‌عامل ندارد و تنها می‌تواند از فضای تخصیص داده‌شده برای قراردادن فایل‌های خود استفاده کند.

VPS: خلاصه‌شده‌ی عبارت Virtual Private Server است. در این نوع دیتاستر، با استفاده از مجازی‌سازی، ترکیبی از دو نوع shared web hosting و dedicated server در اختیار مشترک قرار می‌گیرد. در واقع، تخصیص این سرویس، به معنای تخصیص یک سرور مجازی است که روی یک سرور بزرگ قرار دارد و تعدادی VPS در این سرور بزرگ سهم دارند.

CDN: این نوع دیتاستر برای شبکه توزیع محتوا و یا شبکه تحویل محتوا است که با آن امکان افزایش سرعت

بارگذاری و نمایش سایت یا وبلاگ به وجود می‌آید.

در سند حاضر به معرفی کلیه‌ی فیلدهای مورد نیاز جهت ثبت، به روز رسانی، بستن و حذف سرویس دیتاسترهای اختصاص یافته به کاربر نهایی پرداخته می‌شود. اطلاعات شخص (Customer Information) مورد نیاز در درخواست‌های این سرویس با سایر سرویس‌ها متفاوت بوده و در سند حاضر تشریح خواهد شد. برای اطلاع از فیلدهای مربوط به اطلاعات آدرس و اطلاعات درخواست، به سند راهنمای کلیات سرویس‌های شاهکار ارجاع داده می‌شود.

نکات مهم:

- تمامی IP‌های مورد استفاده برای سرویس‌های دیتاستر کاربر نهایی باید پیشتر ذیل IP‌های دیتاستری توسط اپراتور در شاهکار ثبت شده باشد یا با استفاده از سرویس دیتاستر قابل واگذاری توسط یک پروایدر بالادستی به اپراتور انتقال داده شوند.
- تمامی IP‌های مورد استفاده در دیتاسترها باید از نوع عمومی باشد.
- برای ثبت این سرویس، داشتن سیم‌کارت اصلی اجباری است. سیم‌کارت اصلی برای شخص حقیقی باید به نام متقاضی سرویس و برای شخص حقوقی به نام نماینده معرفی شده در درخواست باشد. در صورتی که متقاضی سیم‌کارت اصلی نداشته باشد، ابتدا باید آن را تعیین کرده و سپس اقدام به دریافت سرویس نماید. این کار با استفاده از وب سرویس سیم‌کارت اصلی قابل انجام است.
- در حال حاضر به دلیل عدم امکان ثبت سیم‌کارت اصلی برای اشخاص حقیقی غیرایرانی، امکان ثبت این سرویس برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی میسر نیست.
- این سرویس به افراد حقیقی زیر 18 سال تعلق نمی‌گیرد.
- در حال حاضر امکان انتقال این سرویس به شخص دیگر (Transfer) وجود ندارد.

ثبت (put) سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی

1-1- تشریح فرآیند

در درخواست ثبت این سرویس اطلاعات شخص، آدرس و سرویس دریافت می‌شود. فیلدهای موجود در بخش اطلاعات شخص برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت بوده و در بخش بعدی تشریح خواهد شد. در این بخش فرآیند ثبت برای اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌شود.

1-1-1- فرآیند ثبت سرویس برای اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی جهت دریافت این سرویس باید سیم‌کارت اصلی فعال داشته باشند. فرآیند ثبت این اشخاص به صورت مرحله به مرحله به شرح زیر است:

1. اپراتور درخواست اولیه را، که شامل تمامی فیلدهای موردنیاز است، به شاهکار ارسال می‌کند.
2. یک کد OTP برای سیم‌کارت اصلی سرویس‌گیرنده ارسال می‌شود.
3. اپراتور با اخذ کد از سرویس‌گیرنده، آن را داخل بدنه درخواست قرار داده و مجدداً درخواست را به سامانه ارسال می‌کند.
4. سامانه نتیجه درخواست را در پاسخ به اپراتور ارسال می‌کند.

1-1-2- فرآیند ثبت سرویس برای اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی جهت دریافت این سرویس باید سیم‌کارت فعالی داشته باشند که به نام آن‌ها ثبت شده باشد (در غیر این صورت خطای 600 داده می‌شود). همچنین باید نماینده ایرانی معرفی نمایند که سیم‌کارت اصلی فعال داشته باشد (در غیر این صورت خطای 635 داده می‌شود). فرآیند ثبت این اشخاص به صورت مرحله به مرحله به شرح زیر است:

1. اپراتور درخواست اولیه را، که شامل تمامی فیلدهای موردنیاز است، به شاهکار ارسال می‌کند.
2. دو کد OTP، یکی برای سیم‌کارت معرفی شده متعلق به شخص حقوقی سرویس‌گیرنده و دیگری برای سیم‌کارت اصلی نماینده معرفی شده در درخواست، ارسال می‌شود.
3. اپراتور با اخذ این دو کد از سرویس‌گیرنده، آن‌ها را داخل بدنه درخواست قرار داده و مجدداً درخواست را به سامانه ارسال می‌کند.
4. سامانه نتیجه درخواست را در پاسخ به اپراتور ارسال می‌کند.

1-2- اطلاعات شخص

همانطور که در مقدمه بیان شد، اطلاعات شخص دریافتی در درخواست‌های این سرویس با سایر سرویس‌ها متفاوت است. این اطلاعات در جدول (1-1) برای اشخاص حقیقی و جدول (2-1) برای اشخاص حقوقی تشریح شده است.

جدول (1-1) فیلدهای موجود در بخش اطلاعات شخص برای اشخاص حقیقی

ردیف	اجباری	توضیحات	نوع و نام فیلد
1	*	نوع شناسه هویتی (کد ملی 0)	Integer identificationType
2	*	شناسه هویتی شخص	String identificationNo
3	*	ملیت ¹ (در صورت غیرایرانی بودن اجباری)	String nationality
4	*	کد پیامک یکبار مصرف ارسالی برای سرویس‌گیرنده (اجباری در درخواست دوم)	Integer otp

جدول (1-2) فیلدهای موجود در بخش اطلاعات شخص برای اشخاص حقوقی

ردیف	اجباری	توضیحات	نوع و نام فیلد
1	*	نوع شناسه هویتی (شناسه ملی 5)	Integer identificationType
2	*	شناسه هویتی شخص	String identificationNo
3	*	ملیت (در صورت غیرایرانی بودن اجباری)	String nationality
4	*	شماره موبایل متعلق به سرویس‌گیرنده	String mobileNumber
5	*	نوع شناسه هویتی نماینده (کد ملی 0)	Integer agentIdentificationType
6	*	شناسه هویتی نماینده	String agentIdentificationNo

¹ مطابق با جدول 5-1 موجود در سند Common

String agentNationality	ملیت نماینده (در صورت غیرایرانی بودن اجباری)	7
Integer otp	کد پیامک یکبار مصرف ارسالی برای سرویس گیرنده (اجباری در درخواست دوم)	8
Integer agentOtp	کد پیامک یکبار مصرف ارسالی برای نماینده سرویس گیرنده (اجباری در درخواست دوم)	9

***توجه:** در حال حاضر امکان ثبت سرویس تنها برای افراد حقیقی و حقوقی ایرانی وجود دارد، لذا فیلدهای ملیت شخص و نماینده تهی خواهند بود و نیازی نیست که در درخواست ارسال شوند.

3-1- اطلاعات سرویس

همانطور که پیش تر در مقدمه بیان شد، 5 نوع سرویس قابل ارائه برای سرویس دیتاستر کاربرنهایی در شاهکار وجود دارد. اطلاعات سرویس موردنیاز برای هریک از این 5 نوع متفاوت بوده و به تفکیک در ادامه ارائه خواهد شد.

1-3-1- سرویس مرکز داده‌ی کاربرنهایی از نوع sharedWebHosting

جدول (3-1) اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربرنهایی از نوع sharedWebHosting را نمایش می‌دهد. مثال‌های این درخواست در جدول (4-1) و جدول (5-1) ارائه شده است.

جدول (3-1) فیلدهای اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربرنهایی از نوع sharedWebHosting

ردیف	اجباری	توضیحات	نوع و نام فیلد
1	*	شماره مشخصه سرویس	String dataCenterId
2	*	نوع سرویس (برای سرویس Data Center عدد 35)	Integer type
3	*	نوع دیتاستر (برای SharedWebHosting عدد 14)	Integer dataCenterType
4	*	تاریخ شروع اعتبار	Date startDate
5	*	تاریخ پایان اعتبار	Date endDate
6	*	لیستی از بازه‌های ip استاتیک	String ips ¹

¹ برای ارسال لیستی از بازه‌های ip فیلدی به نام ips درنظر گرفته شده است که در آن باید بازه‌های ip با کاما از هم جدا شوند و نباید بازه‌ها باهم تداخل داشته

String urlList	لیستی از urlها	*	7
Boolean hasSSL	ssl دارد یا خیر		8
Boolean hasIXP	دارای IXP است یا خیر		9
Integer bandwidth	کل پهنای باند بر اساس مگابیت بر ثانیه	*	10

باشند. مثلا مقدار یک فیلد ips می تواند به صورت زیر باشد:

185.168.1.1-185.168.1.250,
185.168.1.250-185.168.2.200,
185.168.2.202-185.168.2.202

جدول (4-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع sharedWebHosting

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/put
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre>{ "requestId": "013020150819083244169707", "identificationType": 0, "identificationNo": "0987654321", "otp": 1234¹, "address": { "provinceCode": "021", "townshipName": "اسلامشهر", "address": "خیابان مطهری، کوچه شهید احمدعلی نیری، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۰", "street2": "کوچه شهید احمدعلی نیری", "houseNumber": "18", "postalCode": "1345676543", "tel": "02122334455" }, "service": { "type": 35, "dataCenterId": "34689999", "dataCenterType": 14, "ips": "185.168.12.10 - 185.168.12.10", "bandwidth": 256, "startDate": "13991211", "endDate": "13991212", "hasSSL": 1, "hasIXP": 1, "urlList": "cra.ir" } }</pre>

¹ این فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

جدول (5-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع sharedWebHosting

POST	نوع درخواست
rest/shahkar/datacenter/put	آدرس
<pre>{ "requestId": "013020150819120658464666", "identificationType": 5, "identificationNo": "33273340437", "mobileNumber": "09128964532" "agentIdentificationType": 0, "agentIdentificationNo": "0072314567", "otp": 1234, "agentOtp": 5678¹, "address": { "provinceCode": "021", "townshipName": "اسلامشهر", "address": "خیابان مطهری، کوچه شهید احمدعلی نیری، پلاک ۱۸، طبقه ۵، واحد ۱۰", "street2": "کوچه شهید احمدعلی نیری", "houseNumber": "18", "postalCode": "1345676543", "tel": "02122334455" }, "service": { "type": 35, "dataCenterId": "34689999", "dataCenterType": 14, "ips": "185.168.12.10 - 185.168.12.10", "bandwidth": 256, "startDate": "13991211", "endDate": "13991212", "hasSSL": 1, "hasIXP": 1, "urlList": "cra.ir" } }</pre>	نمونه صحیح اطلاعات وارد شده

¹ این دو فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

2-3-1- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع VPS

جدول (1-6) اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع VPS را نمایش می‌دهد. مثال‌های این درخواست در جدول (1-7) و جدول (1-8) ارائه شده است.

جدول (1-6) فیلدهای اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع VPS

ردیف	اجباری	توضیحات	نوع و نام فیلد
1	*	شماره مشخصه سرویس Data Center	String dataCenterId
2	*	نام دیتاستر	String centerName
3	*	نوع سرویس (برای سرویس Data Center عدد 35)	Integer type
4	*	نوع دیتاستر (برای VPS عدد 11)	Integer dataCenterType
5	*	آدرس دیتاستر	String dataCenterAddress
6		کد استان ¹	Integer Province
7	*	تاریخ شروع اعتبار	Date startDate
8		تاریخ پایان اعتبار	Date endDate
9	*	لیستی از بازه‌های ip استاتیک	String ips
10	*	کل پهنای باند بر اساس مگابیت بر ثانیه	Integer bandwidth
11		دارای IXP است یا خیر	Boolean hasIXP

¹ در همه سرویس‌ها برای فیلد استان باید کد استانی آن استان ارسال شود، به عنوان مثال برای تهران عبارت "021" نه نام استان.

جدول (7-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع VPS

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/put
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre> { "requestId": "013020150819083244169707", "identificationType": 0, "identificationNo": "0987654321", "otp": 1234¹, "address": { "provinceCode": "021", "townshipName": "اسلامشهر", "address": "خیابان مطهری، کوچه شهید احمدعلی نیری، پلاک ۱۸، طبقه ۵، واحد ۱۰", "street2": "کوچه شهید احمدعلی نیری", "houseNumber": "18", "postalCode": "1345676543", "tel": "02122334455" }, "service": { "type": 35, "dataCenterId": "34689999", "dataCenterType": 11, "ips": "185.168.12.10 - 185.168.12.10", "bandwidth": 256, "startDate": "13991211", "endDate": "13991212", "hasIXP": 1, "urlList": "cra.ir", "centerName": "شقایق", "province": "021", "dataCenterAddress": "تهران، خیابان شریعتی، ورودی شماره ۱۷ وزارت ارتباطات" } } </pre>

¹ این فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

جدول (8-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع VPS

POST	نوع درخواست
rest/shahkar/datacenter/put	آدرس
<pre>{ "requestId": "013020150819120658464666", "identificationType": 5, "identificationNo": "33273340437", "mobileNumber": "09128964532" "agentIdentificationType": 0, "agentIdentificationNo": "0072314567", "otp": 1234, "agentOtp": 5678¹, "address": { "provinceCode": "021", "townshipName": "اسلامشهر", "address": "خیابان مطهری، کوچه شهید احمدعلی نیری، پلاک ۱۸، طبقه ۵، واحد ۱۰", "street2": "کوچه شهید احمدعلی نیری", "houseNumber": "18", "postalCode": "1345676543", "tel": "02122334455" }, "service": { "type": 35, "dataCenterId": "34689999", "dataCenterType": 11, "ips": "185.168.12.10 - 185.168.12.10", "bandwidth": 256, "startDate": "13991211", "endDate": "13991212", "hasIXP": 1, "urlList": "cra.ir", "centerName": "شقایق", "province": "021", "dataCenterAddress": "تهران، خیابان شریعتی، ورودی شماره ۱۷ وزارت ارتباطات" } }</pre>	نمونه صحیح اطلاعات وارد شده

¹ این دو فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

3-3-1- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع DedicatedServer و Colocation

جدول (9-1) اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع DedicatedServer و Colocation را نمایش می‌دهد. مثال‌های این درخواست در جدول (10-1) و جدول (11-1) ارائه شده است.

جدول (9-1) فیلدهای اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع DedicatedServer و Colocation

ردیف	اجباری	توضیحات	نوع و نام فیلد
1	*	شماره مشخصه سرویس	String dataCenterId
2	*	نام دیتاستر	String centerName
3	*	نوع سرویس (برای سرویس Data Center عدد 35)	Integer type
4	*	نوع دیتاستر (برای DedicatedServer عدد 12 برای Colocation عدد 13)	Integer dataCenterType
5	*	آدرس دیتاستر	String dataCenterAddress
6	*	کد استان ¹	Integer Province
7	*	لیستی از بازه‌های ip استاتیک	String ips ²
8	*	کل پهنای باند بر اساس مگابیت بر ثانیه	Integer bandwidth
9	*	شماره ردیف	Integer rowIndex
10	*	شماره rac	Integer racIndex
11	*	شماره یونیت	Integer unitIndex
12		دارای IXP است یا خیر	Boolean hasIXP

¹ مثلاً برای تهران عبارت "021"

² برای ارسال لیستی از بازه‌های ip فیلدی به نام ips در نظر گرفته شده است که در آن باید بازه‌های ip با کاما از هم جدا شوند و نباید بازه‌ها باهم تداخل داشته باشند. مثلاً مقدار یک فیلد ips می‌تواند به صورت زیر باشد:

185.168.1.1-185.168.1.250,
185.168.1.250-185.168.2.200,
185.168.2.202-185.168.2.202

ردیف	اجباری	توضیحات	نوع و نام فیلد
13	*	تاریخ شروع اعتبار	Date startDate
14		تاریخ پایان اعتبار	Date endDate
15	*	عرض جغرافیایی	String lat
16	*	طول جغرافیایی	String lon
17		تعداد یونیت	Integer units

جدول (10-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع DedicatedServer و Colocation

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/put
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre>{ "requestId": "013020150819083244169707", "identificationType": 0, "identificationNo": "0987654321", "otp": 1234¹, "address": { "provinceCode": "021", "townshipName": "اسلامشهر", "address": "خیابان مطهری، کوچه شهید احمدعلی نیری، پلاک ۱۸، طبقه ۵، واحد ۱۰", "street2": "کوچه شهید احمدعلی نیری", "houseNumber": "18", "postalCode": "1345676543", "tel": "02122334455" }, "service": { "type": 35, "dataCenterId": "34689999", "dataCenterType": 12, "ips": "185.168.12.10 - 185.168.12.10", "bandwidth": 256, "startDate": "13991211", "endDate": "13991212", "hasIXP": 1, "centerName": "شقایق", "province": "021", "dataCenterAddress": "تهران، خیابان شریعتی، ورودی شماره ۱۷ وزارت ارتباطات", "lat": "35.689198", "lon": "51.388973", "rowIndex": 1, "racIndex": 1, "unitIndex": 1, "units": 4 } }</pre>

¹ این فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

جدول (1-11) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع DedicatedServer و Colocation

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/put
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre>{ "requestId": "013020150818164059602377", "identificationType": 5, "identificationNo": "33273340437", "mobileNumber": "09128964532" "agentIdentificationType": 0, "agentIdentificationNo": "0072314567", "otp": 1234, "agentOtp": 5678¹, "address": { "provinceCode": "021", "townshipName": "اسلامشهر", "address": "خیابان مطهری، کوچه شهید احمدعلی نیری، پلاک ۱۸، طبقه ۵، واحد ۱۰", "street2": "کوچه شهید احمدعلی نیری", "houseNumber": "18", "postalCode": "1345676543", "tel": "02122334455" }, "service": { "type": 35, "dataCenterId": "34689999", "dataCenterType": 12, "ips": "185.168.12.10 - 185.168.12.10", "bandwidth": 256, "startDate": "13991211", "endDate": "13991212", "hasIXP": 1, "centerName": "شقایق", "province": "021", "dataCenterAddress": "تهران، خیابان شریعتی، ورودی شماره ۱۷ وزارت ارتباطات", "lat": "35.689198", "lon": "51.388973", "rowIndex": 1, "racIndex": 1, "unitIndex": 1, "units": 4 } }</pre>

¹ این دو فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

4-3-1- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع CDN

جدول (12-1) اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع CDN را نمایش می‌دهد. مثال‌های این درخواست در جدول (13-1) و جدول (14-1) ارائه شده است.

جدول (1-12) فیلدهای اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع CDN

ردیف	اجباری	توضیحات	نوع و نام فیلد
۱	*	شماره مشخصه سرویس	String dataCenterId
2	*	نوع سرویس (برای سرویس Data Center عدد 35)	Integer type
3	*	نوع دیتاسنتر (برای CDN عدد 15)	Integer dataCenterType
4	*	تاریخ شروع اعتبار	Date startDate
5		تاریخ پایان اعتبار	Date endDate
6	*	لیستی از بازه‌های ip استاتیک	String ips ¹
7	*	لیستی از urlها	String urlList
8		ssl دارد یا خیر	Boolean hasSSL
9	*	کل پهنای باند بر اساس مگابیت بر ثانیه	Integer bandwidth

¹ برای ارسال لیستی از بازه‌های ip فیلدی به نام ips در نظر گرفته شده است که در آن باید بازه‌های ip با کاما از هم جدا شوند و نباید بازه‌ها باهم تداخل داشته باشند. مثلاً مقدار یک فیلد ips می‌تواند به صورت زیر باشد:

185.168.1.1-185.168.1.250,
185.168.1.250-185.168.2.200,
185.168.2.202-185.168.2.202

جدول (13-1) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع CDN

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/put
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre>{ "requestId": "013020150819083244169707", "identificationType": 0, "identificationNo": "0987654321", "otp": 1234¹, "address": { "provinceCode": "021", "townshipName": "اسلامشهر", "address": "خیابان مطهری، کوچه شهید احمدعلی نیری، پلاک ۱۸، طبقه ۵، واحد ۱۰", "street2": "کوچه شهید احمدعلی نیری", "houseNumber": "18", "postalCode": "1345676543", "tel": "02122334455" }, "service": { "type": 35, "dataCenterId": "34689999", "dataCenterType": 15, "ips": "185.168.12.10 - 185.168.12.10", "bandwidth": 256, "startDate": "13991211", "endDate": "13991212", "hasSSL": 1, "urlList": "cra.ir" } }</pre>

¹ این فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

جدول (1-14) نمونه درخواست ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع CDN

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/put
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre> { "requestId": "013020150819120658464666", "identificationType": 5, "identificationNo": "33273340437", "mobileNumber": "09128964532" "agentIdentificationType": 0, "agentIdentificationNo": "0072314567", "otp": 1234, "agentOtp": 5678¹, "address": { "provinceCode": "021", "townshipName": "اسلامشهر", "address": "خیابان مطهری، کوچه شهید احمدعلی نیری، پلاک ۱۸، طبقه ۵، واحد ۱۰", "street2": "کوچه شهید احمدعلی نیری", "houseNumber": "18", "postalCode": "1345676543", "tel": "02122334455" }, "service": { "type": 35, "dataCenterId": "34689999", "dataCenterType": 15, "ips": "185.168.12.10 - 185.168.12.10", "bandwidth": 256, "startDate": "13991211", "endDate": "13991212", "hasSSL": 1, "urlList": "cra.ir" } } </pre>

¹ این دو فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

به روز رسانی (update) سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی

4-1- تشریح فرآیند

فرآیند به روز رسانی مشابه فرآیند ثبت است و در این فرآیند نیز کد یکبار مصرف ارسال می‌شود. اپراتور پس از اخذ کد از سرویس گیرنده، آن را داخل بدنه درخواست قرار داده و درخواست را مجدداً ارسال می‌کند. دقت داشته باشید که شماره مشخصه سرویس قابل تغییر نیست، اما برای مشخص کردن سرویس مورد نظر باید ارسال شود.

5-1- اطلاعات سرویس

در این بخش فیلدهای مورد نیاز در بخش اطلاعات سرویس درخواست به روز رسانی برای هر یک از 5 نوع سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی ارائه می‌شود.

1-5-1 سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع sharedWebHosting

جدول (15-1) اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع sharedWebHosting را نمایش می‌دهد. مثال‌های این درخواست در جدول (16-1) و جدول (17-1) ارائه شده است.

جدول (15-1) فیلدهای اطلاعات سرویس برای به روز رسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع sharedWebHosting

ردیف	اجباری	توضیحات	نوع و نام فیلد
1	*	شماره مشخصه سرویس	String dataCenterId
2		تاریخ شروع اعتبار	Date startDate
3		تاریخ پایان اعتبار	Date endDate
4		لیستی از بازه‌های ip استاتیک	String ips ¹
5		لیستی از urlها	String urlList

¹ برای ارسال لیستی از بازه‌های ip فیلدی به نام ips در نظر گرفته شده است که در آن باید بازه‌های ip با کاما از هم جدا شوند و نباید بازه‌ها باهم تداخل داشته باشند. مثلاً مقدار یک فیلد ips می‌تواند به صورت زیر باشد:

185.168.1.1-185.168.1.250,
185.168.1.250-185.168.2.200,
185.168.2.202-185.168.2.202

Boolean hasSSL	ssl دارد یا خیر		6
Boolean hasIXP	دارای IXP است یا خیر		7
Integer bandwidth	کل پهنای باند بر اساس مگابیت بر ثانیه		8

جدول (1-16) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع sharedWebHosting

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/update
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre>{ "requestId": "013020150820115119132375", "id": "WZOzs3PX2rKTg4q-TH3W3YQI8a3pliprH-DGI9KGIz8", "serviceNumber": "34689658", "otp": 1234¹, "addressUpdate": { "townshipName": "فیروزکوه", "address": "خیابان امام، کوچه شهید مهدوی، پلاک 8، طبقه 1، واحد 2", "street2": "کوچه شهید مهدوی", "houseNumber": "8", "postalCode": "7654316543", "tel": "02178334455" }, "serviceUpdate": { "hasIXP": "1", "ips": "185.168.12.11 - 185.168.12.11" } }</pre>

¹ این فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

جدول (1-17) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع sharedWebHosting

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/update
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre>{ "requestId": "013020150820115119132375", "id": "WZOzs3PX2rKTg4q-TH3W3YQI8a3pliprH-DGI9KGIZ8", "serviceNumber": "34689658", "otp": 1234, "agentOtp": 5678¹, "customerUpdate": { "agentIdentificationType": 0, "agentIdentificationNo": "0063222313", }, "addressUpdate": { "townshipName": "فیروزکوه", "address": "خیابان امام، کوچه شهید مهدوی، پلاک 8، طبقه 1، واحد 2", "street2": "کوچه شهید مهدوی", "houseNumber": "8", "postalCode": "7654316543", "tel": "02178334455" }, "serviceUpdate": { "hasIXP": "1", "ips": "185.168.12.11 - 185.168.12.11" } }</pre>

¹ این دو فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

2-5-1- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع VPS

جدول (18-1) اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع VPS را نمایش می‌دهد. مثال‌های این درخواست در جدول (19-1) و جدول (20-1) ارائه شده است.

جدول (18-1) فیلدهای اطلاعات سرویس برای به روز رسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع VPS

ردیف	اجباری	توضیحات	نوع و نام فیلد
1	*	شماره مشخصه سرویس Data Center	String dataCenterId
2		آدرس دیتاسنتر	String dataCenterAddress
3		کد استان ¹	Integer Province
4		تاریخ شروع اعتبار	Date startDate
5		تاریخ پایان اعتبار	Date endDate
6		لیستی از بازه‌های ip استاتیک	String ips
7		کل پهنای باند بر اساس مگابیت بر ثانیه	Integer bandwidth
8		دارای IXP است یا خیر	Boolean hasIXP

¹ در همه سرویس‌ها برای فیلد استان باید کد استانی آن استان ارسال شود، به عنوان مثال برای تهران عبارت "021" نه نام استان.

جدول (1-19) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع VPS

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/update
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre>{ "requestId": "013020150820115119132375", "id": "WZOzs3PX2rKTg4q-TH3W3YQI8a3pliprH-DGI9KGIz8", "serviceNumber": "34689658", "otp": 1234¹, "addressUpdate": { "townshipName": "فیروزکوه", "address": "خیابان امام، کوچه شهید مهدوی، پلاک 8، طبقه 1، واحد 2", "street2": "کوچه شهید مهدوی", "houseNumber": "8", "postalCode": "7654316543", "tel": "02178334455" }, "serviceUpdate": { "bandwidth": 512, "ips": "185.168.12.11 - 185.168.12.11" } }</pre>

¹ این فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

جدول (1-20) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع VPS

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/update
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre>{ "requestId": "013020150820115119132375", "id": "WZOzs3PX2rKTg4q-TH3W3YQI8a3pliprH-DGI9KGIz8", "serviceNumber": "34689658", "otp": 1234, "agentOtp": 5678¹, "customerUpdate": { "agentIdentificationType": 0, "agentIdentificationNo": "0063222313", }, "addressUpdate": { "townshipName": "فیروزکوه", "address": "خیابان امام، کوچه شهید مهدوی، پلاک 8، طبقه 1، واحد 2", "street2": "کوچه شهید مهدوی", "houseNumber": "8", "postalCode": "7654316543", "tel": "02178334455" }, "serviceUpdate": { "bandwidth": 512, "ips": "185.168.12.11 - 185.168.12.11" } }</pre>

¹ این دو فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

3-5-1- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع Colocation و DedicatedServer

جدول (1-21) اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع DedicatedServer و Colocation را نمایش می‌دهد. مثال‌های این درخواست در جدول (1-22) و جدول (1-23) ارائه شده است.

جدول (1-21) فیلدهای اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع DedicatedServer و Colocation

ردیف	اجباری	توضیحات	نوع و نام فیلد
1	*	شماره مشخصه سرویس	String dataCenterId
2		آدرس دیتاسنتر	String dataCenterAddress
3		کد استان ¹	Integer Province
4		لیستی از بازه‌های ip استاتیک	String ips ²
5		کل پهنای باند بر اساس مگابیت بر ثانیه	Integer bandwidth
6		شماره ردیف	Integer rowIndex
7		شماره rac	Integer racIndex
8		شماره یونیت	Integer unitIndex
9		دارای IXP است یا خیر	Boolean hasIXP
10		تاریخ شروع اعتبار	Date startDate
11		تاریخ پایان اعتبار	Date endDate
12		عرض جغرافیایی	String lat
13		طول جغرافیایی	String lon

¹ مثلاً برای تهران عبارت "021"

² برای ارسال لیستی از بازه‌های ip فیلدی به نام ips در نظر گرفته شده است که در آن باید بازه‌های ip با کاما از هم جدا شوند و نباید بازه‌ها باهم تداخل داشته باشند. مثلاً مقدار یک فیلد ips می‌تواند به صورت زیر باشد:

185.168.1.1-185.168.1.250,
185.168.1.250-185.168.2.200,
185.168.2.202-185.168.2.202

Integer units	تعداد یونیت	14
---------------	-------------	----

جدول (1-22) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع Colocation و DedicatedServer

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/update
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre>{ "requestId": "013020150820115119132375", "id": "WZOzs3PX2rKTg4q-TH3W3YQI8a3pliprH-DGI9KGIz8", "serviceNumber": "34689658", "otp": 1234¹, "addressUpdate": { "townshipName": "فیروزکوه", "address": "خیابان امام، کوچه شهید مهدوی، پلاک 8، طبقه 1، واحد 2", "street2": "کوچه شهید مهدوی", "houseNumber": "8", "postalCode": "7654316543", "tel": "02178334455" }, "serviceUpdate": { "hasIXP": "1", "rowIndex": 10, "racIndex": 3, "unitIndex": 12, "ips": "185.168.12.11 - 185.168.12.11" } }</pre>

¹ این فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

جدول (1-23) نمونه درخواست به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع Colocation و DedicatedServer

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/update
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre>{ "requestId": "013020150820115119132375", "id": "WZOzs3PX2rKTg4q-TH3W3YQI8a3pliprH-DGI9KGIz8", "serviceNumber": "34689658", "otp": 1234, "agentOtp": 5678¹, "customerUpdate": { "agentIdentificationType": 0, "agentIdentificationNo": "0063222313", }, "addressUpdate": { "townshipName": "فیروزکوه", "address": "خیابان امام، کوچه شهید مهدوی، پلاک 8، طبقه 1، واحد 2", "street2": "کوچه شهید مهدوی", "houseNumber": "8", "postalCode": "7654316543", "tel": "02178334455" }, "serviceUpdate": { "hasIXP": "1", "rowIndex": 10, "racIndex": 3, "unitIndex": 12, "ips": "185.168.12.11 - 185.168.12.11" } }</pre>

¹ این دو فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

4-5-1- سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع CDN

جدول (1-24) اطلاعات سرویس برای ثبت سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع CDN را نمایش می‌دهد. مثال‌های این درخواست در جدول (1-25) و جدول (1-26) ارائه شده است.

جدول (1-24) فیلدهای اطلاعات سرویس برای به روزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی از نوع CDN

ردیف	اجباری	توضیحات	نوع و نام فیلد
۱	*	شماره مشخصه سرویس	String dataCenterId
2		تاریخ شروع اعتبار	Date startDate
3		تاریخ پایان اعتبار	Date endDate
4		لیستی از بازه‌های ip استاتیک	String ips ¹
5		لیستی از urlها	String urlList
6		ssl دارد یا خیر	Boolean hasSSL
7		کل پهنای باند بر اساس مگابیت بر ثانیه	Integer bandwidth

¹ برای ارسال لیستی از بازه‌های ip فیلدی به نام ips در نظر گرفته شده است که در آن باید بازه‌های ip با کاما از هم جدا شوند و نباید بازه‌ها باهم تداخل داشته باشند. مثلاً مقدار یک فیلد ips می‌تواند به صورت زیر باشد:

185.168.1.1-185.168.1.250,
185.168.1.250-185.168.2.200,
185.168.2.202-185.168.2.202

جدول (1-25) نمونه درخواست بهروزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقیقی ایرانی از نوع CDN

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/update
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre>{ "requestId": "013020150820115119132375", "id": "WZOzs3PX2rKTg4q-TH3W3YQI8a3pliprH-DGI9KGIz8", "serviceNumber": "34689658", "otp": 1234¹, "addressUpdate": { "townshipName": "فیروزکوه", "address": "خیابان امام، کوچه شهید مهدوی، پلاک 8، طبقه 1، واحد 2", "street2": "کوچه شهید مهدوی", "houseNumber": "8", "postalCode": "7654316543", "tel": "02178334455" }, "serviceUpdate": { "hasSSL": "1", "bandwidth": 128, "ips": "185.168.12.11 - 185.168.12.11" } }</pre>

¹ این فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

جدول (1-26) نمونه درخواست بهروزرسانی سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی برای اشخاص حقوقی ایرانی از نوع CDN

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/update
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre>{ "requestId": "013020150820115119132375", "id": "WZOzs3PX2rKTg4q-TH3W3YQI8a3pliprH-DGI9KGIz8", "serviceNumber": "34689658", "otp": 1234, "agentOtp": 5678¹, "customerUpdate": { "agentIdentificationType": 0, "agentIdentificationNo": "0063222313", }, "addressUpdate": { "townshipName": "فیروزکوه", "address": "خیابان امام، کوچه شهید مهدوی، پلاک 8، طبقه 1، واحد 2", "street2": "کوچه شهید مهدوی", "houseNumber": "8", "postalCode": "7654316543", "tel": "02178334455" }, "serviceUpdate": { "hasSSL": "1", "bandwidth": 128, "ips": "185.168.12.11 - 185.168.12.11" } }</pre>

¹ این دو فیلد تنها در درخواست دوم ارسال می‌شود و در درخواست اول وجود ندارد.

بستن (close) سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی

1-6- تشریح فرآیند و اطلاعات درخواست

فرآیند بستن این سرویس مشابه سایر سرویس‌های شاهکار است. نمونه درخواست بستن این سرویس در جدول (1-27) ارائه شده است.

جدول (1-27) نمونه درخواست بستن سرویس مرکز داده‌ی کاربر نهایی

نوع درخواست	POST
آدرس	rest/shahkar/datacenter/close
نمونه صحیح اطلاعات وارد شده	<pre>{ "requestId": "011120150202132406817354", "id": "tw_VAEQOp7riqioo6D9Dec-tvHjIKDtebqTt9QgK0GM", }</pre>