

Claude Code — cuvintele cheie

Doar termenii, fiecare cu un rând. Pentru exemple complete și porți de verificare: *Claude Code prin exemple*.

Regula pe care stă tot atelierul: agentul nu atinge clusterul. Agentul schimbă repo-ul. Clusterul se schimbă singur.

1 Taste — în timpul lucrului

Tasta	Ce face	Când
Esc	oprește agentul în mijlocul lucrului	a pornit pe un drum greșit
Esc Esc	te duce înapoi la un mesaj anterior	reformulezi cererea, nu o cârpești
Shift+Tab	comută modul: normal → plan → auto-accept	înainte de orice atingere de fișiere
@	completează o cale de fișier în cerere	@argo-ms-gitops/argo-apps/...
!	rulează o comandă de shell direct în sesiune	ieșirea intră în conversație
#	adaugă o linie în CLAUDE.md	fără să deschizi fișierul

2 Cele trei moduri

Modul	Ce poate	Când
normal	citește singur, cere voie la fiecare scriere	implicit
plan	cercetează și scrie planul, nu modifică nimic	cel mai des — vezi dacă a înțeles care repo e care
auto-accept	scrie fără să întrebe	doar cu deny pus la punct

3 Comenzi în sesiune

Comanda	Ce face	Când
/clear	golește conversația, păstrează CLAUDE.md	treci la alt subiect
/context	cât din context e ocupat și cu ce	răspunsurile încep să rateze detalii
/init	scrie un CLAUDE.md de pornire	într-un repo nou
/permissions	deschide allow / deny / ask	înainte să lași agentul singur
/agents	subagenții — listă și creare	al doilea rol, context separat
/mcp	serverele MCP conectate	rar, la tine
/compact	rezumă conversația, păstrează firul	sesiune lungă pe aceeași problemă
/model	schimbă modelul sesiunii	—
/help	lista completă	nu-ți amintești numele exact

4 Pornire — în terminal

Comanda	Ce face	Când
claude	sesiune nouă în folderul curent	folderul contează — el e atelierul
claude -c	reia ultima conversație din folder	a doua zi, pe aceeași problemă
claude -r	alegi din conversațiile vechi	te întorci la una anume
claude -p "..."	răspunde și iese, fără sesiune	dintr-un script
--add-dir <cale>	mai dă acces la un folder	al șaselea repo, fără să muți atelierul

5 Piesele atelierului — cine apasă butonul

Toate cinci fac același lucru: pun context sau instrucțiuni în fața agentului. Se deosebesc **prin cine le pornește**. Regula de alegere, într-un rând: poți trăi cu „de obicei” → **skill**; ai nevoie de „întotdeauna” → **hook**; decizi tu de fiecare dată → **comandă**.

Piesa	Unde stă	Cine o pornește
CLAUDE.md	rădăcina atelierului	nimeni — intră singur, la fiecare pornire
permisiuni	.claude/settings.json	nimeni — sunt gardul, permanent
comandă	.claude/commands/lant.md	tu, scriind /lant
skill	.claude/skills/secrete/SKILL.md	agentul, când descrierea se potrivește cererii
subagent	.claude/agents/sanatate-cluster.md	agentul principal, delegând
hook	.claude/settings.json → hooks	nimeni — se declanșează pe eveniment
MCP	.mcp.json	unelte din alt program

6 Cuvintele din interiorul pieselor

Termen	Ce înseamnă	Unde apare
allow / deny / ask	permis tăcut / refuzat / întreabă de fiecare dată	permisiuni
description	rândul după care agentul alege skill-ul	skill — piesa cea mai importantă din el
PreToolUse	evenimentul: înainte ca agentul să folosească o unealtă	hook
exit 2	ieșirea care blochează acțiunea	hook — <code>exit 0</code> doar lasă să treacă
context separat	subagentul nu vede conversația ta, doar cererea	subagent
poartă	strici ceva cu mâna; dacă unealta tace, unealta minte	peste tot

7 Vocabularul platformei tale

commit → CI → imagine pe Docker Hub → tag în values.yaml → ArgoCD → pod

Termen	Ce înseamnă la tine
lanțul	drumul de mai sus, cap-coadă. Rupt într-un singur punct = tot restul pare verde.
bump	schimbarea liniei <code>tag:</code> din <code>values.yaml</code> . O face <code>ci-bot</code> , nu tu.
drift	tag-ul citit de ArgoCD ≠ tag-ul scris de CI. Se vede doar dacă întrebi din ce fișier a citit fiecare valoare.
sursa de adevăr	repo-ul din care citește ArgoCD. La tine: <code>argo-ms-gitops</code> , prin <code>bootstrap/root.yaml</code> .
App-of-Apps	un <code>Application</code> care le creează pe celelalte. La tine: 27.
orfan	fișier pe care nu-l citește nimeni. Nu dă eroare niciodată — de asta trebuie căutat.

8 Ordinea în care le adaugi

permisiuni → CLAUDE.md → comandă → skill → hook → subagent → (MCP, dacă vreodată)

Prima nu e negociabilă: gardul se pune înainte, nu după. Restul se adaugă câte una, și fiecare abia după ce i-ai trecut poarta.