EXP 5: Designing a Todo-list using Typescript

Program:

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <title>To-Do List</title>
</head>

<body style="text-align: center;">
  <h2>To-Do List</h2>
  <label>Task:</label>
  <input type="text" id="taskInput" placeholder="Enter a task">
  <button onclick="addTask()">Add Task</button>
  <br><br>
  <table border="1" align="center">
    <thead>
      <tr>
        <th>Sr. No.</th>
        <th>Task</th>
        <th>Date</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="taskList">
    </tbody>
  </table>
  <script src="app.js"></script>
</body>

</html>
```

app.ts

```
function addTask() {
  let taskInput = document.getElementById("taskInput") as HTMLInputElement;
  let task = taskInput.value;
  let date = new Date().toLocaleDateString();
  let tasks = JSON.parse(localStorage.getItem("tasks") || "[]");
  if (task.trim() === "") {
    alert("Please enter a task.");
    return;
  }
  else {
    tasks.push(
      {
```

```
            task: task,
            date: date
        });
    }
    localStorage.setItem("tasks", JSON.stringify(tasks));
    taskInput.value = "";
    displayTasks();
}
function displayTasks() {
    let taskList = document.getElementById("taskList") as HTMLTableSectionElement;
    taskList.innerHTML = "";
    let tasks = JSON.parse(localStorage.getItem("tasks") || "[]");
    // Display tasks using loop
    for (let i = 0; i < tasks.length; i++) {
        let row = taskList.insertRow();
        let cell1 = row.insertCell(0);
        let cell2 = row.insertCell(1);
        let cell3 = row.insertCell(2);
        cell1.innerText = (i + 1).toString();
        cell2.innerText = tasks[i].task;
        cell3.innerText = tasks[i].date;
    }
}
// Display saved tasks when page loads
displayTasks();
```

Output:

To-Do List

Task: Enter a task Add Task

Sr. No.	Task	Date
1	Perform IP Practical	10/2/2026
2	Take out prints	10/2/2026
3	Write assignment	10/2/2026
4	Check the practical	10/2/2026

