

bjmake 遇到的问题及其解决方案

1. Q: 编译时找不到 list.h

A: 没有设置 DSHOME 环境变量。请阅读 `bjmake-man.md` 的 二 配置环境变量。

2. Q: 找不到 auxf.so

A: 没有提前生成库。请阅读 `bjmake-man.md` 的 三 准备工作 3. 创建动态库。

3. Q: 发出 bjmake 命令时，提示找不到 bjmake

A: 我能想到的原因可能有如下几种：

- 1) 没有设置 PATH 环境变量。请阅读 `bjmake-man.md` 的 二 配置环境变量。
- 2) 没有在 \$DSHOME 目录下。处在 \$DSHOME 目录下的特点是，命令提示符 \$（或者 %）前，有 DS 字样。在终端中发出这条命令：`cd $DSHOME`，再尝试构建。
- 3) 如果是在 VS Code 内部终端中出错，那么可能是没有在 Linux 环境下编译。请打开 Ubuntu 终端发出 `bjmake` 命令。

当然，你也可以在 VS Code 中远程连接上 WSL 后，在内部终端中发命令。请阅读博文：
<https://bzjuestc.github.io/blog/c/c++%E5%BC%80%E5%8F%91%E7%8E%AF%E5%A2%83/2022/01/01/06-%E9%85%8D%E7%BD%AEVS-Code.html>

4. Q: 找不到 mine 目录

A: 没有提前创建 mine 目录。请阅读 `bjmake-man.md` 的 三 准备工作

3. 创建动态库。

5. Q: 发出 `bjmake` 命令后, `config['src']` 有错

A: `python3` 版本不够高。请阅读 `bjmake-man.md` 的 一 关于 Python 版本。

6. Q: 克隆后, 拉取 `paf.git` 仓库失败

A: 修改了除 `mine` 目录外的其他文件。请这么做 (假设原来的仓库目录是 `paf`):

- 1) 将原来的仓库目录改个名, 例如, 改成 `paf.old`。
- 2) 记住你修改了不在 `mine` 里的哪些文件。
- 3) 发出克隆命令: `git clone git@paf:baizj/paf.git`
- 4) 将 `src` 目录复制一份, 并改名为 `mine`。
- 5) 将 `paf.old` 里你改过的文件复制到 `mine` 目录中对应的子目录里, 覆盖原来的。
- 6) 此后不再修改出了 `mine` 之外的任何文件!