

Лабораторная работа №2.

Шифры перестановки

*Математические основы защиты информации
и информационной безопасности*

Студентка: Царитова Нина Аведиковна

Группа: НФИмд-02-23

Преподаватель: д-р.ф.-м.н., проф. Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с тремя методами шифрования:
маршрутным шифрованием, шифрованием с помощью
решеток, таблицей Виженера, – а так же их реализация на
произвольном языке программирования.

Реализовать рассмотренные в документе-объяснению к лабораторной работе шрифты программно.

Ход выполнения и результаты

Импортировали необходимые в лабораторной работе библиотеки.

```
import numpy as np  
from collections import deque
```

Маршрутное шифрование

```
#Фигура 1
def march_shift():
    m=5#длина блока
    n=6#количество блоков
    text="Нельзя извещать противника" #текст для шифрования
    text1=text.upper() #заглавные буквы
    result=list(text1)#создан список из строки
    ...
    Ищем пробелы, точки, запятые, пере и т.п
    ...
    for symbol in result:
        if (symbol==' ' or (symbol=='.' or (symbol==',' or (symbol=='-' or (symbol=='?' or (symbol=='!' or (symbol=='/' or (symbol=='\':
            index=result.index(symbol)
            element=result.pop(index)#вырешем символ по заданному маршруту
            result=result.copy()
            result2=[]
            ...
            Создаем необходимую матрицу с шагом m
            ...
            for i in range(0,len(result1),m):
                result2.append(list(result1[i:n]))
            #дополняем элементы матрицы буквой A
            while (len(result2[m-1])<n):
                result2[m-1].append('A')
```

Figure 1: Реализации маршрутного шифрования

Маршрутное шифрование

```
text2="пароль"
text2=text2.upper()
password=list(text2)
####
result3=list(result2)
result3.append(password)#добавили к матрице пароль
alphabet="АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ"#ввели алфавит
indices=[]#пустой список для индексов
...

Смотрим на индексы пароля в алфавите
...

for pas in password:
    for letter in alphabet:
        if pas==letter:
            ind=alphabet.find(letter)
            indices.append(ind)
result4=list(result3)
result4.append(indices)#добавили индексы в матрицу
result5=np.array(result4)
result6=result5[:,np.argsort(result5[-1,:])]#сортировка
result7=list(result6)
```

Figure 2: Реализации маршрутного шифрования

Маршрутное шифрование

```
del (result7[-1])
del (result7[-1])
result8=np.array(result7)
result9=result8.transpose())#транспонируем для того чтобы выписать шифр
result10=[]
...

Начали работу над выписыванием шифра
...

for i in range (n):
    result10.extend(result9[i])
print("".join(result10))#выписали строку шифра
marsh_shifr()
```

Figure 3: Реализации маршрутного шифрования

ЕЕНПНЗОАТАЬОВОКННЕЪВДИРИЯЦТИА

Figure 4: Результат маршрутного шифрования

Шифрование с помощью решеток

```
def turning_grille():
    k=2#вводим k
    ...

    заполняем маленькую матрицу
    ...

    osnova=np.linspace(1,k**2,k**2)
    result=[]
    for i in range(0,len(osnova),k):
        result.append(list(osnova[i:i+k]))
    ...

    вводим функцию для поворота матрицы
    ...

    def rot90(matrix):
        return [list(reversed(col)) for col in zip(*matrix)]
    matrix=np.full((2*k,2*k),0)#создали и заполнили нулями матрицу 2k x 2k
    ...

    заполняем матрицу matrix по четвертям
    ...

    #1четверть
    matrix[:k,:k]=result
    #2четверть
    result2=rot90(result)
    matrix[:k,k:2*k]=result2
    #3четверть
    result3=rot90(result2)
    matrix[k:2*k,k:2*k]=result3
    #4четверть
    result4=rot90(result3)
    matrix[k:2*k,:k]=result4
```

Figure 5: Реализации шифрования с помощью решеток

Шифрование с помощью решеток

```
holes=[]
for i in range (1,k**2+1):#прогонка по отдельному числу, например, по единицам
    indexes=[]
    for m in range(0,2*k):#прогонка по строкам
        for j in range(0,2*k):#прогонка по столбцам
            if matrix[m][j]==i:
                coords=tuple([m,j])
                indexes.append(coords)
    find=random.randint(0,3)#выбираем 1 из 4 координат
    holes.append(indexes[find])
...
#работа с отверстиями (продолжение) визуализация поворотов и случаев размещений отверстий
...
template=np.full((2*k,2*k),0)
for d in range (k**2):
    template[holes[d][0],holes[d][1]]=1
#1поворот
template1=rot90(template)
#2поворот
template2=rot90(template1)
#3поворот
template3=rot90(template2)
text="ДОГОВОР ПОДПИСАЛИ"
```

Figure 6: Реализации шифрования с помощью решеток

Шифрование с помощью решеток

```
#1поворот
indexes1=[]
for m1 in range (0,2*k):
    for j1 in range (0,2*k):
        if template1[m1][j1]==1:
            coords1=tuple([m1,j1])
            indexes1.append(coords1)

#2поворот
indexes2=[]
for m2 in range (0,2*k):
    for j2 in range (0,2*k):
        if template2[m2][j2]==1:
            coords2=tuple([m2,j2])
            indexes2.append(coords2)

#3поворот
indexes3=[]
for m3 in range (0,2*k):
    for j3 in range (0,2*k):
        if template3[m3][j3]==1:
            coords3=tuple([m3,j3])
            indexes3.append(coords3)
...
```

Figure 7: Реализации шифрования с помощью решеток

Шифрование с помощью решеток

```
letters_matrix=np.full((2*k,2*k),'O')
#0
for d in range (k**2):
    letters_matrix[holes[d][0],holes[d][1]]=text[d]
#1
for d in range (k**2):
    letters_matrix[indexes1[d][0],indexes1[d][1]]=text[d+k**2]
#2
for d in range (k**2):
    letters_matrix[indexes2[d][0],indexes2[d][1]]=text[d+2*(k**2)]
#3
for d in range (k**2):
    letters_matrix[indexes3[d][0],indexes3[d][1]]=text[d+3*(k**2)]
####
letter_matrix=list(letters_matrix)
text2="шифр"
text2=text2.upper()
password=list(text2)
letter_matrix.append(password)
alphabet="АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ"
indices=[]
```

Figure 8: Реализации шифрования с помощью решеток

Шифрование с помощью решеток

```
for pas in password:
    for letter in alphabet:
        if pas==letter:
            ind=alphabet.find(letter)
            indices.append(ind)
letter_matrix.append(indices)
letter_matrix=np.array(letter_matrix)
letter_matrix=letter_matrix[:,np.argsort(letter_matrix[-1,:])]#упорядочили
letter_matrix=list(letter_matrix)
del (letter_matrix[-1])#убрали строку с индексами букв из пароля в алфавите
del (letter_matrix[-1])#убрали строку с индексами букв из пароля в алфавите
letter_matrix=np.array(letter_matrix)
letter_matrix=letter_matrix.transpose()
letter_matrix=list(letter_matrix)
####
'''
выводим ответ в виде строки
'''
result1=[]
for i in range (2*k):
    result1.extend(letter_matrix[i])
print("".join(result1))
turning_grille()
```

Figure 9: Реализации шифрования с помощью решеток

ДЛГПАВПОСДОИООИР

Figure 10: Результат шифрования с помощью решеток

Таблица Виженера

```
def table_vigenere():
    text="критическая ситуация"
    password="математика"
    text=text.upper()
    result=list(text)
    ...
    Исключаем пробелы, точки, запятые, тире и т.п.
    ...
    for symbol in result:
        if (symbol==" ") or (symbol==".") or (symbol==",") or (symbol=="-") or (symbol=="'") or (symbol=="'") or (symbol=="'") or (symbol=="'"):
            index=result.index(symbol)
            element=result.pop(index)#удаляем символ по заданному индексу
            result=result.copy()
            password_line=[]
            password=password.upper()
            password=list(password)
            ...
            Записываем строку, которая будет использоваться для шифрования (с нулями)
            ...
            i=0
            while len(password_line)!=len(result):
                if i==len(password):
                    i=0
                    password_line.append(password[i])
                    i+=1
```

Figure 11: Реализация Таблицы Виженера

Таблица Виженера

```
alphabet_matrix=[]
alphabet="АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЮЯ"
alphabet_matrix.append(list(alphabet))
d=alphabet
i=0
while i<33:
    """
    задаем, каким образом будет происходить смещение в строчке
    """
    d=deque(d)
    d.rotate(-1)
    d=''.join(list(d))
    alphabet_matrix.append(list(d))
    i+=1
```

Figure 12: Реализация Таблицы Виженера

Таблица Виженера

```
indices1=[ ]
indices2=[ ]
for pas in password_line:
    for letter in alphabet:
        if pas==letter:
            ind1=alphabet.find(letter)
            indices1.append(ind1)
for res in result1:
    for letter in alphabet:
        if res==letter:
            ind2=alphabet.find(letter)
            indices2.append(ind2)
answer=[ ]
```

Figure 13: Реализация Таблицы Виженера

Таблица Виженера

```
j=0
while j<len(password_line):
    answer.append(list(alphabet_matrix[indices2[j]][indices1[j]]))
    j+=1
...
Запись ответа
...

answer1=[]
for i in range (len(answer)):
    answer1.extend(answer[i])
print("".join(answer1))
table_vigenera()
```

Figure 14: Реализация Таблицы Виженера

Таблица Виженера

```
j=0
while j<len(password_line):
    answer.append(list(alphabet_matrix[indices2[j]][indices1[j]]))
    j+=1
...
Запись ответа
...

answer1=[]
for i in range (len(answer)):
    answer1.extend(answer[i])
print("".join(answer1))
table_vigenera()
```

Figure 15: Реализация Таблицы Виженера

Спасибо за внимание