注册与登录前自检

更新日期 2026-10-24

电脑网络和指纹浏览器配好后，先检查电脑，再配置并检查手机。默认路线是在手机官方 Claude App 用 Google 登录，再通过 Apple 订阅。已有 Claude 账号也需要检查环境。

这张表可以自己核对，也可以让 Codex 帮忙。看不到设置或没有测到结果的项目，先写“未验证”，不要凭感觉勾选通过。

1. 电脑和手机分别检查

检查项	需要确认什么
电脑客户端	系统代理关闭、TUN / Tunnel 开启、全局开启，固定使用目标节点。AdsPower 要用的本机 HTTP 入口仍可用。
指纹浏览器	打开正确的 AdsPower 环境，本机代理入口可连接，网页实际出口属于目标 VPS。
节点一致	电脑客户端、AdsPower 和手机使用同一条 VPS 线路。分别核对参数与实际出口，不只比较节点名字。
手机客户端	小火箭“全局路由”选“代理”，节点正确，VPN 已连接。其他客户端核对等效设置。
手机实际网络	手机独立检测出口、IPv6、DNS、排除路由和 App 请求路径；Wi-Fi 与蜂窝网络分别检查。
三处时区	电脑、手机、浏览器的时区规则一致，并与实际出口地区对应。
WebRTC 与定位	AdsPower 的 WebRTC 禁用、地理位置禁止，并检测是否暴露其他公网出口。
IPv6	已关闭、不可用或按预期线路运行，不应绕过代理。没测到地址不等于系统已禁用。
DNS	查询路径符合配置。服务商或城市与 VPS 不同，不足以单独判定泄露。
故障时的连接	电脑节点故障或客户端退出后，不自动回落直连；手机也单独检查节点故障与关闭 VPN 的表现。

时区按已选城市设置，电脑、手机和 AdsPower 保持一致，再返回设置页复查。
Mac 关闭自动时区和系统服务“设定时区”，定位总开关保持原有状态；Claude 网页位置权限与 AdsPower 地理位置设为禁止。其他设备按各平台步骤核对。

语言可以保留中文。如果按作者建议改为英文，电脑和手机一起改；英文菜单可能影响日常使用便利，按自己的习惯选择。语言与时区分开判断。

2. 三个网站分别看结果

在准备使用 Claude 的浏览器环境中检测，手机也单独检测。Scamalytics 查询的是本次代理出口 IP，不要查成示例地址或原来的直连地址。

网站	本教程建议的参考值
NetCoffee	约 80 分或更高。
Ping0	风险值低于 30 可作可接受参考，优先低于 25。
Scamalytics	风险值最好低于 10。

三站分开记录，轻微偏离可以继续；明显偏离先复查实际出口与结果，再决定是否继续。某站无结果先记未验证。评分仅作参考。

3. 不会判断，就把这段交给 Codex

> 请按这份自检表检查我的电脑、AdsPower 和手机，分别列出“通过 / 未通过 / 未验证 / 不适用”及依据。先读配置，再检查实际出口；看不到的部分请告诉我需要补充什么。发现问题先解释并修复，不要重置我的整套网络。可能断网的测试前，先教我手动恢复原 VPN，确认没有登录或付款正在进行，测试后恢复连接。

断线测试前一定先准备恢复方法。没有恢复方法时先不测，不要为了勾完清单而把 Codex 的连接切断。主动关闭手机 VPN 后可能恢复直连，请先停止使用 Claude，重新连好并检查后再继续。

4. 检查完成后做什么

网络检查后准备 Apple 账户：已有小火箭直接复用；需用新号购买小火箭时，提前在手机步骤记录首次 App Store
登录时间。新号登录成功就显示约两天的建议等待日期，之后再安排付款；您明确选择立即继续时也可继续。购买受限直接转 Apple 人工支持。

换设备、浏览器环境、节点或网络设置后，重新检查受影响的部分。只做过电脑检查，不代表手机也已完成。