

"언제 무엇을 쓰나" 선택용. 5종 모두 공식 기능(Claude Code). (입문) = 본문 핵심 · (고급) = 나중에.

■ 한 줄 선택 가이드

- 바꾸기 전에 계획부터 → **플랜모드** 입문
- 결가지를 따로 시켜 요약만 → **subagent** 입문
- 출처 교차검증 리포트 → **deep-research** 입문
- 수십~수백 작업을 스크립트로 → **workflow** 고급
- 여러 세션이 서로 대화하며 협업 → **agent-team** 실험적·고급

■ 입문 핵심 3가지

모드	무엇	진입 / 사용	함정
플랜모드	읽기·탐색만 하고 계획 제안, 승인 후 실행	<code>Shift+Tab</code> (default→ <code>acceptEdits</code> → <code>plan</code>) · <code>/plan</code> · <code>--permission-mode plan</code>	승인 전엔 편집 안 함. <code>Ctrl+G</code> 로 계획 편집
subagent	자식 에이전트가 자체 컨텍스트로 결가지 처리 후 요약만 반환	작업 위임 시 자동, 또는 커스텀 정의	단일 세션 내. 서로 대화 안 함(메인에 보고만)
deep-research	여러 각도 검색 → 출처 교차검증 → 인용 리포트	<code>/deep-research</code> <질문>(Code 내장) · 앱은 "+"→Research	웹검색 필요, 토큰 많이 씀. 좁은 질문부터

■ 공식 비교표 (위임·확장 방식)

	Subagent	Skill	Agent team	Workflow
정체	Claude가 띄우는 워커	Claude가 따르는 지침	peer 세션 이끄는 lead	런타임이 실행하는 스크립트
다음 할 일 결정	Claude, 턴마다	Claude, 프롬프트대로	lead, 턴마다	스크립트
중간결과 위치	Claude 컨텍스트	Claude 컨텍스트	공유 task list	스크립트 변수
규모	턴당 몇 개	턴당 몇 개	장기 peer 소수	run당 수십~수백

출처: code.claude.com/docs/en/workflows

■ 더 가면 고급

모드	무엇	게이팅	문서
workflow	JS 스크립트로 subagent 대량 오케스트레이션(코드 베이스 감사·대규모 마이그레이션)	모든 유료(Pro는 <code>/config</code> 토글). <code>ultracode</code> 로 트리거	code.claude.com/docs/en/workflows
agent-team	여러 세션이 팀(lead+teammates)으로 협업, 공유 task·상호 메시징	실험적·기본 OFF → <code>CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1</code> . 토큰 多	code.claude.com/docs/en/agent-teams

deep-research는 앱·Code 양쪽에 공식: Code는 내장 워크플로 `/deep-research`, 앱은 Research 기능.