

"언제 무엇을 쓰나" 선택용. 5종 모두 공식 기능(Claude Code). (입문) = 본문 핵심 · (고급) = 나중에.

## ■ 한 줄 선택 가이드

- 바꾸기 전에 계획부터 → **플랜모드** 입문
- 결과지를 따로 시켜 요약만 → **subagent** 입문
- 출처 교차검증 리포트 → **deep-research** 입문
- 수십~수백 작업을 스크립트로 → **workflow** 고급
- 여러 세션이 서로 대화하며 협업 → **agent-team** 실험적·고급

## ■ 입문 핵심 3가지

| 모드            | 무엇                                       | 진입 / 사용                                                                                                                                           | 함정                                                     |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 플랜모드          | 읽기·탐색만 하고 계획 제안, 승인 후 실행                 | <code>Shift+Tab</code> (default→ <code>acceptEdits</code> → <code>plan</code> )<br>· <code>/plan fix the auth bug · --permission-mode plan</code> | 승인 전엔 소스 편집 안 함(탐색 셀은 실행). <code>Ctrl+G</code> 로 계획 편집 |
| subagent      | 자식 에이전트가 자체 컨텍스트로 결과지 처리 후 <b>요약만 반환</b> | 작업 위임 시 자동 · 커스텀<br>· <code>.claude/agents/&lt;name&gt;.md</code>                                                                                 | 단일 세션 내. 서로 대화 안 함(메인에 보고만)                            |
| deep-research | 여러 각도 검색 → 출처 교차검증 → 인용 리포트              | <code>/deep-research &lt;질문&gt;</code> (Code 내장) · 앱은 "+"→Research                                                                                | 웹검색 필요, 토큰 많이 씀. 좁은 질문부터                               |

## ■ 공식 비교표 (위임·확장 방식)

|           | Subagent       | Skill          | Agent team       | Workflow       |
|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 정체        | Claude가 띄우는 워커 | Claude가 따르는 지침 | peer 세션 이끄는 lead | 런타임이 실행하는 스크립트 |
| 다음 할 일 결정 | Claude, 턴마다    | Claude, 프롬프트대로 | lead, 턴마다        | 스크립트           |
| 중간결과 위치   | Claude 컨텍스트    | Claude 컨텍스트    | 공유 task list     | 스크립트 변수        |
| 규모        | 턴당 몇 개         | 턴당 몇 개         | 장기 peer 소수       | run당 수십~수백     |

출처: [code.claude.com/docs/en/workflows](https://code.claude.com/docs/en/workflows)

## ■ 더 가면 고급

| 모드         | 무엇                                                 | 게이팅                                                                               | 문서                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| workflow   | JS 스크립트로 subagent 대량 오케스트레이션(코드 베이스 감사·대규모 마이그레이션) | 모든 유료(Pro는 <code>/config</code> 토글).<br><code>ultracode</code> 로 트리거              | <a href="https://code.claude.com/docs/en/workflows">code.claude.com/docs/en/workflows</a>     |
| agent-team | 여러 세션이 팀(lead+teammates)으로 협업, 공유 task·상호 메시징      | <b>실험적·기본 OFF</b> →<br><code>CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1</code> . 토큰 多 | <a href="https://code.claude.com/docs/en/agent-teams">code.claude.com/docs/en/agent-teams</a> |

deep-research는 앱·Code 양쪽에 공식: Code는 내장 워크플로 `/deep-research`, 앱은 Research 기능.