



JAVA 环境搭建文档

作者:沙陌 微信: Matongxue_2

在网盘中下载 JAVA 环境所需软件(根据自己的系统下载相应的软件),网盘地址:

链接: https://pan.baidu.com/s/1bYanL8iCUqO-MnDrz3AqPQ

提取码: xdai

一、windows 下安装

1.1 安装 jdk1.8

下载后安装, 一路下一步即可完成安装

1.2 环境变量设置(win7 为例)

右键【计算机】选择属性, 打开如下界面



点击红框框中的【高级系统设置】, 打开如下界面










点击上图中的【环境变量】, 打开如下界面



这里分为用户变量和系统变量,那么首先点击系统变量下方的【新建】,来设置 JAVA_HOME 环境变量,变量的值是读者本地安装的 java 路径,而不是本图中所写的,一 定要注意,结尾没有分号,输入正确后点击确定





沙陌微信-->



接下来设置环境变量 CLASSPATH,在系统变量里如果当前不存在 CLASSPATH 环境变量 , 则 点 击 【 新 建 】 , 创 建 一 个 CLASSPATH , 变 量 值写:;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar, 然后点击确定

	12
变量名(M):	CLASSPATH
变量值(V):	.;%JAVA_HOME%\lib;%%JAVA_HOME\lib\t

如 已 存 在 CLASSPATH , 则 在 其 后 追 加 , 追 加 内 容写;%JAVA HOME%\lib\tools.jar,然后点击确定.

完成以上环境变量配置后,再来完成另外一个配置,选择用户变量里的 PATH 进行修改,追加以下内容

;%JAVA HOME%\bin;%JAVA HOME%\jre\bin;

配置完成后一路点确定, 关闭环境变量的所有配置界面

注意: 在 Windows10 中, Path 变量 里 是 分 条 显 示 的 , 我 们 需 要 将 %JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin; 分开添加, 否则无法识别:

Program Files\nodejs\ Program Files\MongoDB\Server\3.4\bin	
VA_HOME%\bin	Edit text
VA_HOME%\jre\bin	

到这里, 必须恭喜读者, 已经完成了基本软件的安装及环境变量的配置

二、mac下环境搭建

- 1. 安装 jdk
 - 在网盘中下载 jdk 文件,一路下一步安装
- 2. 配置环境变量,在终端下编辑/etc/profile 文件







vi /etc/profile, 如果没有权限请先执行 sudo chmod 777 /etc/profile 内容如下:

export JAVA_HOME=/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_40.jdk/Contents/Home export PATH=\$JAVA HOME/bin:\$JAVA HOME/jre/bin:\$PATH

然后保存,保存后在终端下再输入 source /etc/profile

3. 终端下执行 java -version, 能够看到 java1.8 的版本信息即可


三. eclipse 安装

下载网盘中的 eclipse 安装包, win 的直接解压即可, mac 的需要一步步安装; 安装完成后能够正常打开即可, 如有问题请联系我

四. eclipse 基本配置

1. 控制台中文乱码解决方案

找到 eclipse 的安装目录的 eclipse.ini 文件



打开 eclipse.ini,在文件末尾添加-Dfile.encoding=UTF-8,然后保存



重新打开 eclipse

2. 设置项目的 UTF8 编码

打开 eclipse, windows 电脑选择菜单 Window-->Preferences, mac 电脑点击 eclipse--







Preferences, 打开该界面后搜索 workspace, 按照下图进行设置

