



Alumno: Carlos Arturo Garcia Pantoja
Código: 303569314

Explicación:

En esta práctica vemos el uso de las sentencias if/else y operador ternario al declarar variables, con las cuales realizamos comparaciones con las sentencias y dependiendo del resultado se imprime en pantalla un mensaje que se deriva de la validación de la sentencia.

Pantalla



Código Fuente:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1, userscalable=no, width=device-width">

<title>Practica2 (if/else/ternario)</title>
```



```
</head>
<body>
<center>
<?php
$STipo="carro"; $nPrecio=500000; $sMarca="BMW";

echo"<div style=background-color:green><h2>Resultado Con Sentencia
if</div></h2><br>";

if($nPrecio>=500000){
echo"Compra un $sMarca";
}else{
echo"Compra un carro más pequeño";}

?>

<br><br><br>

<?php
$STipo="carro"; $nPrecio=500000.1; $sMarca="BMW";

echo"<div style=background-color:red><h2>Resultado Con Sentencia
if/else</div></h2><br>";

if($nPrecio<500000){
echo"Compra un caroo más pequeño";
}else if($nPrecio==500000){
echo"Compra un $sMarca";
}else if($nPrecio>500000){
echo"Compra un $STipo $sMarca";}

?>

<br><br><br>

<?php
$msg=""; $nPrecio=50000;

echo"<div style=background-color:blue><h2>Resultado Con Operador
Ternario</div></h2><br>";
```



```
$nPrecio>=500000 ? $msg='Compra un BMW': $msg='Compra un carro  
más pequeño '  
echo $msg;  
?>
```