ภาคผนวก G

การทดลองที่ 7 การเรียกใช้และสร้างฟังก์ชันใน โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

ผู้อ่านควรจะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาของบทที่ 4 หัวข้อ 4.8 และ ทำการทดลองที่ 5 และการทดลองที่ 6 ใน ภาคผนวกก่อนหน้า โดยการทดลองนี้จะเสริมความเข้าใจของผู้อ่านให้เพิ่มมากขึ้น ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้

- เพื่อพัฒนาโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเรียกใช้งานตัวแปรเดี่ยวหรือตัวแปรสเกลาร์ (Scalar)
- เพื่อพัฒนาโปรแกรมแอสเซมบลีเรียกใช้งานตัวแปรชุดหรืออาร์เรย์ (Array)
- เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันจากไลบรารีพื้นฐานด้วยโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ในหัวข้อที่ 4.8
- เพื่อสร้างฟังก์ชันเสริมในโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

G.1 การใช้งานตัวแปรในดาต้าเซ็กเมนต์

ตัวแปรต่างๆ ที่ประกาศโดยใช้ชื่อ **เลเบล** ต้องการพื้นที่ในหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บค่าตามที่ได้สรุปใน ตารางที่ 2.1 ตัวแปรมีสองชนิดแบ่งตามพื้นที่ในการจัดเก็บค่า คือ

- ตัวแปรชนิด**โกลบอล** (Global Variable) อาศัยพื้นที่สำหรับเก็บค่าของตัวแปรเหล่านี้ เรียกว่า **ดาต้า** เซ็กเมนต์ (Data Segment) ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 4 และ
- ตัวแปรชนิดโลคอล (Local Variable) อาศัยพื้นที่ภายในสแต็กเซ็กเมนต์ (Stack Segment) สำหรับจัด เก็บค่าชั่วคราว เนื่องจากฟังก์ชันคือชุดคำสั่งย่อยที่ฟังก์ชัน main() ในภาษา C หรือ main: ในภาษาแอ สเซมบลีเป็นผู้เรียกใช้ และเมื่อทำงานเสร็จสิ้น ฟังก์ชันนั้นจะต้องรีเทิร์นกลับมาหาฟังก์ชัน main() หรือ main: ในที่สุด ดังนั้น ตัวแปรชนิดโลคอลจึงใช้พื้นที่จัดเก็บค่าในสแต็กเฟรมภายในสแต็กเซ็กเมนต์แทน เพราะสแต็กเฟรมจะมีการจองพื้นที่ (PUSH) และคืนพื้นที่ (POP) ในรูปแบบ Last In First Out ตามที่ อธิบายในหัวข้อที่ 3.3.3 ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในบริเวณดาต้าเซ็กเมนต์ ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจ หัวข้อนี้เพิ่มเติมในการทดลองที่ 8 ภาคผนวก H

G.1.1 การโหลดค่าตัวแปรเดี่ยวจากหน่วยความจำมาพักในรีจิสเตอร์

- 1. ย้ายไดเรกทอรีไปยัง /home/pi/asm โดยใช้คำสั่ง \$ cd /home/pi/asm
- 2. สร้างไดเรกทอรี Lab7 โดยใช้คำสั่ง \$ mkdir Lab7
- 3. ย้ายไดเรกทอรีเข้าไปใน Lab7
- 4. ตรวจสอบว่าไดเรกทอรีปัจจุบันโดยใช้คำสั่ง pwd
- 5. สร้างไฟล์ Lab7_1.s ตามซอร์สโค้ดต่อไปนี้ ผู้อ่านสามารถข้ามประโยคคอมเมนต์ได้ เมื่อทำความเข้าใจ แต่ละคำสั่งแล้ว

```
.data
    .balign 4 @ Request 4 bytes of space
fifteen: .word 15 @ fifteen = 15
    .balign 4 @ Request 4 bytes of space
thirty: .word 30 @ thirty = 30
    .text
    .global main
main:
   LDR R1, addr_fifteen @ R1 <- address_fifteen
   LDR R1, [R1]
                             @ R1 <- Mem[address_fifteen]</pre>
   LDR R2, addr_thirty
                           @ R2 <- address_thirty
   LDR R2, [R2]
                             @ R2 <- Mem[address_thirty]</pre>
   ADD R0, R1, R2
end:
   BX LR
addr_fifteen: .word fifteen
addr_thirty: .word thirty
```

6. สร้าง makefile ภายในไดเรกทอรี Lab7 และกรอกคำสั่งดังนี้

```
Lab7_1: gcc -o Lab7_1 Lab7_1.s
```

7. ทำการ make และรันโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง

```
$ make Lab7_1
$ ./Lab7_1
```

8. สร้างไฟล์ Lab7_2.s ตามโค้ดต่อไปนี้จากไฟล์ Lab7_1.s ผู้อ่านสามารถข้ามประโยคคอมเมนต์ได้ เมื่อ ทำความเข้าใจแต่ละคำสั่งแล้ว

```
.data
                    @ Request 4 bytes of space
    .balign 4
fifteen: .word 0
                   @ fifteen = 0
    .balign 4
                     @ Request 4 bytes of space
thirty: .word 0
                  0 \text{ thirty} = 0
    .text
    .global main
main:
   LDR R1, addr_fifteen @ R1 <- address_fifteen
   MOV R3, #15
                         @ R3 <- 15
   STR R3, [R1]
                        @ Mem[address_fifteen] <- R3</pre>
   LDR R2, addr_thirty @ R2 <- address_thirty
                         @ R3 <- 30
   MOV R3, #30
   STR R3, [R2]
                        @ Mem[address_thirty] <- R2</pre>
   LDR R1, addr_fifteen @ Load address
   LDR R1, [R1]
                        @ R1 <- Mem[address_fifteen]
   LDR R2, addr_thirty @ Load address
   LDR R2, [R2]
                        @ R2 <- Mem[address_thirty]
   ADD RO, R1, R2
end:
   BX LR
@ Labels for addresses in the data section
addr_fifteen: .word fifteen
addr_thirty: .word thirty
```

9. เพิ่มประโยคต่อไปนี้ใน makefile ให้รองรับ Lab7 2

```
Lab7_2:
gcc -o Lab7_2 Lab7_2.s
```

10. ทำการ make และรันโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง

```
$ make Lab7_2
$ ./Lab7 2
```

บันทึกผลและอธิบายผลที่เกิดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับข้อที่แล้ว

```
Lab 1_1.s t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ nano makefile t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ make Lab7 1
          gcc -o Lab7 1 Lab7 1.s
          t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ ./Lab7 1
          t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ echo $?
          t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ make Lab7 2
Lab7_2.5
          gcc -o Lab7 2 Lab7 2.s
          t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ ./Lab7 2
          t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ echo $?
Lab 7 _ 1.5 @ 12 11 15 fifteen = 15 1 1 10 1 1 R1
                  thirty = 30 Invai Re
         เก็บค่าตามลำลับ Ro=R1+R2 และ return
Lab-1_2.5 ตัวแป้ง fifteen = 0 เก็บค่า R1
                 thirty = 0 Invan R2
         เก็บค่างามลักบ์ R3=15 ไว้ในที่ address_fifteen
                       R3 = 30 Yilui address _ thirty
                       RO = R1 + R2 1137 return
        ผลลัพภ์ที่ ได้ออกมา คือ เท่ากัน ของ Lab 7_1.s และ Lab 7_2.s
```

G.1.2 การใช้งานตัวแปรชุดหรืออาร์เรย์ ชนิด word

ภาษาแอสเซมบลีจะกำหนดชนิดตามหลังชื่อตัวแปร เช่น .word, .hword, และ .byte ใช้กำหนดขนาดของ ตัวแปรนั้นๆ ขนาด 32, 16 และ 8 บิตตามลำดับ ยกตัวอย่าง คือ:

```
numbers: .word 1, 2, 3, 4
```

เป็นการประกาศและตั้งค่าตัวแปรชนิดอาร์เรย์ของ word ซึ่งต้องการพื้นที่ 4 ไบต์ต่อข้อมูลหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งจะ ตรงกับประโยคต่อไปนี้ในภาษา C

```
int numbers=\{1, 2, 3, 4\}
```

1. สร้างไฟล์ Lab7_3.s ตามโค้ดต่อไปนี้ ผู้อ่านสามารถข้ามประโยคคอมเมนต์ได้ เมื่อทำความเข้าใจแต่ละคำ สั่งแล้ว

```
.data
primes:
    .word 2
    .word 3
    .word 5
    .word 7

    .text
    .global main
main:
    LDR R3, =primes @ Load the address for the data in R3
    LDR R0, [R3, #4] @ Get the next item in the list
end:
    BX LR
```

2. เพิ่มประโยคต่อไปนี้ใน makefile ให้รองรับ Lab7_3

```
Lab7_3: gcc -o Lab7_3 Lab7_3.s
```

3. ทำการ make และรันโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง

```
$ make Lab7_3
$ ./Lab7_3
```

Lab4_3,\$

t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 \$ make Lab7_3 gcc -o Lab7_3 Lab7_3.s t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 \$./Lab7_3 t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 \$ echo \$?

- prime เก็บเลง 2 3 5 4
- As tuacon address vou primes an
- RO ในลกค่า R3 มา โกงเลื่อนค้าแน่งไป 4 bytes เอาตัวกัดไป
- na= return

G.1.3 การใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ชนิด byte

คำสั่ง LDRB ทำงานคล้ายกับคำสั่ง LDR แต่เป็นการอ่านค่าของตัวแปรอาร์เรย์ชนิด byte

1. สร้างไฟล์ Lab7_4.s ตามโค้ดต่อไปนี้ ผู้อ่านสามารถข้ามประโยคคอมเมนต์ได้ เมื่อทำความเข้าใจแต่ละคำ สั่งแล้ว

```
.data
numbers: .byte 1, 2, 3, 4, 5

.text
   .global main
main:
   LDR R3, =numbers @ Get address
   LDRB R0, [R3, #2] @ Get next two bytes
end:
   BX LR
```

2. เพิ่มประโยคต่อไปนี้ใน makefile ให้รองรับ Lab7_4

```
Lab7_4:

gcc -o Lab7_4 Lab7_4.s
```

3. ทำการ make และรันโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง

```
$ make Lab7_4
$ ./Lab7_4
```

Lab 4_4.5

```
t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ make Lab7_4
gcc -o Lab7_4 Lab7_4.s
t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ ./Lab7_4
t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ echo $?
3
```

- -numbers inviav 12345 idv bytes
- R3 Juana's address vos numbers
- RO ในลดค่า R3 มา เมื่อนอกแบง่ง W 2 bytes
- 112 return

G.1.4 การเรียกใช้ฟังก์ชันและตัวแปรชนิดประโยครหัส ASCII

พึงก์ชันสำเร็จรูปที่เข้าใจง่ายและใช้สำหรับเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น คือ ฟังก์ชัน printf ซึ่ง ถูกกำหนดอยู่ในไฟล์เฮดเดอร์ stdio.h ตามตัวอย่างซอร์สโค้ด ในรูปที่ 3.9 และการทดลองที่ 5 ภาคผนวก E ใน การทดลองต่อไปนี้ ผู้อ่านจะสังเกตเห็นว่าการเรียกใช้ฟังก์ชัน printf ในภาษาแอสเซมบลี โดยอาศัยตัวแปรชนิด ประโยค (String) ในรูปที่ 2.11 โดยใช้**คำสำคัญ** (Key Word) เหล่านี้ คือ .ascii และ .asciz ตัวแปรชนิด asciz จะมีตัวอักษรพิเศษ เรียกว่า อักษรนัลล์ NULL หรือ /0 ปิดท้ายประโยคเสมอ และอักษร NULL จะมีรหัส ASCII เท่ากับ 00_{16} ตามตารางรหัสแอสกี ในรูปที่ 2.12

1. กรอกคำสั่งต่อไปนี้ลงในไฟล์ใหม่ชื่อ Lab7 5.s และทำความเข้าใจประโยคคอมเมนต์แต่ละบรรทัด

```
.data
.balign 4
question: .asciz "What is your favorite number?"
.balign 4
message: .asciz "%d is a great number \n"
.balign 4
pattern: .asciz "%d"
.balign 4
number: .word 0
.balign 4
lr_bu: .word 0
.text @ Text segment begins here
@ Used by the compiler to tell libc where main is located
.global main
.func main
main:
   @ Backup the value inside Link Register
  LDR R1, addr_lr_bu
   STR lr, [R1] @ Mem[addr_lr_bu] <- LR
   @ Load and print question
  LDR R0, addr_question
  BL printf
```

```
@ Define pattern to scanf and where to store number
       LDR R0, addr_pattern
       LDR R1, addr_number
       BL scanf
       @ Print the message with number
       LDR R0, addr_message
       LDR R1, addr_number
       LDR R1, [R1]
       BL printf
       @ Load the value of lr_bu to LR
       LDR lr, addr_lr_bu
       LDR lr, [lr] @ LR <- Mem[addr_lr_bu]
       BX lr
    @ Define addresses of variables
    addr_question: .word question
    addr_message: .word message
    addr_pattern: .word pattern
                   .word number
    addr_number:
                   .word lr_bu
    addr_lr_bu:
    @ Declare printf and scanf functions to be linked with
    .global printf
    .global scanf
2. เพิ่มประโยคใน makefile ให้รองรับ Lab7 5
  Lab7_5:
          gcc -o Lab7_5 Lab7_5.s
```

3. ทำการ make และรันโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง

\$ make Lab7_5

\$./Lab7_5

t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 \$ make Lab7_5
gcc -o Lab7_5 Lab7_5.s
t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 \$./Lab7_5
What is your favorite number?6
6 is a great number

từ question vu string sián What is your favorite number? hi message illy string sign %d is a great number n 9ù pattern 194 string 201 %d Tri number illy word sign o 9u lr_bu 124 word jin 0 Ry Tuza on address vos ly_bu m เก็บค่า ของ R1 94 lr RO Tuanon address vos question m La print monds question RO Tuana's address wa pattern 21 R1 Tuanan address vos number 27 รุบค่า ตัวเลง ภก แระ Ro Supari address vos message m R1 Juagos address vou number 20 R1 ในอฤคาของ R1 มาเก็บไร้ ão print message us number Ir Suanan address vuo Ir-bu lr โนอดสาของ lr 30 ประเทศ พู่อยุ่งองผู้ว แกา พ เกูก พุง แกา แลงไม้ ประเทศการใช้งาน printf และ scomt Echo \$? คำลังแสดงผลใน terminal โดยนำคำมาก RO

G.2 การสร้างฟังก์ชันเสริมด้วยภาษาแอสเซมบลี

หัวข้อที่ 4.8 อธิบายโฟลว์การทำงานของฟังก์ชัน โดยใช้งานรีจิสเตอร์ R0 - R12 ดังนี้

- รีจิสเตอร์ R0, R1, R2, และR3 การส่งผ่านพารามิเตอร์ผ่านทางรีจิสเตอร์ R0 ถึง R3 ตามลำดับ ไปยังฟังก์ชันที่ถูกเรียก (Callee Function) ฟังก์ชันบางตัวต้องการจำนวนพารามิเตอร์มากกว่า 4 ค่า โปรแกรมเมอร์สามารถส่งพารามิเตอร์ผ่านทางสแต็กโดยคำสั่ง PUSH หรือคำสั่งที่ใกล้เคียง
- รีจิสเตอร์ R0 สำหรับรีเทิร์นหรือส่งค่ากลับไปหาฟังก์ชันผู้เรียก (Caller Function)
- R4 R12 สำหรับการใช้งานทั่วไป การใช้งานรีจิสเตอร์เหล่านี้ ควรตั้งค่าเริ่มต้นก่อนแล้วจึงสามารถนำค่า ไปคำนวณต่อได้
- รีจิสเตอร์เฉพาะ ได้แก่ Stack Pointer (SP หรือ R13) Link Register (LR หรือ R14) และ Program Counter (PC หรือ R15) โปรแกรมเมอร์จะต้องเก็บค่าของรีจิสเตอร์เหล่านี้เก็บไว้ (Back up) ในสแต็ก โดยเฉพาะรีจิสเตอร์ I R ก่อนเรียกใช้ฟังก์ I R ตามที่อธิบายในหัวข้อที่ 4.8.2

ผู้อ่านสามารถสำเนาซอร์สโค้ดในการทดลองที่แล้วมาปรับแก้เป็นการทดลองนี้ได้

1. ปรับแก้ Lab7_5.s ที่มีให้เป็นไฟล์ใหม่ชื่อ Lab7_6.s ดังต่อไปนี้

```
.data
@ Define all the strings and variables
.balign 4
get_num_1: .asciz "Number 1 :\n"
.balign 4
get_num_2: .asciz "Number 2 :\n"
@ printf and scanf use %d in decimal numbers
.balign 4
pattern: .asciz "%d"
@ Declare and initialize variables: num_1 and num_2
.balign 4
num_1: .word 0
.balign 4
num_2: .word 0
@ Output message pattern
.balign 4
output: .asciz "Resulf of d + d = dn"
```

```
@ Variables to backup link register
    .balign 4
    lr_bu: .word 0
    .balign 4
    lr_bu_2: .word 0
    .text
sum func:
     @ Save (Store) Link Register to lr_bu_2
       LDR R2, addr_lr_bu_2
       STR lr, [R2] @ Mem[addr_lr_bu_2] <- LR
       @ Sum values in R0 and R1 and return in R0
       ADD RO, RO, R1
       @ Load Link Register from back up 2
       LDR lr, addr_lr_bu_2
       LDR lr, [lr] @ LR <- Mem[addr_lr_bu_2]
       BX lr
    @ address of Link Register back up 2
    addr_lr_bu_2: .word lr_bu_2
    @ main function
    .global main
main:
        @ Store (back up) Link Register
        LDR R1, addr_lr_bu
        STR lr, [R1] @ Mem[addr_lr_bu] <- LR
        @ Print Number 1 :
        LDR R0, addr_get_num_1
        BL printf
        @ Get num_1 from user via keyboard
        LDR R0, addr_pattern
```

```
LDR R1, addr_num_1
   BL scanf
   @ Print Number 2 :
   LDR R0, addr_get_num_2
   BL printf
   @ Get num_2 from user via keyboard
   LDR R0, addr_pattern
   LDR R1, addr_num_2
   BL scanf
   @ Pass values of num_1 and num_2 to sum_func
   LDR R0, addr_num_1
   LDR R0, [R0]
                  @ R0 <- Mem[addr_num_1]
   LDR R1, addr_num_2
   LDR R1, [R1]  @ R1 <- Mem[addr_num_2]</pre>
   BL sum func
   @ Copy returned value from sum_func to R3
   MOV R3, R0 @ to printf
   @ Print the output message, num_1, num_2 and result
   LDR R0, addr_output
   LDR R1, addr_num_1
   LDR R1, [R1]
   LDR R2, addr_num_2
   LDR R2, [R2]
   BL printf
   @ Restore Link Register to return
   LDR lr, addr_lr_bu
   LDR lr, [lr] @ LR <- Mem[addr_lr_bu]
   BX lr
@ Define pointer variables
addr_get_num_1: .word get_num_1
addr_get_num_2: .word get_num_2
addr_pattern: .word pattern
addr_num_1: .word num_1
```

addr_num_2: .word num_2
addr_output: .word output
addr_lr_bu: .word lr_bu

- @ Declare printf and scanf functions to be linked with
 - .global printf
 - .global scanf
- 2. เพิ่มประโยคใน makefile ให้รองรับ Lab7_6 ดังนี้

Lab7_6: gcc -o Lab7_6 Lab7_6.s

- 3. ทำการ make และรันโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง
 - \$ make Lab7_6
 - \$./Lab7_6
- 4. ระบุซอร์สโค้ดใน Lab7_6.s ว่าตรงกับประโยคภาษา C ต่อไปนี้

int num1, num2

num_1: . word o ny num_2: word o

- 5. ระบุซอร์สโค้ดใน Lab7_6.s ว่าตรงกับประโยคภาษา C ต่อไปนี้ sum = num1 + num2
 ADD Ro, Ro, Ro, R1
- 6. มีการแบ็กอัปค่าของ LR ลงในสแต็กหรือไม่ หากไม่มีแล้วในการทดลองเก็บค่าของ LR ไว้ที่ใด เพราะเหตุ ใด ไม่มี เก็บไว้ ที่กำแห่ง address ของส่วแป้ง ไระไม่ และ ไระไม่ 2
- 7. วิธีการแบ็กอัปค่า LR ในการทดลองสามารถใช้กับฟังก์ชันชนิดรีเคอร์สีฟ (Recursive) ได้หรือไม่ เพราะ เหตุใด

หม่หลั เนื่องสก ตัวแปม lr_bu และ lr_bu_2 เก๋บ address ของ lr สูงส่งง 2 สัง ช่วงม่างอกับคาริชัยน Recursive ตับงาิบัแบบ Stack Lab4_6.5

```
t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ make Lab7_6
gcc -o Lab7_6 Lab7_6.s
t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ ./Lab7_6
Number 1 :
2
Number 2 :
6
Resulf of 2 + 6 = 8
```

เก็บ string สดา Number 1: \ท inu string on Number 2: \n thuring par %d invair word wan 0 เก็บค่า word มีฝา o inu string san Result of %d + %d = %d n invair word side o เก็บค่า word มีฝา o Larvon sum fund นำต่าที่ ได้มา บอกกัน print get_num_1 รีบค่า จาก เมยา print get_num_2 รับค่าจาก user พเก็บใน num 2 นำ ทนท 1 กับ ทนท 2 เข้า ร่นท - func เพื่อบาก ประเพศพื่อรู่ สวแปร มาเป็น ตัวแปร แผกใช้ Virmal 9 viru print f us = scanf

G.3 กิจกรรมท้ายการทดลอง

- 1. จงเปรียบเทียบการเรียกใช้พังค์ชัน printf และ scanf ในภาษา C จากการทดลองที่ 5 ภาคผนวก E กับการทดลองนี้ด้านการส่งพารามิเตอร์
- 2. จงบอกความแตกต่างระหว่างการส่งค่าพารามิเตอร์แบบ Pass by Values และ Pass by Reference
- 3. จงยกตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน printf ด้วยการส่งค่าพารามิเตอร์แบบ Pass by Values
- 4. จงยกตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน scanf ด้วยการส่งค่าพารามิเตอร์แบบ Pass by Reference
- 5. จงพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C เพื่อรับตัวเลขจำนวน 2 ตัวจากผู้ใช้ผ่านทางคีย์บอร์ด เรียกว่า A และ B แล้วคำนวณและแสดงผลลัพธ์ ตามตารางต่อไปนี้ "A % B = <Result>".

Input	Output
5 2	5 % 2 = 1
18 6	18 % 6 = 0
5 10	5 % 10 = 5
10 5	10 % 5 = 0

- 6. จงเปรียบเทียบฟังก์ชัน scanf และ printf ในการทดลองนี้กับการทดลองที่ 5 ภาคผนวก E
- 7. จงพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C เพื่อรับตัวเลขจำนวน 2 ตัวจากผู้ใช้ผ่านทางคีย์บอร์ด เรียกว่า A และ B แล้วคำนวณหาค่า หารร่วมมาก (Greatest Common Divisor) หรือ หรม (GCD) และแสดงผลลัพธ์ตาม ตัวอย่างในตารางต่อไปนี้

Input	Output
5 2	1
18 6	6
49 42	7
81 18	9

- (8.) จงพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Assembly เพื่อรับตัวเลขจำนวน 2 ตัวจากผู้ใช้ผ่านทางคีย์บอร์ด เรียกว่า A และ B และแสดงผลลัพธ์ A หรือ B ที่มีค่ามากกว่าด้วยคำสั่งภาษาแอสเซมบลี
 - 9. จงพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Assembly เพื่อรับตัวเลขจำนวน 2 ตัวจากผู้ใช้ผ่านทางคีย์บอร์ด เรียกว่า A และ B และแสดงผลลัพธ์ค่า A modulus B ซึ่งเท่ากับ ค่าเศษจากการคำนวณ A/B ด้วยคำสั่งภาษาแอส เซมบลี
- 10. จงพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Assembly เพื่อรับตัวเลขจำนวน 2 ตัวจากผู้ใช้ผ่านทางคีย์บอร์ด เรียกว่า A และ B แล้วคำนวณหาค่า หารร่วมมาก (Greatest Common Divisor) หรือ หรม (GCD) ด้วยคำสั่งภาษา แอสเซมบลีและแสดงผลลัพธ์ ตามตารางในข้อ 6

```
R R1, addr num 2
                                                             LDR R1, [R1]
@Define all the strings and variables
   .balign 4
get_num_1: .asciz "Number 1:\n"
                                                             cmp r0, r1
  .balign 4
                                                             ble end
get_num_2: .asciz "Number 2:\n"
@printf and scanf use %d in decimal numbers
                                                                  R1, R0
   .balign 4
                                                             B end
pattern: .asciz "%d"
@Define and initialize variables: num 1 and num 2
                                                        end:
  .balign 4
num_1: .word 0
                                                              DR RO, addr output
                                                             BL printf
num 2: .word 0
@Output message pattern
                                                             @Restore Link Register to return
   .balign 4
output: .asciz "%d is the most value between two int\n"
                                                             LDR lr, addr lr bu
@Variables to backup link register
                                                             LDR lr, [lr] @LR <-Mem[addr_lr_bu]
   .balign 4
                                                             RX 1r
lr bu: .word 0
   .text
                                                        @Define pointer variables
@main function
                                                        addr get num 1: .word get num 1
                                                        addr get num 2: .word get num 2
   @Store(back up) Link register
                                                        addr pattern: .word pattern
      R1, addr lr bu
       lr, [R1] @Mem[addr lr bu] <- LR
                                                        addr num 1: .word num 1
   @Print Number 1:
                                                        addr num 2: .word num 2
      R RO, addr get num 1
                                                        addr_output: .word output addr_lr_bu: .word lr_bu
    L printf
   @Get num 1 from user via keyboard
                                                        @Declare printf and scanf functions to be linked with
      RO, addr_pattern
                                                        .global printf
       R1, addr num 1
    L scanf
   @Print Number 2:
    DR RO, addr_get_num 2
      printf
   @Get num 2 from user via keyboard
    DR R0, addr_pattern
DR R1, addr_num_2
    BL scanf
   LDR R0, addr num 1
    LDR R0, [R0]
               63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ ls
               Lab7 1 Lab7 2 Lab7 3 Lab7 4 Lab7 5
                                                                       Lab7 6
                                                                                   Lab7 7
               Lab7 1.s Lab7 2.s Lab7 3.s Lab7 4.s Lab7 5.s Lab7 6.s Lab7 7.s
```

```
Lab7_1 Lab7_2 Lab7_3 Lab7_4 Lab7_5 Lab7_6 Lab7_7
Lab7_1.s Lab7_2.s Lab7_3.s Lab7_4.s Lab7_5.s Lab7_6.s Lab7_7.s
t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ ./Lab7_7
Number 1:
9
Number 2:
10
10 is the most value between two int
t63010524@Pi432b:/home/pi/asm/Lab7 $ S
```

ทำกาเทียบ num_1 แทน Ro

num_1 line RI Sayly CMP RO

R1 นากข้องกว่าแร๊อเท่ากับในไป end has output ออกลา