

nsd1902_devweb_day01

HTML：超文本标记语言

做网页时，可以使用dreamweaver，它是一款所见即所得的网页制作工具，可以像写word一样做网页。

标记：

- 双标记

```
<h1>这是一号标题</h1>
```

- 单标记

```
<br>  
<hr>
```

- 标记也称作元素
- 元素还可以嵌套

```
<html>  
  <head>  
    <title>标题</title>  
  </head>  
  <body>  
    <p>这是一个段落</p>  
  </body>  
</html>
```

注意：HTML制作不是所见即所得的样式，往往编写时看的代码和最终显示出来的效果，完全不一样。

块级元素

不管内容有多少，至少要占一行。

- 标题元素：h1 - h6
- 段落元素：p
- 区块元素：div

跳转到页面内的链接

1. 跳转到的位置，先设置一个锚点

```
<h1 id="id1">这是一号标题</h1>
```

2. 创建a标记，指向锚点

```
<a href="#id1">跳转到id1</a>
```

- 3. href的值如果只是#号，将跳转到顶部

CSS：层叠样式表、级联样式表

CSS样式表的应用方式

- 内联方式，类似于HTML标记属性。内容和表现形式混在一起，不建议

```
<p style="font-weight: bold">这是一个测试</p>
```

- 内部样式，将样式表写在html页面的head标记中

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>my css1</title>
  <style>
    body {
      background: silver;
      color: darkblue;
    }
    hr {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
```

- 外部样式，样式表单独是一个文件，所有的HTML页面都可以使用这个外部样式表文件。外部样式表文件不一定在本地，也可以是一个URL。

```
<head>
  ... ..
  <link rel="stylesheet" href="static/css/bootstrap.min.css">
</head>
```