

# nsd1904\_devweb\_day01

---

w3school: <https://www.w3school.com.cn/>

## html：超文本标记语言

---

- 它不是可见即可得的方式
- 标记也称作标签、元素
- 标记分为双标记和单标记
  - 双标记，如<html></html>
  - 单标记，如<hr>
- html标记是文档的根标记，其他标记都要包含在其中
- 可以单独为每个标记设置属性，但是不推荐。建议能过CSS样式表进行设置
- 在pycharm中，选中多行后，按ctrl+/实现单行注释；按ctrl+shift+/实现块注释
- body元素中的内容将会出现在浏览器的窗体中

## 标签/元素/标记

---

- 块级元素：不管有多少内容，必须占满一行。如p/div/h1-h6/ul/ol/table
- 行内元素：不会产生新行
- 标题元素这p元素默认有边距，div没有。
- 如果需要进行换行，可以使用br标记
- URL：统一资源定位符
- a标签用于设置超链接
- img标签用于设置图片
- 可以为每个标签设置id属性，然后再通过a标签跳转到该位置

## table元素

- 使用table创建表格
- tr表示一行
- td表示一列

## ul/ol元素

- ul是无序列表
- ol是有序列表
- li是列表项
- type用于设置列表样式

## CSS：层叠样式表/级联样式表

---

- 实现了将内容与表现分离
- 提高代码的可重用性和可维护性

- HTML 用于构建网页的结构
- CSS 用于构建 HTML 元素的样式

## 样式表分类

- 内联方式：定义在单个的 HTML 元素中
- 内部样式表：样式定义在 HTML 页的头元素中
- 外部样式表：将样式定义在一个外部的 CSS 文件中(.css 文件)