nsd1903_python1_day02

判断

- 数据类型也可以作为判断条件。任何值为0的数字都表示False,非0表示True;任何非空对象都表示True,空对象是False。
- 条件表达式

```
>>> a = 10
>>> b = 20
>>> if a <= b:
... smaller = a
... else:
... smaller = b
...
>>> smaller
10

# 将上面的判断改写为条件表达式 (也叫三元运算符)
>>> s = a if a <= b else b
>>> s
10
```

• 扩展if语句:多分支语句,满足某一条件就执行相应的语句块,其他条件不再判断。多分支只会执行一个分支。

```
if 条件1:
    语句块1
elif 条件2:
    语句块2
elif 条件3:
    语句块3
... ...
else:
    语句块n
```

随机数模块

```
>>> import random
# random.choice从给定的列表中随机选一项
>>> random.choice('abcdef')
'a'
>>> random.choice('abcdef')
'c'
>>> random.choice(['aaa', 'bb', 'cccc', 'ddd'])
'bb'
>>> random.choice(['aaa', 'bb', 'cccc', 'ddd'])
'ddd'
>>> random.choice(['aaa', 'bb', 'cccc', 'ddd'])
'ddd'
```

while循环

python中循环分为while循环和for循环,当循环次数未知时,使用while循环,循环次数已知,使用for循环。

```
while 循环条件:
循环体内代码组
```

循环条件为真的时候,执行循环体内代码组。条件为真的情况和if判断一样。

break和continue

- break:结束循环,循环体中break后续代码不再执行
- continue:跳过本次循环,循环体中continue后续代码不再执行

else语句

循环的else语句: 当循环被break, else语句不执行, 否则执行

for循环

range函数

用干生成整数。

• 参数只给一个数字,表示结束数字,起始数字默认从0开始,结束数字不包含

```
>>> range(10) # 生成range对象
range(0, 10)
>>> list(range(10)) # 转换成列表,只用于查看range能生成的数字
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>> for i in range(10):
... print(i)
```

• 参数给两个数字,表示起始和结束数字,结束数字不包含

```
>>> list(range(1, 11))
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

• range的第三个参数,是步长值

```
>>> list(range(1, 11, 2))
[1, 3, 5, 7, 9]
>>> list(range(10, 0, -1))
[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
```

列表解析

便捷的快速生成列表的方法

```
>>> [10]
[10]
>>> [10 + 2] # 表达式计算结果放到列表
[12]
>>> [10 + 2 for i in range(5)] # 循环决定表达式计算几次
[12, 12, 12, 12, 12]
>>> [10 + i for i in range(1, 11)] # 表达式可以用循环的变量
[11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
>>> [10 + i for i in range(1, 11) if i % 2 == 1] # 判断条件为真才保留计算结果
[11, 13, 15, 17, 19]
# 等价于以下代码:
>>> nums = []
>>> for i in range(1, 11):
... if i % 2 == 1:
     nums.append(10 + i)
. . .
>>> nums
[11, 13, 15, 17, 19]
```

通过列表解析生成192.168.1.0/24网段的所有IP地址:

```
>>> ['192.168.1.%s' % i for i in range(1, 255)]
```