Practical 4

```
sudo docker start oracle-xe
Sudo docker ps –a
Docker start container id/
sudo docker exec -it oracle-xe sqlplus system/system123
```

```
CREATE TABLE Stud_Marks (
    rollno NUMBER PRIMARY KEY,
    name VARCHAR2(30),
    total_marks NUMBER
);

CREATE TABLE Result (
    Roll NUMBER PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR2(30),
    Class VARCHAR2(30)
);

INSERT INTO Stud_Marks VALUES (1, 'Udayan', 1450);
INSERT INTO Stud_Marks VALUES (2, 'Shantanu', 900);
INSERT INTO Stud_Marks VALUES (3, 'Prashant', 1600);
INSERT INTO Stud_Marks VALUES (4, 'Rahul', 950);
INSERT INTO Stud_Marks VALUES (5, 'Amit', 920);
INSERT INTO Stud_Marks VALUES (6, 'Sagar', 880);
INSERT INTO Stud_Marks VALUES (7, 'Akash', 850);
INSERT INTO Stud_Marks VALUES (8, 'Rohan', 825);
INSERT INTO Stud_Marks VALUES (9, 'Vikas', 800);
INSERT INTO Stud_Marks VALUES (10, 'Kunal', 700);
```

```
  create or replace procedure proc_Grade as
  begin
  delete from Result;
  for i in (select * from Stud_marks) loop
  if i.total_marks<=1500 and i.total_marks>=990 then
  insert into Result values(i.rollno,i.name,'Distinction');
  elsif i.total_marks<=989 and i.total_marks>=900 then
  insert into Result values(i.rollno,i.name,'First class');
  elsif i.total_marks<=899 and i.total_marks>=825 then
  insert into Result values(i.rollno,i.name,'Higher Second class');
  end if;
  end loop;
  end proc_Grade;
  /
```