

Conviene crear una estructura física que conserve el corpus, las decisiones, los checkpoints y una “memoria canónica” de GYPPOINT®. Sin embargo, hay que diferenciar tres tipos de memoria:

Tipo	Ubicación real	Riesgo al formatear
Memoria de ChatGPT web/Work	Asociada a su cuenta y workspace	No depende directamente del disco de su PC
Memorias locales de Codex	Por defecto en %USERPROFILE%\codex\memories\	Pueden perderse
Memoria canónica de GYPPOINT®	Archivos Markdown creados por nosotros	Persiste si tiene respaldo

OpenAI recomienda tratar las memorias como una ayuda de contexto, no como la única fuente de reglas obligatorias. Las instrucciones duraderas deben conservarse en AGENTS.md o documentación versionada. [Documentación oficial sobre Memories.](#)

Estructura física recomendada

```
D:\NZXTG7\GYPPORT\GYPPORT ERP\GYPPORT\Fabric\
|
|— README.md
|— AGENTS.md
|— CLAUDE.md
|— CHATGPT.md
|— .gitignore
|
|— .chatgpt\
|   |— README.md
|   |— PROJECT_CONTEXT.md
|   |— CANONICAL_MEMORY.md
|   |— CURRENT_STATE.md
|   |— DECISION_REGISTER.md
|   |— UNRESOLVED_REGISTER.md
|   |
|   |— continuity-packets\
|   |— checkpoints\
|   |— conversation-summaries\
|   |— conversation-exports\
|   |— approved-prompts\
|   |— working-prompts\
|   |— archive\
|
```

```
| .codex\  
| | config.toml  
| | agents\  
| | rules\  
| | project-skills\  
|  
| Governance\  
| | architecture\  
| | engineering\  
| | knowledge\  
| | decisions\  
| | policies\  
|  
| Knowledge\  
| | Sources\  
| | | Books\  
| | | | Software_Engineering\  
| | | | Database\  
| | | | UI_UX\  
| | | | Accounting\  
| | | | Business\  
| | | | Artificial_Intelligence\  
| | | Ecuador\  
| | | SRI\  
| | | Regulations\  
| | | Branding\  
| | | Internal\  
| | | Multimedia\  
| |  
| | Corpus\  
| | | manifests\  
| | | inventories\  
| | | source-register\  
| | | hashes\  
| | | duplicate-register\  
| | | accessibility-register\  
| |  
| | Processing\  
| | | checkpoints\  
| | | knowledge-units\  
| | | matrices\  
| | | contradictions\  
| | | unresolved\  
| | | processing-logs\  
| | | batch-reports\  
| |  
| | Derived\  
|
```

```
|      |— proposed\
|      |— conceptually-reviewed\
|      |— owner-approved\
|      |— superseded\
|      |— archive\
|
|— AI_Workspace\
|  |— chatgpt-work\
|  |— claude-chat\
|  |— codex\
|  |— claude-code\
|  |— handoffs\
|  |— reviews\
|  |— audits\
|  |— closure-reports\
|
|— Private_State\
|  |— codex-memory-backup\
|  |— sanitized-config-backup\
|  |— chatgpt-data-exports\
|  |— backup-manifests\
|
|— Backup_Tooling\
|  |— scripts\
|  |— restore-procedures\
|  |— integrity-checks\
```

Función correcta de `.chatgpt`

La carpeta `.chatgpt` sería una convención propia de GYPPOINT®, no el almacenamiento oficial automático de la memoria de ChatGPT.

Su función sería conservar físicamente:

- contexto permanente del proyecto;
- decisiones aprobadas por usted;
- estado actual de cada track;
- checkpoints;
- resúmenes de conversaciones extensas;
- prompts aprobados;
- contradicciones;
- asuntos pendientes;
- paquetes de continuidad;
- índices de conversaciones exportadas.

Por sí sola, ChatGPT no necesariamente descubrirá automáticamente `.chatgpt` . Por eso `AGENTS.md` , `CHATGPT.md` y `CLAUDE.md` deben indicar expresamente que las IAs lean los documentos canónicos pertinentes.

Archivos raíz

Archivo	Responsabilidad
<code>AGENTS.md</code>	Instrucciones canónicas compartidas para agentes que trabajan sobre el repositorio
<code>CHATGPT.md</code>	Adaptación operativa para ChatGPT Work
<code>CLAUDE.md</code>	Adaptación operativa para Claude Chat y Claude Code
<code>.chatgpt/CANONICAL_MEMORY.md</code>	Memoria explícita y recuperable del proyecto
<code>.chatgpt/CURRENT_STATE.md</code>	Estado operativo actual, HEAD, tracks y próximos pasos
<code>.chatgpt/DECISION_REGISTER.md</code>	Decisiones aprobadas por Eduardo
<code>.codex/config.toml</code>	Configuración específica de Codex para este proyecto

`AGENTS.md` y `.codex/config.toml` sí son superficies oficiales de configuración de Codex. `AGENTS.md` y configuración de Codex.

Respaldo de las memorias locales de Codex

Codex guarda normalmente sus memorias locales en:

```
%USERPROFILE%\codex\memories\
```

Estas pueden desaparecer si se formatea el disco del sistema. Se podría realizar una copia selectiva hacia:

```
Fabric\Private_State\codex-memory-backup\
```

No recomiendo copiar indiscriminadamente todo `%USERPROFILE%\codex` , porque puede contener:

- información de autenticación;
- configuración específica del equipo;
- sesiones;
- cachés;
- datos sensibles.

No deben guardarse en Git:

```
Private_State/  
**/auth.json  
**/.env  
**/.env.local  
**/*secret*  
**/*token*
```

Después de una reinstalación, lo correcto sería volver a iniciar sesión y restaurar únicamente las memorias, configuraciones saneadas, skills propios y documentación canónica.

Estrategia real contra pérdida

Guardar todo en **D:** es persistencia física, pero todavía no constituye un respaldo completo. Recomendando:

```
COPIA_1 = PC_LOCAL  
COPIA_2 = QNAP_NAS  
COPIA_3 = REPOSITORIO_PRIVADO_O_BACKUP_CIFRADO_EXTERN
```

Separación sugerida:

- Markdown, matrices, decisiones y scripts: Git privado.
- Libros, videos y documentos protegidos: PC + NAS, no repositorio público.
- Estado privado y exportaciones: respaldo cifrado.
- Credenciales y tokens: no copiar; volver a generarlos o iniciar sesión nuevamente.

Resultado ante un formateo

Con esta arquitectura podría reconstruirse:

```
FUENTES  
→ INVENTARIO  
→ ESTADO_DE_PROCESAMIENTO  
→ UNIDADES_KN  
→ DECISIONES  
→ CHECKPOINTS  
→ BORRADORES  
→ REVISIONES
```

- DOCUMENTOS_APROBADOS
- CONTINUIDAD_ENTRE_IAS



La memoria automática de ChatGPT seguiría siendo una ayuda asociada a la cuenta; la verdadera continuidad de GYPPORT® quedaría en archivos físicos, verificables y respaldados.

Único siguiente paso: abrir en Codex la carpeta física **Fabric** y ordenar la creación exclusiva de esta estructura y sus archivos base, todavía sin mover fuentes ni modificar **Gystigo**.