

1 Quelques règles relatives aux formulaires

- Tous les champs des formulaires **doivent être placés dans une balise `<form>`**, les technologies d'assistance ont un mode dédié aux formulaires
- **Les champs obligatoires doivent avoir un attribut `required`** (le caractère obligatoire du champ peut être ajouté dans le libellé du champ s'il n'y pas de mention relative aux champs obligatoires)
- On ne place pas une mention « * Champs obligatoires » ou « Tous les champs obligatoires » après le formulaire, les instructions nécessaires (une liste de pièces justificatives par exemple) au remplissage du formulaire **doivent être placées avant** celui-ci (ce qui n'empêche pas les champs d'avoir une description indiquant un format particulier par exemple)
- On ne met pas de balise `<input>` dans une balise `<label>`, certaines technologies d'assistance ne le supportent pas

2 Les libellés des contrôles de formulaire

Un champ doit avoir un **libellé visible** (cela garantit que l'on puisse savoir à tout moment la fonction du champ) et **pertinent**. Le *placeholder* d'un champ **ne constitue pas** un libellé puisqu'il disparaît à la saisie.

À défaut, l'attribut *title* ou les attributs ARIA *aria-label* ou *aria-labelledby* peuvent être utilisés.

Un libellé de champ **doit être accolé au champ de formulaire** (de façon à ce qu'un utilisateur qui a besoin de zoomer dans la page puisse voir le libellé).

Critères 11.1 et 11.2 du RGAA

```
<label for="prenom">Prénom</label>
<input type="text" name="prenom" id="prenom">

<p id="description">Prénom</p>
<input type="text" aria-labelledby="description" />

<p>Prénom</p>
<input type="text" aria-label="Inscrivez votre prénom" />

<input title="Votre prénom" type="text" id="prenom" />
```

3 Les regroupements

La balise `<fieldset>` permet de regrouper des champs par thématique : par exemple, grouper tous les champs relatifs à l'adresse de facturation.

Elle contient une balise `<legend>` qui permet d'identifier le regroupement.

```
<fieldset>
  <legend>Adresse de facturation</legend>
  <div>
    <label for="rue">Rue</label>
    <input type="text" name="rue" id="rue" />
  </div>
  <div>
    <label for="code_postal">Code postal</label>
    <input type="text" name="code_postal" id="code_postal" />
  </div>
</fieldset>
```

Inscription universitaire

Parent 1

Prénom

Nom

Parent 2

Prénom

Nom

Annuler

S'inscrire

Lorsque je navigue dans ce formulaire, comment puis-je savoir pour quel parent je renseigne les informations ?

Les formulaires

4 Les listes de sélection

S'assurer que les groupements d'options d'une liste de sélection portent bien un libellé.

```
<label for="pays">Pays</label>
<select name="pays" id="pays">
  <optgroup label="Europe">
    <option value="france">France</option>
    <option value="allemagne">Allemagne</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Amérique du Nord">
    <option value="etats-unis">États-Unis</option>
    <option value="canada">Canada</option>
  </optgroup>
</select>
```

Pays

Europe	
✓	France
	Allemagne
Amérique du Nord	
	États-Unis
	Canada

Groupements d'options

5 Boutons

S'assurer que les boutons aient un **nom accessible pertinent**.

Un bouton `<button>` et un `<input>` de type `submit` servent à soumettre le formulaire. Un `<input>` sans type sera de type `text` par défaut.

Un `<button>` sans type sera de type `submit` par défaut.

```
<button type="submit">Valider</button>
<input type="button" aria-label="Valider" />

<input type="image" alt="Valider" />
<input type="submit" value="Valider" />
<input type="submit" title="Valider" />

<p id="valider">Valider</p>
<input type="button" aria-labelledby="valider" />
```

6 Aider à la saisie

Demander à l'utilisateur de renseigner une date c'est bien mais comment doit-elle être renseignée ? Au format JJ/MM/AAAA ?

Au format MM/JJ/AAAA ?

Il faut **accompagner l'utilisateur** pour qu'il remplisse votre formulaire correctement.

Vous pouvez indiquer le format de la donnée attendue dans le libellé ou avec une description accessible.

La description du format doit être placée avant le champ.

Le format de la donnée attendue ne doit pas être placé dans le placeholder, il disparaît à la saisie.

```
<label for="date_naissance">Date de naissance (au format  
JJ/MM/AAAA)</label>  
<input type="date" name="date_naissance" id="date_naissance">  
  
<label for="date_naissance">Date de naissance</label>  
<p id="format_date_naissance">Format JJ/MM/AAAA</p>  
<input type="date" name="date_naissance" id="date_naissance"  
aria-describedby="format_date_naissance">
```

7 Messages d'erreur

Utiliser l'attribut ARIA *aria-invalid* pour indiquer que le champ est invalide.

Comme pour l'aide à la saisie, les messages d'erreur sont liés au champ avec un attribut ARIA *aria-describedby*.

Si la validation se fait dynamiquement (avec une fonction JS), il faut demander au lecteur d'écran de vocaliser le message d'erreur immédiatement en utilisant l'attribut ARIA *aria-live* avec la valeur *assertive* pour que l'utilisateur corrige son erreur.

Le message d'erreur doit être explicite : rappeler le format de la donnée attendue.

```
<label for="date_naissance">Date de naissance (format JJ/MM/AAAA)</label>  
<input type="date" name="date_naissance" id="date_naissance" aria-  
describedby="date_naissance_incorrecte" aria-invalid="true">  
  
<p id="date_naissance_incorrecte">La date de naissance est invalide, le  
format doit être JJ/MM/AAAA</p>
```


8 Le pré-remplissage par le navigateur

Le navigateur peut pré-remplir les champs automatiquement avec les informations qu'il a en mémoire.

Il se base pour cela sur l'attribut *autocomplete* de la balise *<input>*.

Cet attribut peut prendre plusieurs valeurs listées dans la spécification HTML.

Si la valeur est *on*, le navigateur va remplir essayer de remplir le champ tout seul (il peut alors le remplir n'importe comment), la valeur *off* désactive le pré-remplissage.

```
<label for="date_naissance">Date de naissance (au format JJ/MM/AAAA)
</label>
<input type="date" name="date_naissance" id="date_naissance"
autocomplete="bday">
```

9 Valider la soumission

Laisser l'utilisateur voir un récapitulatif des données renseignées pour qu'il s'assure qu'elles soient correctes et lui permettre de les corriger, avant qu'il soumette le formulaire.

L'utilisateur doit pouvoir confirmer ses actions et si possible les annuler.

10 Donner un retour à l'utilisateur

Il n'y a rien de plus frustrant de faire une action, comme cliquer sur un bouton, et de ne rien voir se passer.

Une fois que l'utilisateur a soumis le formulaire, lui indiquer que le formulaire a bien été soumis.

Toute action de l'utilisateur doit entraîner une réaction.

Dans le cas d'une validation serveur (non dynamique), le formulaire s'il contient des erreurs doit être ré-affiché à l'utilisateur **avec les données qu'il a renseignées** ainsi que les erreurs qui ont été commises.