

ARIA : rôles, attributs et motifs de conception

1 ARIA

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) est un ensemble d'attributs qui permettent d'améliorer l'accessibilité des éléments et de créer des composants interactifs complexes accessibles.

Utiliser ARIA que **lorsque c'est nécessaire** :

- lorsque vous créez des composants interactifs
- pour définir des noms et descriptions accessibles
- lorsqu'un élément HTML n'est pas accessible (ce qui est rare)

La page [ARIA states and properties](#) du site Mozilla Developer Network (MDN) liste les attributs et états ARIA possibles.

3 Les motifs de conception

La page [Patterns](#) du ARIA Authoring Practices Guide (APG) contient une liste de motifs de conception qui expliquent comment réaliser des composants interactifs accessibles en détaillant les interactions au clavier nécessaires ainsi que les rôles, attributs et états ARIA à utiliser.

2 L'arbre d'accessibilité

Comme pour le DOM (Document Object Model) qui est une représentation d'un document HTML sous la forme d'un arbre, l'arbre d'accessibilité représente les différents éléments HTML de façon simplifiée : leurs noms et descriptions accessibles, leurs rôles et leurs états.

Rôle	Nom
generic:	""
link:	"Cliquez ici pour contact...tement au 0800-90-49-90"
link:	"Meilleures ventes"
text leaf:	"Meilleures ventes"
link:	"Musique"
text leaf:	"Musique"
link:	"Amazon Basics"
link:	"Dernières Nouveautés"
link:	"Ventes Flash"
link:	"Audible"
link:	"Prime"
link:	"Livres"
link:	"Cuisine et Maison"
link:	"High-Tech"
link:	"Informatique"
link:	"Mode"
text leaf:	"Mode"

Vérifications

Couleur et contraste

13.57 AAA✓

Conforme aux WCAG de niveau AAA pour l'accessibilité des textes. [P](#)

Propriétés

name: "Musique"

role: "text leaf"

actions: [...]

value: "https://www.amazon.fr/music/unlimited?ref_nav_cs_music"

DOMNode: #text

description: ""

keyboardShortcut: ""

childCount: 0

indexInParent: 0

states: [...]

relations: {...}

attributes: {...}

Arbre d'accessibilité du site Amazon sur Firefox

ARIA : rôles, attributs et motifs de conception

3 L'attribut *role*

L'attribut *role* permet de redéfinir le rôle d'un élément : ainsi un `<span>` avec un attribut `role="button"` sera considéré comme un bouton **sans les comportements** d'un vrai bouton.

Changer le rôle ARIA d'un élément **ne le transforme pas**.

Sauf dans des cas très spécifiques, **il ne faut pas changer le rôle ARIA d'un élément** et utiliser systématiquement les éléments natifs HTML qui possèdent déjà les rôles et attributs ARIA nécessaires.

5 Les régions actives

Une région active est une zone de la page dont le contenu peut changer.

Des attributs ARIA spécifiques permettent de définir le comportement des technologies d'assistance quand le contenu de ces zones change.

4 Attributs de nom et de description accessible

- *aria-label* : définit le nom accessible d'un élément
- *aria-labelledby* : définit le nom accessible d'un élément grâce à d'autres éléments (liste d'identifiants d'éléments)
- *aria-describedby* : définit la description accessible d'un élément grâce à d'autres éléments (liste d'identifiants d'éléments)

6 L'attribut *aria-live*

L'attribut *aria-live* permet de signaler aux technologies d'assistance que le contenu d'une partie de la page va changer.

Trois valeurs possibles :

- *polite* : la technologie d'assistance attend avant de signaler à l'utilisateur la mise à jour du contenu
- *assertive* : la mise à jour du contenu est signalée immédiatement à l'utilisateur
- *off* : la contenu de la zone ne va pas changer (par défaut)

7 L'attribut *aria-atomic*

L'attribut *aria-atomic* indique aux technologies d'assistance si elles doivent décrire à l'utilisateur tout le contenu ou une partie du contenu quand il est modifié.

Trois valeurs possibles :

- *false* : la technologie d'assistance signale à l'utilisateur seulement le contenu mis à jour (par défaut)
- *true* : tout le contenu est décrit à l'utilisateur dès qu'il est mis à jour

Dans le cadre d'un outil de messagerie instantanée, si *aria-atomic* est à *false*, seul les nouveaux messages seront signalés à l'utilisateur.

8 L'attribut *aria-relevant*

L'attribut *aria-relevant* indique aux technologies d'assistance si quels sont les changements qu'elles doivent signaler à l'utilisateur.

Trois valeurs possibles :

- *additions* : la technologie d'assistance signale à l'utilisateur seulement le contenu ajouté (des éléments HTML ou du texte)
- *removals* : la technologie d'assistance signale à l'utilisateur seulement le contenu supprimé (des éléments HTML ou du texte)
- *text* : la technologie d'assistance signale à l'utilisateur seulement le texte ajouté
- *all* : ensemble des trois

9 L'attribut *aria-busy*

L'attribut *aria-busy* indique aux technologies d'assistance que le contenu est en train d'être mis à jour et que l'utilisateur doit être pas en être informé.

Deux valeurs possibles :

- *false* : la technologie d'assistance peut signaler à l'utilisateur le contenu
- *true* : la technologie d'assistance ne peut pas signaler à l'utilisateur le contenu (la TA attendra que l'attribut passe à *false*)

10 D'autres attributs ARIA utiles

- *aria-controls* : liste d'identifiants d'éléments contrôlés par l'élément possédant l'attribut (par exemple un menu s'affichant au clic sur un bouton, le bouton contrôle le menu)
- *aria-current* : dans un conteneur d'éléments, définit l'élément actuel/sélectionné
- *aria-expanded* : indique que les éléments contrôlés (*aria-controls*) sont affichés/pliés ou cachés/dépliés (par exemple un menu, un accordéon)
- *aria-hidden* : ordonne aux technologies d'assistance d'ignorer un élément