

Utilisation de Git

J'ai créé un dépôt distant sur GitHub, je fais quoi maintenant ?

J'ai déjà un dépôt local (avec des changements) et je veux le synchroniser avec mon dépôt distant

- Je lie mon dépôt local à mon dépôt distant :
 - `git remote add origin <URL de mon dépôt distant>`
- Je renomme "main" la branche principale :
 - `git branch -M main`
- Je pousse mes changements sur le dépôt distant :
 - `git push -u origin main`

J'ai pas de dépôt local ou je veux partir from scratch

- Je clone sur ma machine mon dépôt distant :
 - `git clone <URL de mon dépôt distant>`
- Je bosse et je committe mes changements
- Je pousse mes changements sur le dépôt distant :
 - `git push -u origin main`

Initialiser un dépôt local

```
git init
```

Ajouter des changements

```
git add .
```

```
git add <chemin vers le fichier>
```

Faire un commit

```
git commit -m "<message de commit>"
```

Ajouter des modifications au dernier commit

```
git commit --amend --no-edit
```

Modifier le message du dernier commit

```
git commit --amend -m "<nouveau message>"
```

Créer une nouvelle branche

```
git checkout -b <nom de la branche>
```

Revenir à la branche où j'étais avant

```
git checkout -
```

Changer de branche

```
git checkout <nom de la branche>
```

Écrire un bon message de commit

Je respecte la convention Conventional Commits.

- J'ai développé une fonctionnalité
 - feat(<scope>): <description de la modification>
- J'ai développé une correction
 - fix(<scope>): <description de la modification>

Le scope est optionnel et apporte du contexte sur les modifications apportées.

La description doit être courte, en anglais et commencer par un verbe à l'infinitif.

Typiquement, j'ai ajouté un formulaire à la page de contact à mon site, le message de commit sera :

```
feat(contact): add contact form
```

J'ai fait des bêtises avec mes commits, je fais quoi maintenant ?

Revenir à un état où tout fonctionnait correctement

```
git revert <hash du commit>
```

Faire un revert : génère un commit supprimant les modifications apportées par un ou plusieurs commits ainsi je garde une trace

Mettre le dépôt dans l'état d'un commit en particulier

```
git reset <hash du commit>
```

Faire un reset : les modifications de mon commits et des commits postérieurs sont supprimés

Pousser mes changements

```
git push -u origin <nom de la branche>
```

Synchroniser ma branche locale avec ma branche distante

1. git checkout <nom de la branche>
2. git pull

Afficher le journal des commits (pour récupérer les hashes de commits)

```
git log --oneline
```

Merger deux branches

1. git checkout <nom de la branche A>
2. git merge <nom de la branche B>

Quand je fais un reset ou un revert, que j'amende un commit, **je change l'historique** de mon dépôt local, je dois donc synchroniser mon dépôt distant en tapant

```
git push -u origin <branche> --force-with-lease
```