

/tr>

Dane techniczne	GW25K-MT	GW30K-MT	GW36K-MT
Parametry wejściowe DC			
Maksymalne Napięcie wejści...	1100	1100	1100
Zakres napięć MPPT (V)	200~950	200~950	200~950
Napięcie startowe (V)	180	180	180
Nominalne napięcie wejściow...	600	600	600
Maksymalny prąd wejściowy ...	25/25/25	25/25/25	25/25/25
Maksymalny prąd zwarcia (A)	31.3/31.3/31.3	31.3/31.3/31.3	31.3/31.3/31.3
Liczba trackerów MPP	3	3	3
Parametry wyjściowe AC			
Nominalna moc wyjściowa (W)	25000	30000*1	360004
Maksymalna moc wyjściowa ...	27500	33000*2	36000
Maksymalna moc pozorna (VA)	27500	33000*	36000
Nominalne napięcie wyjściow...	400, 3L/N/PE lub 3L/PE		
Nominalna częstotliwość wyj...	50/60	50/60	50/60
Maksymalny prąd wyjściowy ...	40	48	53.3
Współczynnik mocy wyjściowej	~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie)		
Współczynnik THDi (@ Para...	<3%	<3%	<3%
Wydajność			
Maksymalna sprawność	98.70%	98.80%	98.80%
Sprawność Europejska	>98.4%	>98.5%	>98.5%
Ochrona			
Ochrona Przeciw pracy wysp...	Zintegrowany	Zintegrowany	Zintegrowany
Ochrona przed odwrotna pol...	Zintegrowany	Zintegrowany	Zintegrowany
Monitoring prądów obwodu DC	Zintegrowany	Zintegrowany	Zintegrowany
Ochrona Anty-PID dla modułu	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Monitorowanie izolacji	Zintegrowany	Zintegrowany	Zintegrowany
Ochrona DC SPD	Opcjonalnie (Typ II)	Opcjonalnie (Typ II)	Opcjonalnie (Typ II)
Ochrona AC SPD	Opcjonalnie (Typ II)	Opcjonalnie (Typ II)	Opcjonalnie (Typ II)
Monitoring prądu resztkowego	Zintegrowany	Zintegrowany	Zintegrowany
Zabezpieczenie nadprądowe ...	Zintegrowany	Zintegrowany	Zintegrowany
Zabezpieczenia zwarcia AC	Zintegrowany	Zintegrowany	Zintegrowany
Ochrona przeciwprzepięciow...	Zintegrowany	Zintegrowany	Zintegrowany
Ogólne dane			
Wilgotność względna	0~100%	0-100%	0-100%
Wysokość pracy (m)	<3000	≤3000	<3000
Chłodzenie	Chłodzenie wentylatorem	Chłodzenie wentylatorem	Chłodzenie wentylatorem

Wyświetlacz	LCD i LED lub APP i LED		
Komunikacja	RS485 lub WIFI lub GPRS lub PLC (LCD); WIFI+RS485 lub GPRS+RS485 (APP)		
Waga (kg)	40	40	40
Wymiary (Szerokość * Wysok...	480*590*200	480*590*200	480*590*200
Poziom ochrony IP	IP65	IP65	IP65
Pobór energii w nocy (W)	<1	<1	<1
Topologia	Bez transformatora	Bez transformatora	Bez transformatora
Certyfikaty i standardy			
Standardy sieci	AS4777.2/VDE0126-1-1/VDE-AR-N 4105		
Standardy bezpieczeństwa	IEC62109-1&-2		
Standardy EMC	EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4		