

Dane techniczne	GW25K-MT	GW30K-MT	GW36K-MT
Parametry wejściowe DC			
Maksymalne Napięcie wejściowe DC (V)	1100	1100	1100
Zakres napięć MPPT (V)	200~950	200~950	200~950
Napięcie startowe (V)	180	180	180
Nominalne napięcie wejściowe DC (V)	600	600	600
Maksymalny prąd wejściowy (A)	25/25/25	25/25/25	25/25/25
Maksymalny prąd zwarcia (A)	31.3/31.3/31.3	31.3/31.3/31.3	31.3/31.3/31.3
Liczba trackerów MPP	3	3	3
Parametry wyjściowe AC			
Nominalna moc wyjściowa (W)	25000	30000	36000
Maksymalna moc wyjściowa (W)	27500	33000	36000
Maksymalna moc pozorna (VA)	27500	33000	36000
Nominalne napięcie wyjściowe (V)	400, 3L/N/PE lub 3L/PE		
Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz)	50/60	50/60	50/60
Maksymalny prąd wyjściowy (A)	40	48	53.3
Współczynnik mocy wyjściowej	~1 (0.8 przewzbudzenie - 0.8 niedowzbudzenie)		
Współczynnik THDi (@ Parametry nominalne)	<3%	<3%	<3%
Wydajność			
Maksymalna sprawność	98.70%	98.80%	98.80%
Sprawność Europejska	>98.4%	>98.5%	>98.5%
Ochrona			
Ochrona Przeciw pracy wyspowej	Zintegrowany	Zintegrowany	Zintegrowany
Ochrona przed odwrotną polaryzacją DC	Zintegrowany	Zintegrowany	Zintegrowany
Ogólne dane			
Wilgotność względna	0~100%	0~100%	0~100%
Wysokość pracy (m)	<3000	≤3000	<3000
Chłodzenie	Chłodzenie wentylatorem	Chłodzenie wentylatorem	Chłodzenie wentylatorem
Poziom ochrony IP	IP65	IP65	IP65
Certyfikaty i standardy			
Standardy sieci	AS4777.2 / VDE0126-1-1 / VDE-AR-N 4105		
Standardy bezpieczeństwa	IEC62109-1 & -2		
Standardy EMC	EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4		