

pression sonore	Chaud	GV	dB(A)	49	51	52	49	51	52
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	- 20 ~ 52			- 20 ~ 52		
	Mode chaud		°CBH	- 20 ~ 18			- 20 ~ 18		
Type de compresseur				Swing			Swing		
Réfrigérant / PRP				R-32 / 675			R-32 / 675		
Charge (kg) / T eq CO2				2,95 / 1,99	3,75 / 2,53		2,95 / 1,99	3,75 / 2,53	
Flag F-Gas				Non hermétique			Non hermétique		
Préchargé d'usine jusqu'à				m	40		40		
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	55	85		55	85	
	Dénivelé	UE-UI Max	m	30			30		
	Liquide	DE	"	3 / 8			3 / 8		
	Gaz	DE	"	5 / 8			5 / 8		
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/ 50 / 220-240			3N~/ 50 / 380-415		
	Câble liaison		int / ext	4G2,5			4G2,5		
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	32A		16A		

Remarque : les cellules grisées contiennent